



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

SYN-BMI-043-CE
DIVOROLL PREMIUM

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku

SYN-BMI-043-CE

2. Zamýšlené/zamýšlená použití

Pásky a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro skládané krytiny

3. Výrobce

BMI Group Operations SARL
2b Rue Albert Borschette, 1246 Luxembourg
Luxembourg

4. Systém/systémy POSV

systém 3

5. Harmonizovaná norma

EN 13859-1:2010

6. Oznámený subjekt/oznámené subjekty

0071: Laboratoire National de métrologie et d'Essais (LNE), 1, rue Gaston Boissier, 75724 PARIS CEDEX 0751 Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. München

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ian Hind

v Luxembourg
dne 20.12.2024

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	CHARAKTERISTIKA	Harmonizovaná norma: EN 13859-1:2010
Reakce na oheň	třída E	
Odolnost proti pronikání vody	W1	
Pevnost v tahu (podélně)	350 +30/-30 N/50mm	
Pevnost v tahu (příčně)	430 +30/-30 N/50mm	
Tažnost (podélně)	35 +15/-15 %	
Tažnost (příčně)	40 +15/-15 %	
Odolnost proti protrhávání (podélně)	300 +30/-30 N	
Odolnost proti protrhávání (příčně)	250 +30/-30 N	
Chování při umělém stárnutí: odolnost proti pronikání vody	W1	
Chování při umělém stárnutí: pevnost v tahu (podélně)	350 +30/-30 N/50mm	
Chování při umělém stárnutí: pevnost v tahu (příčně)	430 +30/-30 N/50mm	
Chování při umělém stárnutí: tažnost (podélně)	25 +10/-10 %	
Chování při umělém stárnutí: tažnost (příčně)	30 +10/-10 %	
Ohebnost za nízkých teplot	-20 C°	