# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

## SYN-BMI-038-CE

## DIVOROLL TOP PLUS 230

### 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku

**SYN-BMI-038-CE**

### 2. Zamýšlené/zamýšlená použití

Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro skládané krytiny

### 3. Výrobce

BMI Group Operations SARL
2b Rue Albert Borschette, 1246 Luxembourg
Luxembourg

### 4. Systém/systémy POSV

systém 3

### 5. Harmonizovaná norma

EN 13859-1:2010

### 6. Oznámený subjekt/oznámené subjekty

0071: Laboratoire National de métrologie et d'Essais (LNE), 1, rue Gaston Boissier, 75724 PARIS CEDEX

0751 Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. München

**Podepsáno za výrobce a jeho jménem:**

Ian Hind

v Luxembourg

dne 26.09.2024

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

### 7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

| Základní charakteristiky | CHARAKTERISTIKA | Harmonizovaná norma: EN 13859-1:2010 |
|---|---|---|
| Reakce na oheň | třída E | |
| Odolnost proti pronikání vody | W1 | |
| Pevnost v tahu (podélně) | 550 +30/-30 N/50mm | |
| Pevnost v tahu (příčně) | 500 +30/-30 N/50mm | |
| Tažnost (podélně) | 20 +5/-5 % | |
| Tažnost (příčně) | 15 +5/-5 % | |
| Odolnost proti protrhávání (podélně) | 450 +30/-30 N | |
| Odolnost proti protrhávání (příčně) | 450 +30/-30 N | |
| Chování při umělém stárnutí:odolnost proti pronikání vody | W1 | |
| Chování při umělém stárnutí: pevnost v tahu (podélně) | 500 +30/-30 N/50mm | |
| Chování při umělém stárnutí: pevnost v tahu (příčně) | 440 +30/-30 N/50mm | |
| Chování při umělém stárnutí: tažnost (podélně) | 15 +5/-5 % | |
| Chování při umělém stárnutí: tažnost (příčně) | 10 +5/-5 % | |
| Ohebnost za nízkých teplot | -25 C° | |

Číslo verze 1/2024