

Platnost od: 4. 5. 2026

BRAMAC

Easyflash

Profesionální provedení detailů prostupů a napojení na krytinu



Part of **BMI**

bramac.cz
bmigroup.com/cz

STŘECHA NA CELÝ ŽIVOT

Easyflash - profesionální provedení detailů prostupů a napojení na krytinu

EASYFLASH

Napojovací pás EasyFlash je kompozitní souvrství na bázi technologie CrepTec. Skládá se ze šesti vrstev, od líce: polyetylentereftalátová (PET) fólie, vrapovaná hliníková fólie s akrylátovou povrchovou úpravou, PET vrstva z netkané textilie, celoplošná vrstva butylkaučuku a podélně dělená separační fólie.

POUŽITÍ

EasyFlash umožňuje estetické, spolehlivé a profesionální provedení detailů prostupů a napojení na krytinu.

Aplikace je velmi snadná a bez nároků na speciální nářadí. Vynikající roztažnost (min. 50%) umožňuje dokonalé přizpůsobení všem tvarům střešních tašek, lepicí vrstva po celé ploše rubové strany zajišťuje mimořádné přilnutí ke konstrukci. EasyFlash je univerzálně použitelný pro všechny prostupy, lemování, napojení apod.

V aktuální době jím však nelze nahradit Wakaflex v rámci střešního systému Bramac 7°.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Šířka:	300/450 mm
Délka:	role 5 m
Hmotnost role:	2,2/3,3 kg
Průtažnost:	> 50 %
Tloušťka:	1,2 až 1,4 mm vč. separační fólie
Barvy:	cihlově červená, tmavohnědá, černá
Teplota pro zpracování:	5° až 40°C
Skladování:	max. 3 roky



