

PLOT ZOOM 2

Rektifikované podložky pod dlažbu



PLOT ZOOM 2

REKTIFIKOVATELNÉ PODLOŽKY POD DLAŽBU PRO TERASY A POCHŮZNÉ STŘECHY



POPIS

Rektifikovatelný systém pod dlažbu se skládá z:

- podstavce se širokou roznášecí plochou,
- integrované vnitřní pojistky,
- čtyř polohovacích břitů pro správné usazení dlaždic,
- nářadí pro regulaci: ořech nebo speciální klíč (regulačního klíče 5 mm),
- v systému lze použít až šest nástavců.

Nejprve se umístí rektifikovatelné podložky do správné polohy, poté se pokládají dlaždice ze strany či z vrchu. Vyšroubování podložky se provádí vždy směrem dolů, nikdy směrem vzhůru, aby nedošlo k poškození vnitřní pojistky. Zašroubování se provádí ve standardní poloze.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Placadat – podpůrná roznášecí deska
- podprůrná lišta – u obvodových konstrukcí



VLASTNOSTI

- roznášecí plocha: cca 300 cm²
- mechanická únosnost při teplotě -20 °C, 23 °C a 50 °C > 15 kN (při zatížení na více než 100 % plochy podložky) a > 7,5 kN (zatížení na více než 25 % plochy)
- minimální výška: 40 mm, maximální výška: 390 mm
- velmi stabilní systém i při využití maximální výšky
- dlouhá životnost díky mechanismu zabraňujícímu zašroubování podložky při zatížení
- vysoká odolnost proti nárazům a působícím zatížením
- jednoduchá montáž: přesné nastavení výšky ze strany či z vrchu

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

- Dalle Bois - dřevěné dlaždice



ICOPAL VEDAG

Kontakty

T 266 770 111

E info.icopalvedagcz@bmigroup.com

BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.

Prosecká 855/68

190 00 Praha 9

icopal.cz

bmigroup.com/cz

SERVIS A ŘEŠENÍ. S DŮVĚROU.