

SIPLAST PRIMER

Penetrační adhezní nátěr



SIPLAST PRIMER

RYCHLESCHNOUCÍ PENETRAČNĚ ADHEZNÍ NÁTĚR NA BÁZI SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU PRO POUŽITÍ ZA STUDENA

HLAVNÍ POUŽITÍ

- Univerzální penetračně adhezni nátěr z SBS modifikovaného asfaltu pro použití za studena na všechny typy povrchů (beton, ocel, dřevo).
- Penetračně adhezni nátěr je možné použít do všech systémů Siplast s asfaltovými pásy (natavitelné, samolepící, lepené do horkého asfaltu).

VÝHODY

- krátká doba schnutí
- univerzální nátěr
- složení: SBS modifikovaný asfalt, rozpouštědlo Xylen
- aplikace na všechny typy podkladů v oblasti pozemního stavitelství i pro inženýrské objekty (hydroizolace mostovek)

APLIKACE

Siplast Primer: univerzální penetračně adhezni nátěr pro aplikaci za studena s rychlou dobou schnutí. Nanášejte štětcem, válečkem nebo rozprašovačem. Použití gumové stěrky je zakázáno.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Výrobek Siplast Primer je zaříděn jako hořlavá a škodlivá látka (Xn, F) dle Evropské směrnice a toto zařídění je uvedeno na obalech výrobku (1999/45/CE). Pro tento výrobek je zpracován bezpečnostní list vystavený na icopal.cz. Osoby, které pracují s tímto výrobkem musí být seznámeny s jeho složením a musejí být informováni o správné manipulaci.



ICOPAL VEDAG

Kontakty

T 266 770 111

E info.icopalvedagcz@bmigroup.com

BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.

Prosecká 855/68

190 00 Praha 9

icopal.cz

bmigroup.com/cz

SERVIS A ŘEŠENÍ. S DŮVĚROU.