

Platnost od: 1. 7. 2026
3. vydání

BRAMAC

Přehled a ceník prvků 2026

Pro obchodní partnery



Part of **BMI**

bramac.cz
bmigroup.com/cz

STŘECHA NA CELÝ ŽIVOT

Obsah

INTELIGENTNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC

Vyřeší každý detail střechy	4
Průvodce řešením Vaší střechy	5
Kompletní střešní systém	6

STŘEŠNÍ BALÍČKY

Průvodce výběrem střešního balíčku	8
------------------------------------	---

BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY

Výhody betonových střešních tašek	15
Přehled modelů a barev	20
Ceník betonových střešních tašek a příslušenství	23

KERAMICKÉ STŘEŠNÍ TAŠKY

Přehled modelů a barev	88
Výhody keramických střešních tašek	89
Ceník keramických střešních tašek a příslušenství	91



BRAMATHERM

Systém nadkrokevní tepelné izolace

142

OKAPOVÝ SYSTÉM STABICOR

StabiCor - M

150

SERVIS A PORADENSTVÍ

Společnost BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o. nabízí

154

CENA OBALŮ A SLUŽEB

Ceny, služby

156

VŠEOBECNÉ DODACÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY

Společnosti BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o. platné od 1. 1. 2026

158

KONTAKTY A PRODEJNÍ OBLASTI

Společnosti BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.

160



60
let
od 1966
BRAMAC

**Inteligentní střešní
systém BRAMAC
vyřeší každý detail
střechy**

Průvodce řešením Vaší střechy

INTELIGENTNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC

Inteligentní střešní systém BRAMAC zahrnuje nejen betonové a keramické střešní tašky, ale i **široký sortiment střešních doplňků**, které splní všechna Vaše očekávání od nové střechy. Systém doplňuje nadkroevní izolace BramacTherm, okapový systém StabiCor a samozřejmě kompletní servis, poradenství a záruky BRAMAC.

Jsme si vědomi toho, že výběr nové střechy není jednoduchý, a tak jsme pro Vás připravili nabídku čtyř střešních balíčků spojených s výhodami. Můžete se vzhledem ke svým potřebám rozhodnout pro tu **nejvhodnější střechu** – k libovolnému modelu naší střešní krytiny si vyberete střešní doplňky podle Vámi zvoleného balíčku.



PROČ KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC Z JEDNÉ RUKY?

- ✓ **Nadstandardní záruka na funkčnost střechy 30 nebo 15 let,** což je více, než je obvyklé na trhu u záruk na konkurenční příslušenství.
- ✓ Originální střešní doplňky BRAMAC jsou **vyvinuty přímo pro naši krytinu**, čímž se minimalizuje riziko zatečení vody do střechy.

BRAMAC TIP

Pokud si před zakoupením střechy nejste jisti **navrhovaným řešením či správností výběru střešních doplňků v cenové nabídce**, rádi Vám pomůžeme. Poradíme Vám s vhodným výběrem střešní krytiny a doplňků s ohledem na konstrukci Vaší střechy a Vaše požadavky. Podle projektové dokumentace střechy Vám vypočítáme potřebné množství střešních tašek a příslušenství včetně materiálových nákladů. Tím Vám ušetříme čas na přípravných pracích a usnadníme výběrové řízení. Kontaktujte svého regionálního oblastního manažera.

Více informací naleznete na webových stránkách **www.bramac.cz** nebo **www.bmigroup.com/cz**.

Kompletní střešní systém




Střešní tašky




Upevnění
hromosvodu



Prostupy
střechou



Úžlabí



Větrání půdních prostor/
výstup na střechu



Ochrana proti
sesuvu sněhu



Hřeben
a nároží



Napojení na zdi
a komíny



Pohyb
po střeše



BRAMAC



FVE příslušenství




Okapový systém



Okapní hrana




Zajištění proti větru,
upevnění



Tepelná izolace
BramacTherm



Příslušenství
BramacTherm



Fólie
a příslušenství



Lepicí a těsnicí
příslušenství

Průvodce výběrem střešního balíčku

1. CO BY VÁM MĚLA VAŠE NOVÁ STŘECHA BRAMAC POSKYTNOUT?

	 STANDARD	 JISTOTA	 KOMFORT	 BRAMAC 7°
Klid a jistotu díky kompletní dodávce s kvalitou BRAMAC	✓	✓	✓	✓
Ochranu před zatečením díky doplňkům vyvinutým a testovaným pro krytinu BRAMAC	✓	✓	✓	✓
Extrémní odolnost tašek s písemnou zárukou na kvalitu tašek po dobu 30 let	✓	✓	✓	✓
Zákonnou záruku na kvalitu originálních střešních doplňků po dobu 2 roky	✓	✓	✓	✓
Rozšířenou písemnou záruku 15 let na funkčnost střešního systému		✓		✓
Rozšířenou písemnou záruku 30 let na funkčnost střešního systému			✓	
Řešení pro střechy s nízkým sklonem již od 7°				✓



STANDARD – spolehlivá ochrana za dostupnou cenu



JISTOTA – promyšlené řešení střechy s prodlouženou zárukou



KOMFORT – bydlení na nejvyšší úrovni s extra zárukou



BRAMAC 7° – řešení pro střechy s nízkým sklonem



je součástí balíčku



není součástí balíčku



Balíček Standard



STŘEŠNÍ BALÍČKY

Spolehlivá ochrana za dostupnou cenu

Základní balíček originálních střešních doplňků zajišťujících kvalitní systémové řešení střechy, který poskytuje spolehlivou ochranu za dostupnou cenu. Tento balíček nachází zpravidla uplatnění ve spojení se střešní krytinou s povrchovou úpravou NOVO.

Popis	Výhody pro Vás
Klid a jistota	Kompletní dodávka od jednoho výrobce
Kvalita BRAMAC	Testované a dlouhodobě ověřené výrobky
Testované doplňky	Ochrana před zatečením vody díky testovaným výrobkům BRAMAC
*Záruka na betonové a keramické střešní tašky	30 let
*Záruka na střešní doplňky	2 roky

DETAIL STŘECHY	STŘEŠNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	VÝHODY
Pojistná hydroizolace (střešní fólie)	Bramac Divoroll STANDARD +	Vysoce difúzní střešní fólie vhodná pro dvojplášťové střechy. Může být kladena celoplošně přímo na rozměrově a tvarově stálou tepelnou izolaci nebo volně na krokve. Plošná hmotnost fólie je 145 g/m ² .
Hřeben a nároží	Ecoroll ALU	Cenově výhodný celohliníkový pás pro hřeben a nároží s dostatečnou roztažností postraních lemů.
Okapní hrana	Větrací mřížka Standard	Ochrana proti vniknutí drobných živočichů pod krytinu.
	Větrací pás okapní Standard	Slouží k zakrytí větracích otvorů v okapní hraně a u dalších detailů. Otvory v páse zabezpečují přístup vzduchu pro odvětrávání.
	Okapnice plechová	Pro odvodnění doplňkové hydroizolační vrstvy v okapní hraně. Okapnice je samonosná včetně lepicí pásky.
Napojení na zdi a komíny	EasyFlash	Pro napojení krytiny na prostupy a zvýšené konstrukce (komín, vikýř,...). Je vyrobený ze speciálně vrstveného materiálu s kovovým povrchem s dlouhou životností.
Úžlabí	Profilované úžlabí pozinkované	Vyrobena z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,5 mm s povrchovou úpravou. Úžlabní pásy mají po obou stranách 5 podélných prolisovaných drážek.



* Více informací v prospektu **Záruky Bramac** k dispozici na webu:
<https://www.bmigroup.com/cz/bmi-bramac/o-znacce-bmi-bramac/zaruky/>

Balíček Jistota




Promyšlené řešení střechy s prodlouženou zárukou

Balíček s kvalitními střešními doplňky se zvýšenou ochranou a prodlouženou záruční dobou. Ve spojení s jakýmkoliv modelem střešní krytiny Bramac je vhodný pro rekonstrukce a novostavby s obytným podkrovím.

Popis	Výhody pro Vás
Klid a jistota	Kompletní dodávka od jednoho výrobce
Kvalita BRAMAC	Testované a dlouhodobě ověřené výrobky
Testované doplňky	Ochrana před zatečením vody díky testovaným výrobkům BRAMAC
*Záruka na betonové a keramické střešní tašky	30 let
*Záruka na střešní doplňky	15 let na funkčnost střešního systému

DETAIL STŘECHY	STŘEŠNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	VÝHODY
Pojistná hydroizolace (střešní fólie)	Bramac Divoroll KOMPAKT +	Difúzní fólie Bramac Divoroll Kompakt + se skládá z více vrstev a je difúzně otevřená. Fólii je možné pokládat na bednění, na tepelnou izolaci nebo zavěsit volně na krokve. Plošná hmotnost fólie je 145 g/m ²
Hřeben a nároží	Figaroll PLUS	Figaroll PLUS je univerzální větrací pás pro pokládku hřebene a nároží nasucho, který díky vrapovaným hliníkovým pásům s butylovým lepidlem zajišťuje snadné vytvarování a efektivní větrání.
Okapní hrana	Větrací mřížka	Ochrana proti vniknutí drobných živočichů pod krytinu. Větrací mřížka je vyrobena z polyethylenu.
	Větrací pás okapní	Větrací pás okapní slouží k zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultové hraně a u dalších detailů. Větrací pás tvoří tvrzené probarvené PVC.
	Okapnice plechová	Pro odvodnění doplňkové hydroizolační vrstvy v okapní hraně. Okapnice je samonosná včetně lepicí pásky.
Napojení na zdi a komíny	Wakaflex	Univerzální prvek, který je použitelný pro ukončení střešní krytiny u prostupujících konstrukcích, jako jsou vikýře, požární zdi apod. Wakaflex se skládá ze čtyř vrstev s integrovanou hliníkovou mřížkou.
Úžlabí	Hliníkový pás úžlabí	Hotový, oboustranně použitelný, prvek pro mělké i prohloubené úžlabí.



* Více informací v prospektu **Záruky Bramac** k dispozici na webu:
<https://www.bmigroup.com/cz/bmi-bramac/o-znacce-bmi-bramac/zaruky/>

Balíček Komfort




Bydlení na nejvyšší úrovni s extra zárukou

Balíček s kvalitními střešními doplňky se zvýšenou ochranou a prodlouženou záruční dobou. Ve spojení s jakýmkoliv modelem střešní krytiny Bramac je vhodný pro rekonstrukce a novostavby s obytným podkrovím.

Popis	Výhody pro Vás
Klid a jistota	Kompletní dodávka od jednoho výrobce
Kvalita BRAMAC	Testované a dlouhodobě ověřované výrobky
Testované doplňky	Ochrana před zatečením vody díky testovaným výrobkům BRAMAC
*Záruka na betonové a keramické střešní tašky	30 let
*Záruka na střešní doplňky	30 let na funkčnost střešního systému

DETAIL STŘECHY	STŘEŠNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	VÝHODY
Pojistná hydroizolace (střešní fólie)	Bramac Divoroll Duo Maximum	S naší difuzní fólií Bramac Divoroll Duo Maximum budete vždy v bezpečí. Duo totiž znamená chytrou kombinaci dvou osvědčených technologií: monolitické a mikroporézní. To představuje dvojitou ochranu, bezpečnost, komfort a především dlouhou životnost střešní fólie.
	Bramac Divoroll Premium	Fólie je difuzně otevřená a tvoří vodotěsné prostředí. Je vhodná pro složité střešní konstrukce s nízkým sklonem. Pásky fólie se svařují ručním svařovacím přístrojem nebo pomocí svařovacího přípravku (= chemický svar tzv. „za studena“).
	Těsnicí pěna pod kontratě	Těsnicí pěna se nanáší na střed kontratě, která se poté otočí pěnou dolů a obvyklým způsobem se připevní ke krokvi.
	Těsnicí páska pod kontratě	Těsnicí páska pod kontratě je tvořena pružným tmelem z butylkaučuku na papírovém nosiči o šířce 5 cm, který zároveň tvoří separační vrstvu v návinu. Páska se přilepí na fólii nad krokvi v místě, kde budou přibývat kontratě.
	ClimaTape	Pro utěsnění prostupů a pro případné opravy poškozené doplňkové hydroizolační vrstvy.
Hřeben a nároží	Metalroll	Hlavní součástí tohoto produktu je vrapovaný hliníkový pás s výztužnou hliníkovou mřížkou. Na rubu po stranách pásu jsou pruhy butylkaučukového lepicího tmelu. Roztažnost pásu je > 50%, což při šířce roztaženého pásu 320 mm zaručuje spolehlivé překrytí i krytin s mohutnou příčnou profilací.
	Figaroll PLUS	Figaroll PLUS je univerzální větrací pás pro pokládku hřebene a nároží nasucho, který díky vrapovaným hliníkovým pásům s butylovým lepidlem zajišťuje snadné vytváření a efektivní větrání.
Okapní hrana	Větrací pás okapní ALU	Větrací pás okapní ALU slouží k zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultové hraně a u dalších detailů. Větrací pás tvoří perforovaný hliníkový plech tl. 0,6 mm.
	Univerzální větrací mřížka	Ochrana proti vniknutí drobných živočichů pod krytinu. Díky speciální konstrukci není nutné okapní lať zdvojit.
	Okapnice plechová BRAMAC	Pro odvodnění doplňkové hydroizolační vrstvy v okapní hraně. Okapnice je samonosná včetně lepicí pásky.
Napojení na zdi a komíny	Wakaflex	Univerzální prvek, který je použitelný pro ukončení střešní krytiny u prostupujících konstrukcích, jako jsou vikýře, požární zdi apod. Wakaflex se skládá ze čtyř vrstev s integrovanou hliníkovou mřížkou.
Úžlabí	Hliníkový pás úžlabí	Hotový, oboustranně použitelný, prvek pro mělké úžlabí.

Balíček Bramac 7°



Řešení pro střechy s nízkým sklonem

Systém pro bezpečné řešení střech s nízkým sklonem už od 7°, sestávající z krytiny Bramac MAX 7° a speciálních doplňků. Vhodný pro použití u moderní architektury.

Popis	Výhody pro Vás
Klid a jistota	Kompletní dodávka od jednoho výrobce
Kvalita BRAMAC	Testované a dlouhodobě ověřované výrobky
Testované doplňky	Ochrana před zatečením vody díky testovaným výrobkům BRAMAC
*Záruka na betonové a keramické střešní tašky	30 let
*Záruka na střešní doplňky	15 let na funkčnost střešního systému

DETAIL STŘECHY	STŘEŠNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	VÝHODY
Pojistná hydroizolace (střešní fólie)	Bramac Divoroll Top PLUS 230	Efektivní řešení pro střechy s nízkým sklonem nebo se složitou střešní konstrukcí. Tato střešní fólie je opatřena hydrofobní netkanou textilií a dvojitém integrovaným lepicím proužkem pro homogenní spoj v místě přesahu účinně chrání proti vztlínání vody kapilárním efektem.
	Bramac Divoroll Premium	Fólie je difuzně otevřená a tvoří vodotěsné prostředí. Je vhodná pro složité střešní konstrukce s nízkým sklonem. Pásky fólie se svařují ručním svařovacím přístrojem nebo pomocí svařovacího přípravku (= chemický svar tzv. „za studena“).
	Těsnící pěna pod kontratátě	Těsnící pěna se nanáší na střed kontratátě, která se poté otočí pěnou dolů a obvyklým způsobem se připevní ke krokvi.
Hřeben a nároží	Metalroll	Hlavní součástí tohoto produktu je vřapovaný hliníkový pás s výztužnou hliníkovou mřížkou. Na rubu po stranách pásu jsou pruhy butylkaučukového lepicího tmelu. Roztažnost pásu je > 50%, což při šířce roztaženého pásu 320 mm zaručuje spolehlivé překrytí i krytin s mohutnou příčnou profilací.
Okapní hrana	Větrací pás okapní ALU	Větrací pás okapní ALU slouží k zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultové hraně a u dalších detailů. Větrací pás tvoří perforovaný hliníkový plech tl. 0,6 mm.
	Větrací mřížka Univerzální větrací mřížka	Ochrana proti vniknutí drobných živočichů pod krytinu.
	BRAMAC MAX 7° okapnice dvoudílná	Dvoudílná okapnice pro model betonové tašky MAX 7° se skládá ze dvou částí: spodní slouží k odvodnění DHV do žlabu, horní chrání okapní lať.
Napojení na zdi a komíny	Wakaflex	Univerzální prvek, který je použitelný pro ukončení střešní krytiny u prostupujících konstrukcích, jako jsou vikýře, požární zdi apod. Wakaflex se skládá ze čtyř vrstev s integrovanou hliníkovou mřížkou.

	STANDARD	JISTOTA	KOMFORT	BRAMAC 7°
Doplňková hydroizolační vrstva	Bramac Divoroll Standard+ *	Bramac Divoroll Kompakt +	Bramac Divoroll DUO Maximum	Bramac Divoroll TOP PLUS 230
		Bramac Divoroll Kompakt +2S	Bramac Divoroll PREMIUM	Bramac Divoroll PREMIUM
		Bramac Divoroll Universal PLUS 2S		
		Bramac Divoroll Universal HYPER 2S		
		Bramac Divoroll TOP PLUS 230		
		Bramac Divoroll PREMIUM		
		Bramac Divoroll DUO Maximum		
		Těsnicí páska pod kontralatě / Sealroll	Těsnicí páska pod kontralatě / Sealroll	
			Těsnicí pěna pod kontralatě	Těsnicí pěna pod kontralatě
			Lepicí páska Climatape	
Hřeben a nároží	Ecoroll ALU*	Basicroll (Dryroll)		
		Figaroll Plus	Figaroll Plus	
		Metalroll	Metalroll	Metalroll
	Univerzální držák hřebenové latě nastavitelný	Univerzální držák hřebenové latě nastavitelný	Univerzální držák hřebenové latě nastavitelný	Univerzální držák hřebenové latě nastavitelný
	Keramické tvarovky pro napojení hřebene BRAMAC (hřebenová taška, taška pro napojení hřebene)	Keramické tvarovky pro napojení hřebene BRAMAC (hřebenová taška, taška pro napojení hřebene)	Keramické tvarovky pro napojení hřebene BRAMAC (hřebenová taška, taška pro napojení hřebene)	
	Držák hřebenové latě s hřebem	Držák hřebenové latě s hřebem		
Prostupy střechou	DuroVent PLUS – systém prostupů*	DuroVent PLUS – systém prostupů	DuroVent PLUS – systém prostupů	DuroVent PLUS – systém prostupů pro Max 7°
		DuroVent Premium – prémiové řešení prostupů	DuroVent Premium – prémiové řešení prostupů	
	Keramické prostupy	Keramické prostupy	Keramické prostupy	
Ochrana proti sesuvu sněhu	Protisněhové háky BRAMAC (rozmístění dle příslušné schémy)	Protisněhové háky BRAMAC (rozmístění dle příslušné schémy)	Protisněhové háky BRAMAC (rozmístění dle příslušné schémy)	Protisněhový hák MAX 7°
	Sněholamy UNI (mříž sněholamu UNI, držák mříže sněholamu UNI)	Sněholamy UNI, sněholamy (nosné tašky sněholamu ALU, mříž sněholamu, držák mříže sněholamu)	Sněholamy (nosné tašky sněholamu ALU, mříž sněholamu, držák mříže sněholamu)	
Pohyb po střeše	Nosné tašky stoupací plošiny + držáky stoupací plošiny + stoupací plošiny	Nosné tašky stoupací plošiny + držáky stoupací plošiny + stoupací plošiny	Nosné tašky stoupací plošiny + držáky stoupací plošiny + stoupací plošiny	Nosná taška stoupací plošiny - MAX 7°, držák stoupací plošiny, plošina
	Sada stoupací plošiny UNI	Sada stoupací plošiny UNI		
	Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem)	Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem)		Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem) - MAX 7°
	Sada bezpečnostního háku	Sada bezpečnostního háku	Sada bezpečnostního háku	Sada bezpečnostního háku
Větrání půdních prostor	Luminex PLUS CL**	Luminex PLUS CL**		
	Luminex PLUS UNI**	Luminex PLUS UNI**		
	Luminex PLUS MAX**	Luminex PLUS MAX**		
	Luminex ALU 60**	Luminex ALU 60**	Luminex ALU 60**	
Odvětrání okapní hrany	Větrací pás okapní Standard*	Větrací pás okapní		Větrací pás okapní
		Větrací pás okapní ALU	Větrací pás okapní ALU	Větrací pás okapní ALU
	Větrací mřížka Standard*	Větrací mřížka		Větrací mřížka
		Větrací mřížka univerzální	Větrací mřížka univerzální	Větrací mřížka univerzální
	Okapnice plechová BRAMAC	Okapnice plechová BRAMAC	Okapnice plechová BRAMAC	Dvoudílná okapnice 2,75 m pro MAX 7°
Upevnění hromosvodu	Hromosvodová taška	Hromosvodová taška	Hromosvodová taška	Hromosvodová taška MAX 7°
	Hromosvodový držák pro keramické tvarovky	Hromosvodový držák pro keramické tvarovky	Hromosvodový držák pro keramické tvarovky	
	Hromosvodový hřebenáč	Hromosvodový hřebenáč	Hromosvodový hřebenáč	Hromosvodový hřebenáč
Napojení na zdi a komíny	Easyflash*	Wakaflex	Wakaflex	Wakaflex
Úžlabí	Profilované úžlabí pozinkované*	Hliníkový pás úžlabí	Hliníkový pás úžlabí	
Záruka na střešní tašky	30 let	30 let	30 let	30 let
Záruka na funkčnost střešního systému	2 roky	15 let	30 let	15 let

* Originální produkt může být nahrazen produktem z vyššího balíčku.

** Luminex PLUS / Luminex ALU musí být po montáži zastíněn z důvodu ochrany okolní střešní fólie před UV zářením.

Betonové střešní tašky

Výhody betonových střešních tašek

BRAMAC

PEVNOST

- výrazně překračuje normový požadavek
- kontrola během výrobního procesu i skladování ve výrobním závodu
- potvrzena i certifikáty nezávislé externí zkušební laboratoře

EKOLOGICKÁ VÝROBA

- Použití přírodních surovin a jejich recyklovatelnost.

REDUKCE NÁKLADŮ

- Nízký počet tašek na 1 m² snižuje náklady na montáž.
- Snadná pokládka díky tvarové přesnosti.
- Posuvnost je standard u všech modelů betonových střešních tašek.

VODNÍ DRÁŽKA

- několikanásobný počet vodních zářezů zvyšuje odolnost proti větrem hnanému dešti
- tvar vodní drážky a její optimální výškové umístění vůči vodní odtokové ploše přispívá k bezpečnému odvedení vody během přivalových dešťů i u nižších střešních sklonů

OCHRANA PROTI HLUKU

- Betonové střešní tašky tlumí vnější hluk.

ŠIROKÁ ŠKÁLA BAREV

- Betonové střešní tašky nabízejí širokou paletu barev od přírodních tónů až po neotřelé barvy jako je např. granit metallic.



Výhody betonových střešních tašek

ZÁRUKY

- **30letá záruka** na kvalitu betonových tašek.
- **30letá záruka** na funkčnost střešního systému Bramac (se střešní fólií Bramac Divoroll Duo Maximum + ostatní nutné originální příslušenství)
- **15letá záruka** na funkčnost střešního systému BRAMAC (střešní fólie, prostupy střechou, ochrana proti sesuvu sněhu, atd).
- V případě prodeje nemovitosti **záruka přechází na nového majitele**.
- Příslušnost značky BRAMAC do mezinárodního koncernu – **jistota kvality pro konečného zákazníka**.
- Další informace o nabízených zárukách naleznete na našich web stránkách www.bramac.cz nebo www.bmigroup.com/cz, nebo u našich obchodních zástupců.

STAR / BRAMAC COOL

- Bramac COOL je komplexní řešení střešního pláště, který zabraňuje přehřívání podkrovních místností v horkých letních dnech. Skládá se ze tří produktů, kterými jsou: **střešní tašky nové generace vyrobené technologií STAR**, fólie Bramac Divoroll (difuzní fólie Bramac Divoroll TOP Plus 230 nebo Bramac Divoroll Universal Hyper) a nadkroevní tepelná izolace BramacTherm.
- **Vysoká pevnost** tašky chrání Váš dům před nepřízní počasí.
- **Hladký povrch** zvyšuje ochranu před usazením mechu, lišejníků a nečistot.
- **Komfortní klima** v podkroví v horkých letních dnech, snížení teploty až o 7 stupňů.
- **Úspora energie** za vytápění a klimatizaci.




Výhody betonových střešních tašek




TECHNOLOGIE STAR

- Nová technologie výroby střešních tašek.
- Výrazně hladký povrch, estetický vzhled krytiny.
- Zvýšení odolnosti před zašpiněním a usazováním mechu.
- Zvýšená ochrana střechy před povětrnostními vlivy.
- Do povrchu integrované pigmenty bránící přehřívání střechy.
- Součást střešní skladby Bramac COOL.
- Exkluzivní barvy.



POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROTECTOR PLUS

- Nová technologie výroby střešních tašek.
- Hladký povrch.
- Zvýšená odolnost před usazováním nečistot, mechu a řas.
- Zvýšená ochrana před extrémními vlivy životního prostředí.
- Dlouhodobá ochrana původní barevnosti.



POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROTECTOR

- Typ povrchové úpravy betonových střešních tašek.
- Zvýšená ochrana střechy před zašpiněním, mechem, řasami a povětrnostními vlivy.
- Zvýšená ochrana proti povětrnostním vlivům.



POVRCHOVÁ ÚPRAVA NOVO

- Typ povrchové úpravy betonových střešních tašek.
- Zvýšená ochrana střechy před zašpiněním, mechem, řasami a povětrnostními vlivy.
- Zvýšená ochrana proti povětrnostním vlivům.

Proč se rozhodnout pro šikmou střechu?

Šikmá střecha

DĚŠŤ

Předností šikmých střech je bezpečné odvedení srážkové vody. To zaručuje spolehlivou ochranu vnitřního prostoru před případným poškozením.



VÍTR A BOUŘKA

Vítr se u šikmých střech „zlomí“ o hřeben a tím se výrazně sníží sací účinek větru. Během silných poryvů větru se může skládaná krytina nepatrně nadzdvihnout, ale poté se okamžitě vrátí zpět do své původní polohy.



A NEJEN TO

Rodinný dům se šikmou střechou uspoří za jeden životní cyklus 50ti let 26,21 tun CO₂. Toto množství odpovídá 204.756 km ujetých osobním autem s produkcí CO₂ v hodnotě 128g/km.



TEPLO

Větrací prvky u šikmých střech výrazně přispívají během letních měsíců ke snížení teploty pod střechou. Nežádoucí teplo je odváděno v oblasti hřebene.



ENERGIE NA STŘEŠE

Pro fotovoltaické a solární zařízení nejsou nutné žádné další složité konstrukce a kolektory mohou být dokonce integrovány přímo do krytiny.



NÁKLADY

Náklady na pořízení šikmé střechy, vzhledem k její 50leté životnosti, jsou velmi příznivé. Ani náklady na pravidelnou údržbu nejsou nikterak vysoké. První požadavky na obnovu či větší opravu střechy se zpravidla objevují až po cca 30 letech!



OPRAVA STŘECHY

Skládanou krytinu je možné u šikmé střechy rychle a jednoduše vyměnit.



OBYTNÉ PODKROVÍ

U šikmých střech je možné podkroví vybudovat dodatečně.



PRODLOUŽENÍ ŽIVOTNOSTI

Přesahy střechy přispívají k ochraně fasády a oken před nadměrným vlhkem a slunečním zářením.

Betonové střešní tašky jsou příliš těžké? **OMYL!**

Domníváte se, že naše betonové střešní tašky jsou příliš těžké pro Váš krov? Dokážeme Vám, že krytina tvoří jen malou část z celkového zatížení střešního krovu.

Při posouzení zatížení střešní konstrukce hraje váha krytiny méně významnou roli. Mnohem důležitější jsou hodnoty zatížení střešní konstrukce způsobené větrem a sněhem.

Při posuzování zatížení střešní konstrukce má lehká krytina minimální vliv na dimenzování krovu. Navíc za bouřky je relativně větší hmotnost betonových tašek naopak výhodou.

ZDE JE DŮKAZ:



ZATÍŽENÍ

(kg/m²)

	Beton. taška Classic	Eternit	Pálená krytina
VÍTR	100	100	100
SNÍHA A LED	150	150	150
KRYTINA	42	20	42
STŘEŠNÍ KONSTRUKCE	20	20	20
CELKOVÉ ZATÍŽENÍ			
	312	290	312

Váhový rozdíl


22 kg = 7,1%

0 kg

97% všech šikmých střech je vhodných pro použití krytiny BRAMAC bez jakýchkoliv dodatečných požadavků na úpravu krovu.

Pro ujištění, že Váš krov splňuje všechny požadavky, nechte krov posoudit statikem. Statik zhodnotí stav dřevěné konstrukce, správnost dimenze jednotlivých prvků a celkovou únosnost krovu. Pak budete bezpečně vědět, zda je možné vyměnit stávající krytinu za novou nebo zda se můžete pustit bez obav do rozsáhlejší přestavby nebo modernizace půdního prostoru či podkrovní.

Přehled modelů a barev betonových tašek



BRAMAC



MORAVSKÁ TAŠKA PROTECTOR PLUS



cihlově červená červenohnědá tmavohnědá ebenově černá

BRAMAC MAX

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
PROTECTOR
S SNÁSOBNOU OCHRANOU



cihlově červená červenohnědá ebenově černá

BRAMAC MAX 7°

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
PROTECTOR
S SNÁSOBNOU OCHRANOU



cihlově červená červenohnědá ebenově černá

VIVA

NOVINKA



cihlově červená (NOVO) antik



Povrchové úpravy betonových tašek

Povrchová úprava/ Technologie/ Model krytiny		Classic	Tegalit	Viva	Bramac MAX	Bramac MAX 7 °	Moravská taška Protector PLUS
							
STAR	 	✓	✓				
PROTECTOR PLUS		✓	✓				✓
PROTECTOR				✓	✓	✓	
NOVO		✓	✓	✓			

Pro všechny uvedené povrchy platí:



Pevnost



Ochrana proti hluku



Snadná pokládka



Ekologická výroba

Povrchová úprava/ Technologie/ Výhody		Odolnost proti zašpinění, usazování mechů a lišejníků	Barevná stabilita, hladký povrch, odolnost proti oděru	Zvýšená odolnost proti povětrnostním vlivům	Reflexní povrch odrážející infračervené záření – omezuje přehřívání podkrovních místností	Součást střešní skladby Bramac COOL	Exkluzivní barvy
STAR	 	*****	*****	*****	✓	✓	✓
PROTECTOR PLUS		*****	*****	*****			
PROTECTOR		****	****	****			
NOVO		****	****	****			

Ceník

betonových tašek a příslušenství platný od 1. 7. 2026

Ceny uvedené bez DPH jsou závazné.

Sazba DPH se řídí zákonem platným v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Model			Spotřeba na 1 m ²	Cena bez DPH v Kč / m ²	Strana
	TEGALIT STAR (TE STAR)		10 ks	od 830,00*	24
	CLASSIC STAR (CL STAR)		10 ks	od 750,00*	30
	CLASSIC PROTECTOR PLUS (CLPP)		10 ks	od 605,00*	36
	TEGALIT PROTECTOR PLUS (TE PP)		10 ks	od 740,00*	42
	MORAVSKÁ TAŠKA PROTECTOR PLUS (MT PP)		10 ks	od 570,00*	48
	CLASSIC NOVO (CL NOVO)		10 ks	od 440,00*	54
	TEGALIT NOVO (TE NOVO)		10 ks	od 585,00*	60
	VIVA (VI) 		10 ks	od 660,00*	66
	BRAMAC MAX (MX)		7,5 ks	od 570,00*	71
	BRAMAC MAX 7° (M7)		8,1 ks	od 753,30*	76
Originální příslušenství nezávislé na modelu - betonové střešní tašky					80

Služby: Více naleznete na straně 157 - Cena obalů a služeb

* cena je uvedena za 1 m² základních tašek 1/1 ve standardních barvách, bez DPH

TEGALIT STAR

Formát 10 ks/1 m² (F 10)



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo			Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					zinkové šedá	granit metalic	ebenově černá	
Střešní tašky								
	Taška základní 1/1 Spotřeba: cca 10 ks/m²	30 (180)	5,20	1 ks 1 m²	●27384	●28937	●27385	83,00 830,00
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	30 (120)	2,95	1 ks	●28058	●28938	●28162	83,00
Odvětrání střechy								
	Odvětrávací taška Spotřeba: min. 20 ks/100 m² střechy	16 (32)	6,50	1 ks	●28066	●28948	●28170	528,00
Okraje střechy / štitová hrana								
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štitových hran. Spotřeba: cca 1,5 ks/1 m.	20 (40)	6,50	1 ks	●28059 (L) ●28060 (P)	●28939 (L) ●28940 (P)	●28163 (L) ●28164 (P)	351,00
	Krajní taška pravá, levá 1/2 - TE Spotřeba: cca 1,5 ks/1 m	20 (40)	4,00	1 ks	●28061 (L) ●28062 (P)	●28941 (L) ●28942 (P)	●28165 (L) ●28166 (P)	351,00
Pult								
	Pultová taška základní 1/1 Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3,3 ks/1 m	1 (26)	7,50	1 ks	●28068	●28944	●28172	775,00
	Pultová taška půlená 1/2 Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky	1 (26)	4,10	1 ks	●28069	●28947	●28173	775,00
	Rohová taška pultu pravá, levá Pro napojení pultové hrany na štitovou. Spotřeba: 1 ks pro napojení štitové a pultové hrany	1	9,00	1 ks	●28070 (L) ●28071 (P)	●28945 (L) ●28946 (P)	●28174 (L) ●28175 (P)	1 304,00
Hřeben a nároží								
	SET Hřebenáč s jednou příchytkou Pro pokrývání hřebene a nároží. Skládá se z:	33 (66)	4,50	set	●17590	●17600	●17325	243,00
	•Hřebenáč Spotřeba: cca 2,5 ks/1 m		4,5	1 ks	●28072	●28890	●27810	235,40
	•Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●31977 černá	●31977 černá	●31977 černá	7,60
	SET Koncový hřebenáč s jedním vrutem Pro spodní zakončení nároží. Skládá se z:	1 (100)	4,1	set	●17593	●17603	●17326	604,00
	•Koncový hřebenáč Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží		4,1	1 ks	●28075	●28891	●27812	585,40
	•Utěšňovací vrut Pro spodní zakončení nároží. Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží		0,015	1 ks	●34265 černá	●34265 černá	●34265 černá	18,60
	SET Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Pro sklony střech 15° až 55°. Skládá se z:	1 (40)	4,5	set	●17594	●17604	●17327	973,00
	•Rozdělovací hřebenáč Pro napojení hřebene a dvou nároží. Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží Pro sklony střech 15° až 55°.		4,5	1 ks	●28073	●28892	●27813	954,40
	•Utěšňovací vrut Pro spodní zakončení nároží. Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží		0,015	1 ks	●34265 černá	●34265 černá	●34265 černá	18,60

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU TEGALIT STAR JSOU ORIENTAČNÍ

Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření. Chybí-li prvek v šedé barvě, doporučujeme použít barvu černou.



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo			Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					zinkově šedá	granit metalic	ebenově černá	
Hřeben a nároží								
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Skládá se z:	1	5,60	set	●18411 (L) ●18412 (P)	●18485 (L) ●18487 (P)	●18401 (L) ●18402 (P)	967,00
	• Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů		5,60	1 ks	●28078 (L) ●28079 (P)	●28908 (L) ●28910 (P)	●27823 (L) ●27824 (P)	951,80
	• Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●31977 černá	●31977 černá	●31977 černá	7,60
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý s jednou příchytkou Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Skládá se z:	1	5,70	set	●18413 (L) ●18414 (P)	●18486 (L) ●18488 (P)	●18403 (L) ●18404 (P)	953,00
	• Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů		5,70	1 ks	●28080 (L) ●28081 (P)	●28909 (L) ●28911 (P)	●27825 (L) ●27826 (P)	945,40
	• Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●31977 černá	●31977 černá	●31977 černá	7,60
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ X se dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině. Skládá se z:	1	6,70	set	●18410	●18489	●18405	1 128,00
	• Rozdělovací hřebenáč - typ X Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů		6,70	1 ks	●28076	●28912	●27827	1 112,80
	• Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●31977 černá	●31977 černá	●31977 černá	7,60
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem Pro napojení čtyř nároží. Skládá se z:	1	6,20	set	●18043	●18040	●18042	1 132,00
	• Rozdělovací hřebenáč - typ XS Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží		6,20	1 ks	●28077	●28913	●27828	1 113,40
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●34265 černá	●34265 černá	●34265 černá	18,60
	SET Uzávěra hřebene betonová s jednou příchytkou a s jedním vrutem Pro zakončení hřebene sedlových střech. Skládá se z:	1 (60)	2,30	set	●18409	●18484	●18400	376,00
	• Uzávěra hřebene betonová Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene		2,30	1 ks	●28074	●28896	●27811	349,80
	• Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●31977 černá	●31977 černá	●31977 černá	7,60
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●34265 černá	●34265 černá	●34265 černá	18,60
	Uzávěra hřebene PVC Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	0,123	1 ks	●30555 šedá	●38754 černá	●38754 černá	94,00
	Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	0,010	1 ks	●31977 černá	●31977 černá	●31977 černá	7,60
	Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●34265 černá	●34265 černá	●34265 černá	18,60

Pozn.: Chybí-li prvek v šedé barvě, doporučujeme použít barvu černou.

TEGALIT STAR

Formát 10 ks/1 m² (F 10)



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo			Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					zinkově šedá	granit metalic	ebenově černá	
Ochrana proti sesuvu sněhu								
	Protisněhový hák standard (pro všechny modely: CL, TE, RE, RO, MO) Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40* (100)	0,16	1 ks	●35163 šedá	●35161 břidlicově černá	●36175 ebenově černá	43,00
	Taška sněholamu kovová 1/2 Tegalit STAR (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm	10	1,31	1 ks	●47303 šedá	●33704 černá	●33704 černá	1 395,00
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●30399 černá	●30399 černá	●30399 černá	537,00
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●33170 černá	●33170 černá	●33170 černá	537,00
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,22	1 ks	●30396 černá	●30396 černá	●30396 černá	427,00
	Mříž sněholamu 3 m Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm (20 x 20 mm) Spotřeba: 1 ks/3 m	5 (100)	4,30	1 m 1 ks	●39900 černá	●39900 černá	●39900 černá	565,00 1 695,00
	Spojovací svorka mříže sněholamu Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	0,033	1 ks	●39915 černá	●39915 černá	●39915 černá	89,00
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1,20	1 ks	●35930 černá	●35930 černá	●35930 černá	445,00
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	4,28	1 m 1 ks	●35931 černá	●35931 černá	●35931 černá	519,33 1 558,00
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35932 černá	●35932 černá	●35932 černá	89,00
Pohyb po střeše								
	Nosná taška stoupací plošiny kovová 1/2 Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/plošina	10	1,31	1 ks	●47304 šedá	●33707 černá	●33707 černá	1 712,00
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnaní do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/plošina	1	0,27	1 ks	●47305 šedá	●32032 černá	●32032 černá	541,00
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1,36	1 ks	●47306 šedá	●32031 černá	●32031 černá	1 888,00
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,27	1 ks	●47307 šedá	●32030 černá	●32030 černá	3 222,00
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	3,69	1 ks	●35918 černá	●35918 černá	●35918 černá	2 404,00
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35921 černá	●35921 černá	●35921 černá	2 955,00
	Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem) Umožňuje prostup bezpečnostního háku krytinou. Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnostního háku	1	5,20	1 ks	●28065	●28951	●28169	183,00

TEGALIT STAR

Formát 10 ks/1 m² (F 10)



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo			Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					zinkově šedá	granit metalic	ebenově černá	
Pohyb po střeše								
	Sada bezpečnostního háku (bez tašky) K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu. Spotřeba: dle objednávky	1	6,00	1 ks	●34223 černá	●34223 černá	●34223 černá	3 219,00
Prostupy střechou								
	DuroVent Premium sanitární odvětrání TE STAR (JS 125) Slouží k odvětrání kanalizace a k sanitárnímu odvětrání. Set obsahuje napojovací trubku, soupravu pro napojení DHV, pružnou spojku odvětrání a redukční prvek JS 125/100. Spotřeba: dle potřeby	1	11,10	1 ks	●38819	●38824	●38814	5 374,00
	DuroVent Premium pro anténu TE STAR Slouží k prostupu tyče pro anténu. Spotřeba: dle potřeby	1	7,40	1 ks	●46204	●46205	●46203	5 118,00
	Komplet odvětrání kanalizace DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace. Skládá se z: 1,80 (Js100) 1,82 (Js125)	1	1,80 (Js100) 1,82 (Js125)	komplet	●16108 (Js100) ●16109 (Js125) šedá	●17015 (Js100) ●17016 (Js125) černá	●17015 (Js100) ●17016 (Js125) černá	2 308,30
	• Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent PLUS K zakrytí nástavce DuroVent PLUS. Kryt nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent PLUS		0,24	1 ks	●33211 šedá	●38587 černá	●38587 černá	222,20
	• Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent PLUS je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,53	1 ks	●33213 šedá	●38583 černá	●38583 černá	607,20
	• Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Umožňuje vstup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	368,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,84	1 ks	●33702 šedá	●38568 černá	●38568 černá	1 110,90
	Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanie. Skládá se z: 1,71 (Js100) 1,73 (Js125)	1	1,71 (Js100) 1,73 (Js125)	komplet	●17930 (Js100) ●17931 (Js125) šedá	●17110 (Js100) ●17111 (Js125) černá	●17110 (Js100) ●17111 (Js125) černá	2 681,90
	• Kryt sanitárního nástavce DuroVent PLUS K zakrytí sanitárního nástavce DuroVent PLUS. Kryt sanitárního nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks/sanitární nástavec DuroVent PLUS		0,31	1 ks	●33212 šedá	●38588 černá	●38588 černá	270,30
	• Sanitární nástavec DuroVent PLUS Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,37	1 ks	●33215 šedá	●38582 černá	●38582 černá	932,70
	• Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Umožňuje vstup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	368,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,84	1 ks	●33702 šedá	●38568 černá	●38568 černá	1 110,90
	DuroVent UNI DN 160 Slouží k odvětrání kanalizace, sanitárnímu odvětrání, odtahu digestoří apod. Součástí balení je Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS.	1 (8)	2,05	1 ks	●46998 břidlicově černá	●46998 břidlicově černá ●46999 černá	●46999 černá	4 786,00
	Zateplovací set DuroVent UNI DN 160 Skládá se ze dvou dílů pro zateplení horní a spodní části prostupu. Slouží k omezení tvorby kondenzátu.	1 (48)	0,07	1 ks	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	705,00

Pozn.: Chybí-li prvek v šedé barvě, doporučujeme použít barvu černou.

TEGALIT STAR

Formát 10 ks/1 m² (F 10)



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo			Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					zinkové šedá	granit metalic	ebenově černá	
Prostupy střechou								
	Komplet pro anténu DuroVent PLUS Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu. Skládá se z:	1	1,04	komplet	●15138 šedá	●17021 černá	●17021 černá	1 726,20
	• Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm) Anténní nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,20	1 ks	●33030 šedá	●38584 černá	●38584 černá	615,30
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,84	1 ks	●33702 šedá	●38568 černá	●38568 černá	1 110,90
	Komplet pro odvod spalin od kondenzačního kotle DV PLUS Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření kondenzačních kotlů, u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°C. Skládá se z:	1	1,02 (Ø116) 1,0 (Ø128)	komplet	●15140 (Ø116)	●17034 (Ø116) ●17035 (Ø128) černá	●17034 (Ø116) ●17035 (Ø128) černá	2 180,40
	• Nástavec pro odvod spalin od kondenzačního kotle (Ø 116, 128 mm) V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostupová taška		0,18 (Ø116) 0,16 (Ø128)	1 ks	●33273 (Ø116)	●38585 (Ø116) ●38586 (Ø128) černá	●38585 (Ø116) ●38586 (Ø128) černá	1 069,50
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,84	1 ks	●33702 šedá	●38568 černá	●38568 černá	1 110,90
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky Duro-Vent PLUS doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,10	1 ks	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	184,00
	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125) K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent PLUS. Spotřeba: 1 ks/prostup	10 (60)	0,22	1 ks	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	726,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,22	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	260,00
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,19	1 ks	●38828 šedá	●38828 šedá	●38828 šedá	260,00
	Průchozí taška pro potrubí Bezpečný a těsný vstup potrubí soustavy solárních kolektorů. Spotřeba: 2 ks/soustava	1	1,42	1 ks	●35925 černá	●35925 černá	●35925 černá	2 278,00
	Průchozí taška pro kabely (8 ks) Bezpečný a těsný vstup kabelů od nadstřešních zařízení. Kapacita 8 kabelů o průměru 4 až 8 mm.	1	1,16	1 ks	●36418 černá	●36418 černá	●36418 černá	2 080,00
Větrání půdních prostor / výstup na střechu								
	Luminex PLUS - UNI 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	5,30	1 ks	●58904 černá	●58904 černá	●58904 černá	6 859,00
	Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Luminex ALU musí být po montáži zastíněn z důvodu ochrany okolní střešní fólie před UV zářením. Výstupní otvor: 60 x 60 cm Spotřeba: dle objednávky	1	15,00	1 ks	●39895 antracitová	●39895 antracitová ●32116 černá	●39895 antracitová ●32116 černá	8 038,00

Pozn.: Černá barva u Luminexu ALU odpovídá RAL 9005.



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo			Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					zinkově šedá	granit metallic	ebenově černá	
Zajištění proti větru, upevnění								
	Přichytka tašky pozinkovaná (7 cm) - pro všechny modely: CL, TE, VI Únosnost 0,15 kN/ks. Spotřeba: podle statického posouzení Prodej po krabicích (1 krabice = 500 ks přichytek)	500	0,005	1 ks	●30045 pozink	●30045 pozink	●30045 pozink	4,00
	Stranová přichytka tašky - určeno pro model TE - značeno tmavě modře Upevnění tašky bez nářadí, určeno pro latě 60 x 40 mm. Únosnost: 0,15 kN/ks Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks přichytek)	250	0,006	1 ks	●30365 ušlechtilá korozi- odolná ocel	●30365 ušlechtilá korozi- odolná ocel	●30365 ušlechtilá korozi- odolná ocel	7,00
	Přichytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 50 ks přichytek)	50	0,012	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	41,00
Upevnění hromosvodu								
	Hromosvodová taška Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek. Spotřeba: cca 1 ks/0,6 m	26	5,55	1 ks	●28067	●28950	●28171	334,00
	SET Hromosvodový hřebenač s jednou přichytkou Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Skládá se z:	33	4,45	set	●17619	●17618	●17500	452,00
	SET Hromosvodový hřebenač s jednou přichytkou Spotřeba: cca 1 ks/0,8 m		4,45	1 ks	●28133	●28898	●28057	444,40
	• Přichytka hřebenače Pro bezpečné připevnění hřebenačů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenač		0,01	1 ks	●31977 černá	●31977 černá	●31977 černá	7,60
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8. Spotřeba: 1 ks / 1 m	10	0,05	1 ks	●34670 nerez	●34670 nerez	●34670 nerez	51,00

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo		Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					mocca metallic	granit metallic	
Střešní tašky							
	Taška základní 1/1 Spotřeba: cca 10 ks/m²	42 (252)	4,20	1 ks 1 m²	●28848	●28881	75,00 750,00
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	40 (160)	2,20	1 ks	●28849	●28882	75,00
Odvětrání střechy							
	Odvětrávací taška Spotřeba: min. 10 ks/100 m² střechy	12 (24)	5,80	1 ks	●28860	●28893	489,00
Okraje střechy / štítová hrana							
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Krycí výška bočního lemu je 80 mm. Spotřeba: cca 3 ks/1 m	16 (32)	6,95	1 ks	●24668 (L) ●24669 (P)	●24666 (L) ●24667 (P)	340,00
Pult							
	Pultová taška základní 1/1 Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3,3 ks/1 m	1 (30)	7,60	1 ks	●28853	●28886	644,00
	Pultová taška půlená 1/2 Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky	1 (30)	3,60	1 ks	●28854	●28887	644,00
	Rohová taška pultu pravá, levá Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks pro napojení štítové a pultové hrany	1 (16)	10,40	1 ks	●24781 (L) ●24786 (P)	●24778 (L) ●24784 (P)	1 160,00
Hřeben a nároží							
	SET Hřebenáč s jednou příchytkou Pro pokrývání hřebene a nároží. Skládá se z:	33 (66)	4,50	set	●17513	●17600	243,00
	• Hřebenáč Spotřeba: cca 2,5 ks/1 m		4,50	1 ks	●28857	●28890	235,40
	• Příchytky hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30042 tmavohnědá	●31977 černá	7,60
	SET Koncový hřebenáč s jedním vrutem Pro spodní zakončení nároží. Skládá se z:	1 (100)	4,10	set	●18475	●17603	604,00
	• Koncový hřebenáč Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží		4,10	1 ks	●28858	●28891	585,40
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38461 tmavohnědá	●34265 černá	18,60
	SET Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Pro sklony střech 15° až 55°. Skládá se z:	1 (40)	4,50	set	●18476	●17604	973,00
	• Rozdělovací hřebenáč Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží		4,50	1 ks	●28859	●28892	954,40
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38461 tmavohnědá	●34265 černá	18,60

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU CLASSIC STAR JSOU ORIENTAČNÍ

Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření.

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo		Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					mocca metallic	granit metallic	
Hřeben a nároží							
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Skládá se z:	1	5,60	set	●18479 (L) ●18481 (P)	●18485 (L) ●18487 (P)	967,00
	• Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů		5,60	1 ks	●28875 (L) ●28877 (P)	●28908 (L) ●28910 (P)	951,80
	• Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30042 tmavohnědá	●31977 černá	7,60
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý s jednou příchytkou Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Skládá se z:	1	5,70	set	●18480 (L) ●18482 (P)	●18486 (L) ●18488 (P)	953,00
	• Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů		5,70	1 ks	●28876 (L) ●28878 (P)	●28909 (L) ●28911 (P)	945,40
	• Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30042 tmavohnědá	●31977 černá	7,60
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ X se dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině. Skládá se z:	1	6,70	set	●18483	●18489	1 128,00
	• Rozdělovací hřebenáč - typ X Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů		6,70	1 ks	●28879	●28912	1 112,80
	• Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30042 tmavohnědá	●31977 černá	7,60
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem Pro napojení čtyř nároží. Skládá se z:	1	6,20	set	●18041	●18040	1 132,00
	• Rozdělovací hřebenáč - typ XS Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží		6,20	1 ks	●28880	●28913	1 113,40
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38461 tmavohnědá	●34265 černá	18,60
	SET Uzávěra hřebene betonová s jednou příchytkou a s jedním vrutem Pro zakončení hřebene sedlových střech. Skládá se z:	1 (60)	2,30	set	●18477	●18484	376,00
	• Uzávěra hřebene betonová Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene		2,30	1 ks	●28863	●28896	349,80
	• Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30042 tmavohnědá	●31977 černá	7,60
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38461 tmavohnědá	●34265 černá	18,60
	Uzávěra hřebene PVC Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	0,123	1 ks	●30481 tmavohnědá	●38754 černá	94,00
	Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	0,010	1 ks	●30042 tmavohnědá	●31977 černá	7,60
	Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38461 tmavohnědá	●34265 černá	18,60

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo		Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					mocca metalic	granit metalic	
Ochrana proti sesuvu sněhu							
	Protisněhový hák standard (pro všechny modely: CL, TE, RE, RO, MO) Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40* (100)	0,16	1 ks	●37877* (●35160) tmavohnědá	●35161 břidlicově černá	43,00
	Protisněhová taška s hákem - do vyprodání zásob Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40/(160)	3,75	1 ks	●28861**	●28894**	206,00
	Taška sněholamu kovová 1/2 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm	10	1,15	1 ks	●30397 tmavohnědá	●30402 černá	1 395,00
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●30398 tmavohnědá	●30399 černá	537,00
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●33169 tmavohnědá	●33170 černá	537,00
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,22	1 ks	●30407 tmavohnědá	●30396 černá	427,00
	Mříž sněholamu 3 m Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm (20 x 20 mm) Spotřeba: 1 ks/3 m	5 (100)	4,30	1 m 1 ks	●39896 tmavohnědá	●39900 černá	565,00 1 695,00
	Spojovací svorka mříže sněholamu Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	0,033	1 ks	●39911 tmavohnědá	●39915 černá	89,00
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Osová vzdálenost mezi držáky je u střeš o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1,20	1 ks	●35933 tmavohnědá	●35930 černá	445,00
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	4,28	1 m 1 ks	●35934 tmavohnědá	●35931 černá	519,33 1 558,00
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35935 tmavohnědá	●35932 černá	89,00
Pohyb po střeše							
	Taška stoupací plošiny Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/plošina	8 (16)	5,10	1 ks	●20688	●20689	796,00
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnaní do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/plošina	1	0,27	1 ks	●30041 tmavohnědá	●32032 černá	541,00
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1,36	1 ks	●30046 tmavohnědá	●32031 černá	1 888,00
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,27	1 ks	●30040 tmavohnědá	●32030 černá	3 222,00
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	3,69	1 ks	●35919 tmavohnědá	●35918 černá	2 404,00
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35922 tmavohnědá	●35921 černá	2 955,00
	Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem) Umožňuje vstup bezpečnostního háku krytinou. Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnostního háku	1	3,75	1 ks	●28864	●28897	166,00

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo		Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					mocca metalic	granit metalic	
Pohyb po střeše							
	Sada bezpečnostního háku (bez tašky) K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu. Spotřeba: dle objednávky	1	6,00	1 ks	●34223 černá	●34223 černá	3 219,00
Prostupy střechou							
	DuroVent Premium sanitární odvětrání CL STAR (JS 125) Slouží k odvětrání kanalizace a k sanitárnímu odvětrání. Set obsahuje napojovací trubku, spoupravu pro napojení DHV, pružnou spojku odvětrání a redukční prvek JS 125/100. Spotřeba: dle potřeby	1	10,20	1 ks	●38759	●38777	5 374,00
	DuroVent Premium pro anténu CL STAR Slouží k prostupu tyče pro anténu. Spotřeba: dle potřeby	1	6,80	1 ks	●46198	●46199	5 118,00
	Komplet odvětrání kanalizace DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace. Skládá se z:	1	1,78 (Js100) 1,80 (Js125)	komplet	●16074 (Js100) ●16075 (Js125) tmavohnědá	●16819 (Js100) ●17010 (Js125) černá	2 022,00
	• Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent PLUS K zakrytí nástavce DuroVent PLUS. Kryt nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent PLUS		0,24	1 ks	●32518 tmavohnědá	●38587 černá	222,20
	• Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent PLUS je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,53	1 ks	●32514 tmavohnědá	●38583 černá	607,20
	• Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Umožňuje vstup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	368,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému vstupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,82	1 ks	●33032 tmavohnědá	●38566 černá	824,60
	Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanita. Skládá se z:	1	1,69 (Js100) 1,71 (Js125)	komplet	●12944 (Js100) ●12947 (Js125) tmavo- hnědá	●17072 (Js100) ●17073 (Js125) černá	2 395,60
	• Kryt sanitárního nástavce DuroVent PLUS K zakrytí sanitárního nástavce DuroVent PLUS. Kryt sanitárního nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks/sanitární nástavec DuroVent PLUS		0,31	1 ks	●33165 tmavohnědá	●38588 černá	270,30
	• Sanitární nástavec DuroVent PLUS Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,37	1 ks	●33162 tmavohnědá	●38582 černá	932,70
	• Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Umožňuje vstup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	368,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému vstupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,82	1 ks	●33032 tmavohnědá	●38566 černá	824,60
	DuroVent UNI DN 160 Slouží k odvětrání kanalizace, sanitárnímu odvětrání, odtahu digestoří apod. Součástí balení je Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS.	1 (8)	2,05	1 ks	●46998 břidlicové černá	●46998 břidlicové černá ●46999 černá	4 786,00
	Zateplovací set DuroVent UNI DN 160 Skládá se ze dvou dílů pro zateplení horní a spodní části prostupu. Slouží k omezení tvorby kondenzátu.	1 (48)	0,07	1 ks	●47020 šedá	●47020 šedá	705,00

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo		Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					mocca metallic	granit metallic	
Prostupy střechou							
	Komplet pro anténu DuroVent PLUS Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu. Skládá se z:	1	1,02	komplet	●15896 tmavohnědá	●17020 černá	1 439,90
	• Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm) Anténní nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,20	1 ks	●33028 tmavohnědá	●38584 černá	615,30
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,82	1 ks	●33032 tmavohnědá	●38566 černá	824,60
	Komplet pro odvod spalin od kondenzačního kotle DV PLUS Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření kondenzačních kotlů, u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°C. Skládá se z:	1	1,0 (Ø116) 0,98 (Ø128)	komplet	●12925 (Ø116) ●12866 (Ø128) tmavohnědá	●17023 (Ø116) ●17007 (Ø128) černá	1 894,10
	• Nástavec pro odvod spalin od kondenzačního kotle (Ø 116, 128 mm) V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostupová taška		0,18 (Ø116) 0,16 (Ø128)	1 ks	●32681 (Ø116) ●33141 (Ø128) tmavohnědá	●38585 (Ø116) ●38586 (Ø128) černá	1 069,50
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,82	1 ks	●33032 tmavohnědá	●38566 černá	824,60
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent PLUS doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,10	1 ks	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	184,00
	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125) K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent PLUS. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/60	0,22	1 ks	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	726,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,22	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	260,00
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,19	1 ks	●38828 šedá	●38828 šedá	260,00
	Průchozí taška pro potrubí Bezpečný a těsný průstup potrubí soustavy solárních kolektorů. Spotřeba: 2 ks/soustava	1	1,42	1 ks	●35925 černá	●35925 černá	2 278,00
	Průchozí taška pro kabely (8 ks) Bezpečný a těsný průstup kabelů od nadstřešních zařízení. Kapacita 8 kabelů o průměru 4 až 8 mm.	1	1,16	1 ks	●36418 černá	●36418 černá	2 080,00
Větrání půdních prostor / výstup na střechu							
	Taška z plexiskla Prosvětlení podstřeší. Spotřeba: dle objednávky	10	0,64	1 ks	●30016 průhledná	●30016 průhledná	604,00
	Luminex PLUS - CL 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	5,30	1 ks	●30018 tmavohnědá	●38726 černá	6 189,00
	Luminex PLUS - UNI 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	5,30	1 ks	●33832 tmavohnědá	●58904 černá	6 859,00

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo		Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					mocca metallic	granit metallic	
Větrání půdních prostor / výstup na střechu							
	Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Luminex ALU musí být po montáži zastíněn z důvodu ochrany okolní střešní fólie před UV zářením. Výstupní otvor: 60 x 60 cm Spotřeba: dle objednávky	1	15,00	1 ks	●30353 tmavohnědá	●39895 antracitová ●32116 černá	8 038,00
Zajištění proti větru, upevnění							
	Příchytka tašky pozinkovaná (7 cm) - pro všechny modely: CL, TE, RE, MO Únosnost 0,15 kN/ks. Spotřeba: podle statického posouzení Prodej po krabicích (1 krabice = 500 ks přichytek)	500	0,005	1 ks	●30045 pozink	●30045 pozink	4,00
	Stranová příchytka tašky - určeno pro všechny modely CL, MO - tmavě zelené značení Upevnění tašky bez náradí, určeno pro latě 60 x 40 mm. Únosnost: 0,15 kN/ks Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks přichytek)	250	0,006	1 ks	●30366 ušlechtilá koroziodolná ocel	●30366 ušlechtilá koroziodolná ocel	7,00
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 50 ks přichytek)	50	0,012	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	41,00
Upevnění hromosvodu							
	Hromosvodová taška Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek. Spotřeba: cca 1 ks/1 m	26	4,10	1 ks	●28866	●28899	356,00
	SET Hromosvodový hřebenač s jednou příchytkou Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Skládá se z:	11 (22)	4,45	set	●18478	●17618	452,00
	• Hromosvodový hřebenač Spotřeba: cca 1 ks/0,8 m		4,45	1 ks	●28865	●28898	444,40
	• Příchytka hřebenače Pro bezpečné připevnění hřebenačů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenač		0,01	1 ks	●30042 tmavohnědá	●31977 černá	7,60
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8. Spotřeba: 1 ks / 1 m	10	0,05	1 ks	●34670 nerez	●34670 nerez	51,00

CLASSIC PROTECTOR PLUS

Formát 10 ks/1 m² (F 10)



PROTECTOR[®]
PLUS

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo					Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	antracit	ebenově černá	
Střešní tašky										
	Taška základní 1/1 Spotřeba: cca 10 ks/m²	42 (252)	4,20	1 ks 1 m²	●23313	●23214	●23210	●28085	●24431	60,50 605,00
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	42 (168)	2,20	1 ks	●23314	●23221	●23217	●28086	●24432	60,50
Odvětrání střechy										
	Odvětrávací taška Průřez odvětrání: 50 cm². Spotřeba: min. 10 ks/100 m² střechy	12 (24)	5,80	1 ks	●23315	●23228	●23224	●28089	●24433	462,00
Okraje střechy / štitová hrana										
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štitových hran. Krycí výška bočního lemu je 80 mm. Spotřeba: cca 3 ks/1 m	16 (32)	6,95	1 ks	●24796 (L) ●24797 (P)	●24798 (L) ●24799 (P)	●25577 (L) ●25578 (P)	●28087 (L) ●28088 (P)	●25559 (L) ●25560 (P)	319,00
Pult										
	Pultová taška základní 1/1 Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3,3 ks/1 m	1 (30)	7,60	1 ks	●23318	●24850	●24865	●28468	●25318	587,00
	Pultová taška půlená 1/2 Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky	1 (30)	3,60	1 ks	●23319	●24851	●24866	●28504	●25319	587,00
	Rohová taška pultu pravá, levá Pro napojení pultové hrany na štitovou. Spotřeba: 1 ks pro napojení štitové a pultové hrany	1 (16)	10,40	1 ks	●23320 (L) ●23321 (P)	●25565 (L) ●25566 (P)	●25563 (L) ●25564 (P)	●28469 (L) ●28502 (P)	●25561 (L) ●25562 (P)	1 096,00
Hřeben / nároží										
	SET Hřebenáč s jednou příchytou Pro pokrývání hřebene a nároží. Skládá se z:	33 (66)	4,50	set	●15402	●15401	●15400	●18176	●15409	224,00
	Hřebenáč Spotřeba: cca 2,5 ks/1 m		4,50	1 ks	●25615	●25614	●25613	●28114	●25638	216,40
	Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	●31977 černá	7,60
	SET Koncový hřebenáč s jedním vrutem Pro spodní zakončení nároží. Skládá se z:	1 (100)	4,10	set	●15974	●17941	●15973	●18177	●15975	556,00
	Koncový hřebenáč Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží		4,10	1 ks	●25618	●25617	●25616	●28194	●25639	537,40
	Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38460 červeno- hnědá	●38461 tmavo- hnědá	●34265 černá	●34265 černá	18,60
	SET Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Pro sklony střech 15° až 55°. Skládá se z:	1 (40)	4,50	set	●16188	●17940	●16185	●18178	●15411	893,00
	Rozdělovací hřebenáč Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží		4,50	1 ks	●25631	●25630	●25619	●28195	●25640	874,40
	Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38460 červeno- hnědá	●38461 tmavo- hnědá	●34265 černá	●34265 černá	18,60

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU CLASSIC PROTECTOR PLUS JSOU ORIENTAČNÍ

Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření.

CLASSIC PROTECTOR PLUS

Formát 10 ks/1 m² (F 10)



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo					Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	antracit	ebenově černá	
Hřeben / nároží										
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchýtkami Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Skládá se z:	1	5,60	set	●18460 (L) ●18463 (P)	●18459 (L) ●18462 (P)	●18458 (L) ●18461 (P)	●18419 (L) ●18420 (P)	●18454 (L) ●18455 (P)	887,00
	•Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů		5,60	1 ks	●28569 (L) ●28572 (P)	●28568 (L) ●28571 (P)	●28567 (L) ●28570 (P)	●28196 (L) ●28197 (P)	●28563 (L) ●28564 (P)	871,80
	•Příchýtky hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	●31977 černá	7,60
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý s jednou příchýtkou Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Skládá se z:	1	5,70	set	●18466 (L) ●18469 (P)	●18465 (L) ●18468 (P)	●18464 (L) ●18467 (P)	●18443 (L) ●18444 (P)	●18456 (L) ●18457 (P)	873,00
	•Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů		5,70	1 ks	●28575 (L) ●28578 (P)	●28574 (L) ●28577 (P)	●28573 (L) ●28576 (P)	●28537 (L) ●28538 (P)	●28565 (L) ●28566 (P)	865,40
	•Příchýtky hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	●31977 černá	7,60
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ X s dvěma příchýtkami Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině. Skládá se z:	1	6,70	set	●18473	●18472	●18471	●18445	●18470	1 035,00
	•Rozdělovací hřebenáč - typ X Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů		6,70	1 ks	●28582	●28581	●28580	●28539	●28579	1 019,80
	•Příchýtky hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	●31977 černá	7,60
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem Pro napojení čtyř nároží. Skládá se z:	1	6,20	set	●18173	●18045	●18474	●18179	●18174	1 071,00
	•Rozdělovací hřebenáč - typ XS Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží	1	6,20	1 ks	●28586	●28585	●28584	●28542	●28583	1 052,40
	•Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38460 červeno- hnědá	●38461 tmavo- hnědá	●34265 černá	●34265 černá	18,60
	SET Uzávěra hřebene betonová s jednou příchýtkou a s jedním vrutem Pro zakončení hřebene sedlových střech. Skládá se z:	1 (60)	2,30	set	●18453	●18452	●18451	●18421	●18450	356,00
	•Uzávěra hřebene betonová Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene		2,30	1 ks	●28562	●28561	●28560	●28198	●28559	329,80
	•Příchýtky hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	●31977 černá	7,60
	•Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38460 červeno- hnědá	●38461 tmavo- hnědá	●34265 černá	●34265 černá	18,60
	Uzávěra hřebene PVC Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	0,123	1 ks	●30470 cihlově červená	●30481 tmavo- hnědá	●30481 tmavo- hnědá	●38754 černá	●38754 černá	94,00
	Příchýtky hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	0,010	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	●31977 černá	7,60
	Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38460 červeno- hnědá	●38461 tmavo- hnědá	●34265 černá	●34265 černá	18,60

CLASSIC PROTECTOR PLUS

Formát 10 ks/1 m² (F 10)



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo					Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	antracit	ebenově černá	
Ochrana proti sesuvu sněhu										
	Protisněhový hák standard (pro všechny modely: CL, TE, RE, RO, MO) Ochrana střeš. prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40* (100)	0,16	1 ks	●35162 cihlově červená	●37880* (●35164) červeno- hnědá	●37877* (●35160) tmavo- hnědá	●35161 břidlicově černá	●36175 ebenově černá	43,00
	Protisněhová taška s hákem - do vyprodání zásob Ochrana střeš. prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40/ (160)	3,75	1 ks	●23322**	●23253**	●23249**	●28505**	●24436**	164,00
	Taška sněholamu kovová 1/2 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm	10	1,15	1 ks	●30400 cihlově červená	●30397 tmavo- hnědá	●30397 tmavo- hnědá	●30402 černá	●30402 černá	1 395,00
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●30401 cihlově červená	●30398 tmavo- hnědá	●30398 tmavo- hnědá	●30399 černá	●30399 černá	537,00
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●33168 cihlově červená	●33169 tmavo- hnědá	●33169 tmavo- hnědá	●33170 černá	●33170 černá	537,00
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,22	1 ks	●30405 cihlově červená	●30407 tmavo- hnědá	●30407 tmavo- hnědá	●30396 černá	●30396 černá	427,00
	Mříž sněholamu 3 m Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm (20 x 20 mm) Spotřeba: 1 ks/3 m	5 (100)	4,30	1 m 1 ks	●39898 cihlově červená	●39896 tmavo- hnědá	●39896 tmavo- hnědá	●39900 černá	●39900 černá	565,00 1 695,00
	Spojovací svorka mříže sněholamu Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	0,033	1 ks	●39913 cihlově červená	●39911 tmavo- hnědá	●39911 tmavo- hnědá	●39915 černá	●39915 černá	89,00
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrch. úpravou. Osová vzdálenost mezi držáky je u střeš. o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1,20	1 ks	●35927 cihlově červená	●32213 červeno- hnědá	●35933 tmavo- hnědá	●35930 černá	●35930 černá	445,00
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	4,28	1 m 1 ks	●35928 cihlově červená	●32212 červeno- hnědá	●35934 tmavo- hnědá	●35931 černá	●35931 černá	519,33 1 558,00
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35929 cihlově červená	●32214 červeno- hnědá	●35935 tmavo- hnědá	●35932 černá	●35932 černá	89,00
Pohyb po střeše										
	Taška stoupací plošiny Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/plošina	8 (16)	5,10	1 ks	●20679 cihlově červená	●20678 červeno- hnědá	●20677 tmavo- hnědá	●28098 černá	●20684 černá	709,00
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnání do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/plošina	1	0,27	1 ks	●30101 cihlově červená	●37257 červeno- hnědá	●30041 tmavo- hnědá	●32032 černá	●32032 černá	541,00
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1,36	1 ks	●30096 cihlově červená	●37266 červeno- hnědá	●30046 tmavo- hnědá	●32031 černá	●32031 černá	1 888,00
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,27	1 ks	●30186 cihlově červená	●37275 červeno- hnědá	●30040 tmavo- hnědá	●32030 černá	●32030 černá	3 222,00
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	3,69	1 ks	●35917 cihlově červená	●32197 červeno- hnědá	●35919 tmavo- hnědá	●35918 černá	●35918 černá	2 404,00
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35920 cihlově červená	●32198 červeno- hnědá	●35922 tmavo- hnědá	●35921 černá	●35921 černá	2 955,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

*40 ks/balení pouze do vyprodání zásob

** do vyprodání zásob

CLASSIC PROTECTOR PLUS

Formát 10 ks/1 m² (F 10)



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo					Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	antracit	ebenově černá	
Pohyb po střeše										
	Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem) Umožňuje prostup bezpečnostního háku krytinou. Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnostního háku	1	3,75	1 ks	●23330	●23301	●23297	●28536	●24438	160,00
	Sada bezpečnostního háku (bez tašky) K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu. Spotřeba: dle objednávky	1	6,00	1 ks	●34220 cihlově červená	●34223 černá	●34223 černá	●34223 černá	●34223 černá	3 219,00
Prostupy střechou										
	DuroVent Premium sanitární odvětrání CL PP (Js 125) Slouží k odvětrání kanalizace a k sanitárnímu odvětrání. Set obsahuje napojovací trubku, soupravu pro napojení DHV, pružnou spojku odvětrání a redukční prvek Js 125/100. Spotřeba: dle potřeby	1	10,20	1 ks	●47272	●47273	●47274	●58686	●47276	5 374,00
	DuroVent Premium pro anténu CL PP Slouží k prostupu tyče pro anténu. Spotřeba: dle potřeby	1	6,80	1 ks	●47282	●47283	●47284	●58687	●47286	5 118,00
	Komplet odvětrání kanalizace DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace. Skládá se z:	1	1,78 (Js100) 1,80 (Js125)	komplet	●16070 (Js100) ●16071 (Js125) cihlově červená	●16072 (Js100) ●16073 (Js125) červeno- hnědá	●16074 (Js100) ●16075 (Js125) tmavo- hnědá	●16819 (Js100) ●17010 (Js125) černá	●16819 (Js100) ●17010 (Js125) černá	2 022,00
	• Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent PLUS K zakrytí nástavce DuroVent PLUS. Kryt je z plastu. Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent PLUS		0,24	1 ks	●32517 cihlově červená	●33929 červeno- hnědá	●32518 tmavo- hnědá	●38587 černá	●38587 černá	222,20
	• Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent PLUS je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,53	1 ks	●32513 cihlově červená	●33925 červeno- hnědá	●32514 tmavo- hnědá	●38583 černá	●38583 černá	607,20
	• Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) 33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) 33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) 33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) 33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) 33042 (Js125) černá	368,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,82	1 ks	●33031 cihlově červená	●33922 červeno- hnědá	●33032 tmavo- hnědá	●38566 černá	●38566 černá	824,60
	Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity. Skládá se z:	1	1,69 (Js100) 1,71 (Js125)	komplet	●12943 (Js100) ●12946 (Js125) cihlově červená	●15845 (Js100) ●15846 (Js125) červeno- hnědá	●12944 (Js100) ●12947 (Js125) tmavo- hnědá	●17072 (Js100) ●17073 (Js125) černá	●17072 (Js100) ●17073 (Js125) černá	2 395,60
	• Kryt sanitárního nástavce DuroVent PLUS K zakrytí sanitárního nástavce DuroVent PLUS. Kryt sanitárního nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks/sanitární nástavec DuroVent PLUS		0,31	1 ks	●33164 cihlově červená	●34400 červeno- hnědá	●33165 tmavo- hnědá	●38588 černá	●38588 černá	270,30
	• Sanitární nástavec DuroVent PLUS Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,37	1 ks	●33161 cihlově červená	●34392 červeno- hnědá	●33162 tmavo- hnědá	●38582 černá	●38582 černá	932,70
	• Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	368,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,82	1 ks	●33031 cihlově červená	●33922 červeno- hnědá	●33032 tmavo- hnědá	●38566 černá	●38566 černá	824,60
	DuroVent UNI DN 160 Slouží k odvětrání kanalizace, sanitárnímu odvětrání, odtahu digestoří apod. Součástí balení je Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS.	1 (8)	2,05	1 ks	●46997 cihlově červená	●46997 cihlově červená ●46998 břidlicově černá	●46998 břidlicově černá	●46999 černá ●46998 břidlicově černá	●46999 černá	4 786,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

CLASSIC PROTECTOR PLUS

Formát 10 ks/1 m² (F 10)



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo					Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	antracit	ebenově černá	
Prostupy střechou										
	Zateplovací set DuroVent UNI DN 160 Skládá se ze dvou dílů pro zateplení horní a spodní části prostupu. Slouží k omezení tvorby kondenzátu.	1 (48)	0,07	1 ks	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	705,00
	Komplet pro anténu DuroVent PLUS Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu. Skládá se z:	1	1,02	komplet	●15895 cihlově červená	●15897 červeno- hnědá	●15896 tmavo- hnědá	●17020 černá	●17020 černá	1 439,90
	• Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm) Anténní nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,20	1 ks	●33027 cihlově červená	●33926 červeno- hnědá	●33028 tmavo- hnědá	●38584 černá	●38584 černá	615,30
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,82	1 ks	●33031 cihlově červená	●33922 červeno- hnědá	●33032 tmavo- hnědá	●38566 černá	●38566 černá	824,60
	Komplet pro odvod spalin od kondenzačního kotle DV PLUS Slouží k prostupu vlastního dvourubkového vývodu odkouření kondenzačních kotlů, u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°C. Skládá se z:	1	1,00 (Ø116) 0,98 (Ø128)	komplet	●12927 (Ø116) ●12868 (Ø128) cihlově červená	●15259 (Ø116) ●15255 (Ø128) červeno- hnědá	●12925 (Ø116) ●12866 (Ø128) tmavo- hnědá	●17023 (Ø116) ●17007 (Ø128) černá	●17023 (Ø116) ●17007 (Ø128) černá	1 894,10
	• Nástavec pro odvod spalin od kondenzačního kotle (Ø 116, 128 mm) V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostupová taška		0,18 (Ø116) 0,16 (Ø128)	1 ks	●32680 (Ø116) ●33142 (Ø128) cihlově červená	●33927 (Ø116) ●33928 (Ø128) červeno- hnědá	●32681 (Ø116) ●33141 (Ø128) tmavo- hnědá	●38585 (Ø116) ●38586 (Ø128) černá	●38585 (Ø116) ●38586 (Ø128) černá	1 069,50
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,82	1 ks	●33031 cihlově červená	●33922 červeno- hnědá	●33032 tmavo- hnědá	●38566 černá	●38566 černá	824,60
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent PLUS doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,10	1 ks	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	184,00
	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125) K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent PLUS. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/60	0,22	1 ks	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	726,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,22	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	260,00
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,19	1 ks	●38828 šedá	●38828 šedá	●38828 šedá	●38828 šedá	●38828 šedá	260,00
	Průchozí taška pro potrubí Bezpečný a těsný vstup potrubí soustavy solárních kolektorů. Spotřeba: 2 ks/soustava	1	1,42	1 ks	●35924 cihlově červená	●35925 černá	●35925 černá	●35925 černá	●35925 černá	2 278,00
	Průchozí taška pro kabely (8 ks) Bezpečný a těsný vstup kabelů od nadstřešních zařízení. Kapacita 8 kabelů o průměru 4 až 8 mm.	1	1,16	1 ks	●36417 cihlově červená	●36417 cihlově červená ●36418 černá	●36418 černá	●36418 černá	●36418 černá	2 080,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

CLASSIC PROTECTOR PLUS

Formát 10 ks/1 m² (F 10)



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo					Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	antracit	ebenově černá	
Větrání půdních prostor / výstup na střechu										
	Taška z plexiskla Prosvětlení podstřeší. Spotřeba: dle objednávky	10	0,64	1 ks	●30016 průhledná	●30016 průhledná	●30016 průhledná	●30016 průhledná	●30016 průhledná	604,00
	Luminex PLUS - CL 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	5,30	1 ks	●30314 cihlově červená	●30018 tmavo- hnědá	●30018 tmavo- hnědá	●38726 černá	●38726 černá	6 189,00
	Luminex PLUS - UNI 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	5,30	1 ks	●33834 cihlově červená	●33832 tmavo- hnědá	●33832 tmavo- hnědá	●58904 černá	●58904 černá	6 859,00
	Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Luminex ALU musí být po montáži zastíněn z důvodu ochrany okolní střešní fólie před UV zářením. Výstupní otvor: 60 x 60 cm Spotřeba: dle objednávky	1	15,00	1 ks	●39910 cihlově červená	●30353 tmavo- hnědá	●30353 tmavo- hnědá	●39895 antracitová ●32116 černá	●39895 antracitová ●32116 černá	8 038,00
Zajištění proti větru, upevnění										
	Příchytka tašky pozinkovaná (7 cm) - pro všechny modely: CL, TE, RE, MO Únosnost 0,15 kN/ks. Spotřeba: podle statického posouzení Prodej po krabicích (1 krabice = 500 ks příchytkek)	500	0,005	1 ks	●30045 pozink	●30045 pozink	●30045 pozink	●30045 pozink	●30045 pozink	4,00
	Stranová příchytka tašky - určeno pro všechny modely CL, MO - tmavě zelené značení Upevnění tašky bez nářadí, určeno pro latě 60 x 40 mm. Únosnost: 0,15 kN/ks Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks příchytkek)	250	0,006	1 ks	●30366 ušlechtilá koroziodol- ná ocel	●30366 ušlechtilá koroziodol- ná ocel	●30366 ušlechtilá koroziodol- ná ocel	●30366 ušlechtilá koroziodol- ná ocel	●30366 ušlechtilá koroziodol- ná ocel	7,00
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 50 ks příchytkek)	50	0,012	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	41,00
Upevnění hromosvodu										
	Hromosvodová taška Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek. Spotřeba: cca 1 ks/1 m	26	4,10	1 ks	●23328	●23290	●23291	●28099	●28558	334,00
	SET Hromosvodový hřebenač s jednou příchytkou Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Skládá se z:	33	4,45	set	●18449	●18448	●18447	●18415	●18000	420,00
	Hromosvodový hřebenač Spotřeba: cca 1 ks/0,8 m		4,45	1 ks	●28553	●28552	●28551	●28115	●28550	412,40
	Příchytka hřebenače Pro bezpečné připevnění hřebenačů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenač		0,01	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	●31977 černá	7,60
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8. Spotřeba: 1 ks / 1 m	10	0,05	1 ks	●34670 nerez	●34670 nerez	●34670 nerez	●34670 nerez	●34670 nerez	51,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Mater. č. antracit	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Střešní tašky						
	Taška základní 1/1 Spotřeba: cca 10 ks/m²	30 (180)	5,20	1 ks 1 m²	●28018	74,00 740,00
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	30 (120)	2,95	1 ks	●28019	74,00
Odvětrání střechy						
	Odvětrávací taška Spotřeba: min. 20 ks/100 m² střechy	16 (32)	6,50	1 ks	●28045	510,00
Okraje střechy / štitová hrana						
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štitových hran. Spotřeba: cca 1,5 ks/1 m.	20 (40)	6,50	1 ks	●28025 (L) ●28028 (P)	345,00
	Krajní taška pravá, levá 1/2 - TE Spotřeba: cca 1,5 ks/1 m	20 (40)	4,00	1 ks	●28029 (L) ●28044 (P)	345,00
Pult						
	Pultová taška základní 1/1 Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3,3 ks/1 m	1 (26)	7,50	1 ks	●28047	757,00
	Pultová taška půlená 1/2 Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky	1 (26)	4,10	1 ks	●28449	757,00
	Rohová taška pultu pravá, levá Pro napojení pultové hrany na štitovou. Spotřeba: 1 ks pro napojení štitové a pultové hrany	1	9,00	1 ks	●28048 (L) ●28049 (P)	1 281,00
Hřeben a nároží						
	SET Hřebenáč s jednou příchytkou Pro pokrývání hřebene a nároží. Skládá se z:	33 (66)	4,50	set	●18176	224,00
	• Hřebenáč Spotřeba: cca 2,5 ks/1 m		4,50	1 ks	●28114	216,40
	• Příchytky hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●31977 černá	7,60
	SET Koncový hřebenáč s jedním vrutem Pro spodní zakončení nároží. Skládá se z:	1 (100)	4,10	set	●18177	556,00
	• Koncový hřebenáč Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží		4,10	1 ks	●28194	537,40
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●34265 černá	18,60
	SET Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Pro sklon střech 15° až 55°. Skládá se z:	1 (40)	4,50	set	●18178	893,00
	• Rozdělovací hřebenáč Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží		4,50	1 ks	●28195	874,40
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●34265 černá	18,60
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Skládá se z:	1	5,60	set	●18419 (L) ●18420 (P)	887,00
	• Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů		5,60	1 ks	●28196 (L) ●28197 (P)	871,80
	• Příchytky hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●31977 černá	7,60

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU TEGALIT JSOU ORIENTAČNÍ

Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy.
K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření.

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Mater. č.	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					antracit	
Hřeben a nároží						
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý s jednou příchytkou Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Skládá se z:	1	5,70	set	●18443 (L) ●18444 (P)	873,00
	•Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů		5,70	1 ks	●28537 (L) ●28538 (P)	865,40
	•Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●31977 černá	7,60
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ X se dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině. Skládá se z:	1	6,70	set	●18445	1 035,00
	•Rozdělovací hřebenáč - typ X Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů		6,70	1 ks	●28539	1 019,80
	•Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●31977 černá	7,60
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem Pro napojení čtyř nároží. Skládá se z:	1	6,20	set	●18179	1 071,00
	•Rozdělovací hřebenáč - typ XS Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží		6,20	1 ks	●28542	1 052,40
	•Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●34265 černá	18,60
	SET uzávěra hřebene betonová s jednou příchytkou a s jedním vrutem Pro zakončení hřebene sedlových střech. Skládá se z:	1 (60)	2,30	set	●18421	356,00
	•Uzávěra hřebene betonová Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene		2,30	1 ks	●28198	329,80
	•Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●31977 černá	7,60
	•Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●34265 černá	18,60
	Uzávěra hřebene PVC Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	0,123	1 ks	●38754 černá	94,00
	Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	0,010	1 ks	●31977 černá	7,60
	Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●34265 černá	18,60
Ochrana proti sesuvu sněhu						
	Protisněhový hák standard (pro všechny modely: CL, TE, RE, RO, MO) Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40* (100)	0,16	1 ks	●35161 břidlicově černá	43,00
	Taška sněholamu kovová 1/2 TE PP (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm	10	1,31	1 ks	●33704 černá	1 395,00
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●30399 černá	537,00
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●33170 černá	537,00

Pozn.: *40 ks/balení pouze do vyprodání zásob

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Mater. č. antracit	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Ochrana proti sesuvu sněhu						
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,22	1 ks	●30396 černá	427,00
	Mříž sněholamu 3 m Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm (20 x 20 mm) Spotřeba: 1 ks/3 m	5 (100)	4,30	1 m 1 ks	●39900 černá	565,00 1 695,00
	Spojovací svorka mříže sněholamu Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	0,033	1 ks	●39915 černá	89,00
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Osová vzdálenost mezi držáky je u střešů o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1,20	1 ks	●35930 černá	445,00
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	4,28	1 m 1 ks	●35931 černá	519,33 1 558,00
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35932 černá	89,00
Pohyb po střeše						
	Nosná taška stoupací plošiny kovová 1/2 Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/plošina	10	1,31	1 ks	●33707 černá	1 712,00
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnaní do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/plošina	1	0,27	1 ks	●32032 černá	541,00
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1,36	1 ks	●32031 černá	1 888,00
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,27	1 ks	●32030 černá	3 222,00
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	3,69	1 ks	●35918 černá	2 404,00
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35921 černá	2 955,00
	Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem) Umožňuje vstup bezpečnostního háku krytinou. Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnostního háku	1	5,20	1 ks	●28084	177,00
	Sada bezpečnostního háku (bez tašky) K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu. Spotřeba: dle objednávky	1	6,00	1 ks	●34223 černá	3 219,00

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Mater. č.	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					antracit	
Prostupy střechou						
	DuroVent Premium sanitární odvětrání TE PP (JS 125) Slouží k odvětrání kanalizace a k sanitárnímu odvětrání. Set obsahuje napojovací trubku, soupravu pro napojení DHV, pružnou spojku odvětrání a redukční prvek JS 125/100. Spotřeba: dle potřeby	1	11,10	1 ks	●58688	5 374,00
	DuroVent Premium pro anténu TE PP Slouží k prostupu tyče pro anténu. Spotřeba: dle potřeby	1	7,40	1 ks	●58689	5 118,00
	Komplet odvětrání kanalizace DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace. Skládá se z:	1	1,80 (Js100) 1,82 (Js125)	komplet	●17015 (Js100) ●17016 (Js125) černá	2 308,30
	Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent PLUS K zakrytí nástavce DuroVent PLUS. Kryt nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent PLUS		0,24	1 ks	●38587 černá	222,20
	Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent PLUS je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,53	1 ks	●38583 černá	607,20
	Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Umožňuje vstup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	368,00
	Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,84	1 ks	●38568 černá	1 110,90
	Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanitař. Skládá se z:	1	1,71 (Js100) 1,73 (Js125)	komplet	●17110 (Js100) ●17111 (Js125) černá	2 681,90
	Kryt sanitárního nástavce DuroVent PLUS K zakrytí sanitárního nástavce DuroVent PLUS. Kryt sanitárního nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks/sanitární nástavec DuroVent PLUS		0,31	1 ks	●38588 černá	270,30
	Sanitární nástavec DuroVent PLUS Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,37	1 ks	●38582 černá	932,70
	Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Umožňuje vstup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	368,00
	Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,84	1 ks	●38568 černá	1 110,90
	DuroVent UNI DN 160 Slouží k odvětrání kanalizace, sanitárnímu odvětrání, odtahu digestoří apod. Součástí balení je Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS.	1 (8)	2,05	1 ks	●46999 černá ●46998 břidlicově černá	4 786,00
	Zateplovací set DuroVent UNI DN 160 Skládá se ze dvou dílů pro zateplení horní a spodní části prostupu. Slouží k omezení tvorby kondenzátu.	1 (48)	0,07	1 ks	●47020 šedá	705,00
	Komplet pro anténu DuroVent PLUS Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu. Skládá se z:	1	1,04	komplet	●17021 černá	1 726,20
	Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm) Anténní nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,20	1 ks	●38584 černá	615,30
	Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,84	1 ks	●38568 černá	1 110,90

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Mater. č. antracit	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Prostupy střechou						
	Komplet pro odvod spalin od kondenzačního kotle DV PLUS Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření kondenzačních kotlů, u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°C. Skládá se z:	1	1,02 (Ø116) 1,0 (Ø128)	komplet	●17034 (Ø116) ●17035 (Ø128) černá	2 180,40
	• Nástavec pro odvod spalin od kondenzačního kotle (Ø 116, 128 mm) V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostupová taška		0,18 (Ø116) 0,16 (Ø128)	1 ks	●38585 (Ø116) ●38586 (Ø128) černá	1 069,50
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,84	1 ks	●38568 černá	1 110,90
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent PLUS doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,10	1 ks	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	184,00
	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125) K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent PLUS. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/60	0,22	1 ks	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	726,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,22	1 ks	●30027 černá	260,00
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,19	1 ks	●38828 šedá	260,00
	Průchozí taška pro potrubí Bezpečný a těsný průstup potrubí soustavy solárních kolektorů. Spotřeba: 2 ks/soustava	1	1,42	1 ks	●35925 černá	2 278,00
	Průchozí taška pro kabely (8 ks) Bezpečný a těsný průstup kabelů od nadstřešních zařízení. Kapacita 8 kabelů o průměru 4 až 8 mm.	1	1,16	1 ks	●36418 černá	2 080,00
Větrání půdních prostor / výstup na střechu						
	Luminex PLUS - UNI 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	5,30	1 ks	●58904 černá	6 859,00
	Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Luminex ALU musí být po montáži zastíněn z důvodu ochrany okolní střešní fólie před UV zářením. Výstupní otvor: 60 x 60 cm Spotřeba: dle objednávky	1	15,00	1 ks	●39895 antracitová ●32116 černá	8 038,00
Zajištění proti větru, upevnění						
	Příchytka tašky pozinkovaná (7 cm) - pro všechny modely: CL, TE, RE, MO Únosnost 0,15 kN/ks. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy Prodej po krabicích (1 krabice = 500 ks příchytok)	500	0,005	1 ks	●30045 pozink	4,00
	Stranová příchytka tašky - určeno pro všechny modely TE - značeno tmavě modře Upevnění tašky bez nářadí, určeno pro latě 60 x 40 mm. Únosnost: 0,15 kN/ks Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks příchytok)	250	0,006	1 ks	●30365 ušlechtilá koroziodolná ocel	7,00
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 50 ks příchytok)	50	0,012	1 ks	●32261 nerez	41,00

TEGALIT PROTECTOR PLUS

Formát 10 ks/1 m² (F 10)



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Mater. č.	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					antracit	
Upevnění hromosvodu						
	Hromosvodová taška Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek. Spotřeba: cca 1 ks/0,6 m	26	5,55	1 ks	●28082	321,00
	SET Hromosvodový hřebenáč s jednou příchytou Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží.	33	4,45	set	●18415	420,00
	Hromosvodový hřebenáč Spotřeba: cca 1 ks/0,8 m		4,45	1 ks	●28115	412,40
	Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●31977 černá	7,60
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8. Spotřeba: 1 ks /1 m	10	0,05	1 ks	●34670 nerez	51,00

MORAVSKÁ TAŠKA PROTECTOR PLUS

Formát 10 ks/1 m² (F 10)



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	ebenově černá	
Střešní tašky									
	Taška základní 1/1 Spotřeba: cca 10 ks/m ²	40 (240)	4,30	1 ks 1 m ²	●23358	●23357	●23356	●22208	57,00 570,00
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	40 (160)	2,40	1 ks	●23362	●23361	●23360	●22209	57,00
Odvětrání střechy									
	Odvětrávací taška Spotřeba: min. 10 ks/100 m ² střechy	12 (24)	5,90	1 ks	●23366	●23365	●23364	●22269	436,00
Okraje střechy / štitová hrana									
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štitových hran. Krycí výška bočního lemu je 80 mm. Spotřeba: cca 3 ks/1 m	16 (32)	8,30	1 ks	●24737 (L) ●24755 (P)	●24736 (L) ●24754 (P)	●24735 (L) ●24739 (P)	●24734 (L) ●24738 (P)	298,00
Pult									
	Pultová taška základní 1/1 Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: cca 3,3 ks/ 1 m	1 (30)	7,90	1 ks	●23376	●22318	●22312	●22265	578,00
	Pultová taška půlená 1/2 Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky	1 (30)	3,70	1 ks	●23377	●22321	●22315	●22268	578,00
	Rohová taška pultu pravá, levá Pro napojení pultové hrany na štitovou. Spotřeba: 1 ks pro napojení štitové a pultové hrany	1 (16)	10,90	1 ks	●24788 (L) ●24792 (P)	●24789 (L) ●24793 (P)	●24791 (L) ●24795 (P)	●24790 (L) ●24794 (P)	1 049,00
Hřeben / nároží									
	SET Hřebenáč s jednou příchytkou Pro pokrývání hřebene a nároží. Skládá se z:	33 (66)	4,50	set	●15402	●15401	●15400	●15409	224,00
	• Hřebenáč Spotřeba: cca 2,5 ks/1 m		4,50	1 ks	●25615	●25614	●25613	●25638	216,40
	• Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	7,60
	SET Koncový hřebenáč s jedním vrutem Pro spodní zakončení nároží. Skládá se z:	1 (100)	4,10	set	●15974	●17941	●15973	●15975	556,00
	• Koncový hřebenáč Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží		4,10	1 ks	●25618	●25617	●25616	●25639	537,40
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38460 červeno- hnědá	●38461 tmavo- hnědá	●34265 černá	18,60
	SET Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Pro sklony střech 15° až 55°. Skládá se z:	1 (40)	4,50	set	●16188	●17940	●16185	●15411	893,00
	• Rozdělovací hřebenáč Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží		4,50	1 ks	●25631	●25630	●25619	●25640	874,40
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38460 červeno- hnědá	●38461 tmavo- hnědá	●34265 černá	18,60

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU MORAVSKÁ TAŠKA JSOU ORIENTAČNÍ

Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření.

MORAVSKÁ TAŠKA PROTECTOR PLUS

Formát 10 ks/1 m² (F 10)



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	ebenově černá	
Hřeben / nároží									
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Skládá se z:	1	5,60	set	●18460 (L) ●18463 (P)	●18459 (L) ●18462 (P)	●18458 (L) ●18461 (P)	●18454 (L) ●18455 (P)	887,00
	•Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů		5,60	1 ks	●28569 (L) ●28572 (P)	●28568 (L) ●28571 (P)	●28567 (L) ●28570 (P)	●28563 (L) ●28564 (P)	871,80
	•Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	7,60
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý s jednou příchytkou Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Skládá se z:	1	5,70	set	●18466 (L) ●18469 (P)	●18465 (L) ●18468 (P)	●18464 (L) ●18467 (P)	●18456 (L) ●18457 (P)	873,00
	•Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů		5,70	1 ks	●28575 (L) ●28578 (P)	●28574 (L) ●28577 (P)	●28573 (L) ●28576 (P)	●28565 (L) ●28566 (P)	865,40
	•Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	7,60
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ X se dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině. Skládá se z:	1	6,70	set	●18473	●18472	●18471	●18470	1 035,00
	•Rozdělovací hřebenáč - typ X Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů		6,70	1 ks	●28582	●28581	●28580	●28579	1 019,80
	•Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	7,60
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem Pro napojení čtyř nároží. Skládá se z:	1	6,20	set	●18173	●18045	●18474	●18174	1 071,00
	•Rozdělovací hřebenáč - typ XS Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží		6,20	1 ks	●28586	●28585	●28584	●28583	1 052,40
	•Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38460 červeno- hnědá	●38461 tmavo- hnědá	●34265 černá	18,60
	SET Uzávěra hřebene betonová s jednou příchytkou a s jedním vrutem Pro zakončení hřebene sedlových střech. Skládá se z:	60	2,30	set	●18453	●18452	●18451	●18450	356,00
	•Uzávěra hřebene betonová Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene		2,30	1 ks	●28562	●28561	●28560	●28559	329,80
	•Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	7,60
	•Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38460 červeno- hnědá	●38461 tmavo- hnědá	●34265 černá	18,60
	Uzávěra hřebene PVC Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	0,123	1 ks	●30470 cihlově červená	●30481 tmavo- hnědá	●30481 tmavo- hnědá	●38754 černá	94,00
	Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	0,010	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	7,60
	Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38460 červeno- hnědá	●38461 tmavo- hnědá	●34265 černá	18,60

MORAVSKÁ TAŠKA PROTECTOR PLUS

Formát 10 ks/1 m² (F 10)



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	ebenově černá	
Ochrana proti sesuvu sněhu									
	Protisněhový hák MT Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40* (100)	0,16	1 ks	●37874* (●32021) cihlově červená	●32023 červeno- hnědá	●32020 tmavo- hnědá	●47050* (●36174) ebenově černá	43,00
	Taška sněholamu kovová 1/2 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm	10	1,25	1 ks	●30978 cihlově červená	●30977 tmavo- hnědá	●30977 tmavo- hnědá	●30981 černá	1 736,00
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●30401 cihlově červená	●30398 tmavo- hnědá	●30398 tmavo- hnědá	●30399 černá	537,00
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●33168 cihlově červená	●33169 tmavo- hnědá	●33169 tmavo- hnědá	●33170 černá	537,00
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,22	1 ks	●30405 cihlově červená	●30407 tmavo- hnědá	●30407 tmavo- hnědá	●30396 černá	427,00
	Mříž sněholamu 3 m Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm (20 x 20 mm) Spotřeba: 1 ks/3 m	5 (100)	4,30	1 m	●39898 cihlově červená	●39896 tmavo- hnědá	●39896 tmavo- hnědá	●39900 černá	565,00 1 695,00
	Spojovací svorka mříže sněholamu Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	0,033	1 ks	●39913 cihlově červená	●39911 tmavo- hnědá	●39911 tmavo- hnědá	●39915 černá	89,00
Pohyb po střeše									
	Taška stoupací plošiny Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/plošina	8 (16)	5,10	1 ks	●23386	●23385	●23384	●22277	682,00
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnání do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/plošina	1	0,27	1 ks	●30101 cihlově červená	●37257 červeno- hnědá	●30041 tmavo- hnědá	●32032 černá	541,00
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1,36	1 ks	●30096 cihlově červená	●37266 červeno- hnědá	●30046 tmavo- hnědá	●32031 černá	1 888,00
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,27	1 ks	●30186 cihlově červená	●37275 červeno- hnědá	●30040 tmavo- hnědá	●32030 černá	3 222,00
	Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem) Umožňuje prostup bezpečnostního háku krytinou. Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnostního háku	1	4,30	1 ks	●23405	●23404	●23403	●22279	151,00
	Sada bezpečnostního háku (bez tašky) K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu.	1	6,00	1 ks	●34220 cihlově červená	●34223 černá	●34223 černá	●34223 černá	3 219,00
Prostupy střechou									
	DuroVent Premium sanitární odvětrání MT PP (JS 125) Slouží k odvětrání kanalizace a k sanitárnímu odvětrání. Set obsahuje napojovací trubku, spoupravu pro napojení DHV, pružnou spojku odvětrání a redukční prvek JS 125/100. Spotřeba: dle potřeby	1	10,20	1 ks	●47277	●47278	●47279	●47280	5 374,00
	DuroVent Premium pro anténu MT PP Slouží k prostupu tyče pro anténu. Spotřeba: dle potřeby	1	6,80	1 ks	●47287	●47288	●47289	●47290	5 118,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.
*40 ks/balení pouze do vyprodání zásob

MORAVSKÁ TAŠKA PROTECTOR PLUS

Formát 10 ks/1 m² (F 10)



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	ebenově černá	
Prostupy střechou									
	Komplet odvětrání kanalizace DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace. Skládá se z:	1	1,79 (Js100) 1,81 (Js125)	komplet	●16078 (Js100) ●16079 (Js125) cihlově červená	●16080 (Js100) ●16081 (Js125) červeno- hnědá	●16082 (Js100) ●16083 (Js125) tmavo- hnědá	●17011 (Js100) ●17012 (Js125) černá	2 022,00
	• Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent PLUS K zakrytí nástavce DuroVent PLUS. Kryt nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent PLUS		0,24	1 ks	●32517 cihlově červená	●33929 červeno- hnědá	●32518 tmavo- hnědá	●38587 černá	222,20
	• Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent PLUS je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,53	1 ks	●32513 cihlově červená	●33925 červeno- hnědá	●32514 tmavo- hnědá	●38583 černá	607,20
	• Nápojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Umožňuje průstup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Nápojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	368,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,83	1 ks	●33035 cihlově červená	●33923 červeno- hnědá	●33036 tmavo- hnědá	●38567 černá	824,60
	Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity. Skládá se z:	1	1,70 (Js100) 1,72 (Js125)	komplet	●12949 (Js100) ●12952 (Js125) cihlově červená	●15847 (Js100) ●15848 (Js125) červeno- hnědá	●12950 (Js100) ●12953 (Js125) tmavo- hnědá	●17074 (Js100) ●17075 (Js125) černá	2 395,60
	• Kryt sanitárního nástavce DuroVent PLUS K zakrytí sanitárního nástavce DuroVent PLUS. Kryt sanitárního nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks/ sanitární nástavec DuroVent PLUS		0,31	1 ks	●33164 cihlově červená	●34400 červeno- hnědá	●33165 tmavo- hnědá	●38588 černá	270,30
	• Sanitární nástavec DuroVent PLUS Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,37	1 ks	●33161 cihlově červená	●34392 červeno- hnědá	●33162 tmavo- hnědá	●38582 černá	932,70
	• Nápojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Umožňuje průstup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Nápojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	368,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,83	1 ks	●33035 cihlově červená	●33923 červeno- hnědá	●33036 tmavo- hnědá	●38567 černá	824,60
	DuroVent UNI DN 160 Slouží k odvětrání kanalizace, sanitárnímu odvětrání, odtahu digestoří apod. Součástí balení je Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS.	1 (8)	2,05	1 ks	●46997 cihlově červená	●46997 cihlově červená ●46998 břidlicově černá	●46998 břidlicově černá	●46999 černá	4 786,00
	Zateplovací set DuroVent UNI DN 160 Skládá se ze dvou dílů pro zateplení horní a spodní části prostupu. Slouží k omezení tvorby kondenzátu.	1 (48)	0,07	1 ks	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	705,00
	Komplet pro anténu DuroVent PLUS Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu. Skládá se z:	1	1,03	komplet	●12850 cihlově červená	●15245 červeno- hnědá	●12848 tmavo- hnědá	●17019 černá	1 439,90
	• Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm) Anténní nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,20	1 ks	●33027 cihlově červená	●33926 červeno- hnědá	●33028 tmavo- hnědá	●38584 černá	615,30
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,83	1 ks	●33035 cihlově červená	●33923 červeno- hnědá	●33036 tmavo- hnědá	●38567 černá	824,60

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

MORAVSKÁ TAŠKA PROTECTOR PLUS

Formát 10 ks/1 m² (F 10)



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	ebenově černá	
Prostupy střechem									
	Komplet pro odvod spalin od kondenzačního kotle DV PLUS Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření kondenzačních kotlů, u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°C. Skládá se z:	1	1,01 (Ø116) 0,99 (Ø128)	komplet	●12924 (Ø116) ●12853 (Ø128) cihlově červená	●15254 (Ø116) ●15246 (Ø128) červeno- hnědá	●12922 (Ø116) ●12851 (Ø128) tmavo- hnědá	●17008 (Ø116) ●17009 (Ø128) černá	1 894,10
	• Nástavec pro odvod spalin od kondenzačního kotle (Ø 116, 128 mm) V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostupová taška		0,18 (Ø116) 0,16 (Ø128)	1 ks	●32680 (Ø116) ●33142 (Ø128) cihlově červená	●33927 (Ø116) ●33928 (Ø128) červeno- hnědá	●32681 (Ø116) ●33141 (Ø128) tmavo- hnědá	●38585 (Ø116) ●38586 (Ø128) černá	1 069,50
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,83	1 ks	●33035 cihlově červená	●33923 červeno- hnědá	●33036 tmavo- hnědá	●38567 černá	824,60
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent PLUS doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,10	1 ks	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	184,00
	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125) K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent PLUS. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/60	0,22	1 ks	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	726,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,22	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	260,00
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,19	1 ks	●38828 šedá	●38828 šedá	●38828 šedá	●38828 šedá	260,00
	Průchozí taška pro potrubí Bezpečný a těsný průstup potrubí soustavy solárních kolektorů. Spotřeba: 2 ks/soustava	1	1,42	1 ks	●35924 cihlově červená	●35925 černá	●35925 černá	●35925 černá	2 278,00
	Průchozí taška pro kabely (8 ks) Bezpečný a těsný průstup kabelů od nadstřešních zařízení. Kapacita 8 kabelů o průměru 4 až 8 mm.	1	1,16	1 ks	●36417 cihlově červená	●36417 cihlově červená ●36418 černá	●36418 černá	●36418 černá	2 080,00
Větrání půdních prostor / výstup na střechem									
	Taška z plexiskla Prosvětlení podstřeší. Spotřeba: dle objednávky	10	0,63	1 ks	●30972 průhledná	●30972 průhledná	●30972 průhledná	●30972 průhledná	604,00
	Luminex PLUS - UNI 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechem. V modulu 4 základních tašek F10. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	5,30	1 ks	●33834 cihlově červená	●33832 tmavo- hnědá	●33832 tmavo- hnědá	●58904 černá	6 859,00
	Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechem. Luminex ALU musí být po montáži zastíněn z důvodu ochrany okolní střešní fólie před UV zářením. Výstupní otvor: 60 x 60 cm Spotřeba: dle objednávky	1	15,00	1 ks	●39910 cihlově červená	●30353 tmavo- hnědá	●30353 tmavo- hnědá	●39895 antracitová ●32116 černá	8 038,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

MORAVSKÁ TAŠKA PROTECTOR PLUS

Formát 10 ks/1 m² (F 10)



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	ebenově černá	
Zajištění proti větru, upevnění									
	Přichytka tašky pozinkovaná (8 cm) - MX, MT, RO Únosnost 0,15 kN/ks. Spotřeba: podle statického posouzení Prodej po krabicích (1 krabice = 500 ks přichytek)	500	0,005	1 ks	●30029 pozink	●30029 pozink	●30029 pozink	●30029 pozink	4,00
	Stranová přichytka tašky - značeno oranžově Upevnění tašky bez nářadí, určeno pro latě 60 x 40 mm. Únosnost: 0,15 kN/ks Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks přichytek)	250	0,006	1 ks	●30368 ušlechtilá korozi odol- ná ocel	●30368 ušlechtilá korozi odol- ná ocel	●30368 ušlechtilá korozi odol- ná ocel	●30368 ušlechtilá korozi odol- ná ocel	7,00
	Přichytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 50 ks přichytek)	50	0,012	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	41,00
Upevnění hromosvodu									
	Hromosvodová taška Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek. Spotřeba: cca 1 ks/1 m	26	4,75	1 ks	●22324	●22322	●22316	●22278	321,00
	SET Hromosvodový hřebenáč s jednou přichytkou Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Skládá se z:	33	4,45	set	●18449	●18448	●18447	●18000	420,00
	Hromosvodový hřebenáč Spotřeba: cca 1 ks/0,8 m		4,45	1 ks	●28553	●28552	●28551	●28550	412,40
	Přichytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	7,60
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8. Spotřeba: 1 ks / 1 m	10	0,05	1 ks	●34670 nerez	●34670 nerez	●34670 nerez	●34670 nerez	51,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	břidlicové černá	
Střešní tašky									
	Taška základní 1/1 Spotřeba: cca 10 ks/m²	42 (252)	4,20	1 ks 1 m²	●24912	●24969	●24968	●24970	44,00 440,00
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	40 (168)	2,20	1 ks	●24913	●24972	●24971	●24973	44,00
Odvětrání střechy									
	Odvětrávací taška Spotřeba: min. 10 ks/100 m² střechy	12 (24)	5,80	1 ks	●24918	●24987	●24986	●24988	385,00
Okraje střechy / štitová hrana									
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štitových hran. Krycí výška bočního lemu je 80 mm. Spotřeba: cca 3 ks/1 m	16 (32)	6,95	1 ks	●28441 (L) ●28445 (P)	●28442 (L) ●28446 (P)	●28443 (L) ●28447 (P)	●28444 (L) ●28448 (P)	264,00
Pult									
	Pultová taška základní 1/1 Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3,3 ks/1 m	1 (30)	7,60	1 ks	●24919	●24990	●24989	●24991	586,00
	Pultová taška půlená 1/2 Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky	1 (30)	3,60	1 ks	●24923	●25002	●25001	●25003	586,00
	Rohová taška pultu pravá, levá Pro napojení pultové hrany na štitovou. Spotřeba: 1 ks pro napojení štitové a pultové hrany	1	10,40	1 ks	●24922 (L) ●24921 (P)	●24999 (L) ●24996 (P)	●24998 (L) ●24995 (P)	●25000 (L) ●24997 (P)	1 069,00
Hřeben a nároží									
	SET Hřebenáč s jednou příchytkou Pro pokrývání hřebene a nároží. Skládá se z:	33 (66)	4,60	set	●15277	●15278	●15276	●15279	187,00
	• Hřebenáč Spotřeba: cca 2,5 ks/1 m		4,60	1 ks	●24916	●24981	●24980	●24982	179,40
	• Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	7,60
	SET Koncový hřebenáč s jedním vrutem Pro spodní zakončení nároží. Skládá se z:	1 (100)	4,10	set	●15906	●15908	●15907	●15909	469,00
	• Koncový hřebenáč Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží		4,10	1 ks	●24924	●25006	●25004	●25007	450,40
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38460 červeno- hnědá	●38461 tmavo- hnědá	●34265 černá	18,60
	SET Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Pro sklony střech 15° až 55°. Skládá se z:	1 (40)	4,50	set	●15329	●15328	●15327	●15330	753,00
	• Rozdělovací hřebenáč Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží		4,50	1 ks	●24925	●25010	●25008	●25011	734,40
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38460 červeno- hnědá	●38461 tmavo- hnědá	●34265 černá	18,60

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU CLASSIC JSOU ORIENTAČNÍ

Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření.

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	břidlicově černá	
Hřeben a nároží									
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchýtkami Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Skládá se z:	1	5,60	set	●18423 (L) ●18427 (P)	●18424 (L) ●18428 (P)	●18425 (L) ●18429 (P)	●18426 (L) ●18430 (P)	750,00
	• Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů		5,60	1 ks	●28327 (L) ●28345 (P)	●28328 (L) ●28346 (P)	●28329 (L) ●28347 (P)	●28344 (L) ●28348 (P)	734,80
	• Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	7,60
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý s jednou příchýtkou Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Skládá se z:	1	5,70	set	●18431 (L) ●18435 (P)	●18432 (L) ●18436 (P)	●18433 (L) ●18437 (P)	●18434 (L) ●18438 (P)	735,00
	• Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů		5,70	1 ks	●28349 (L) ●28378 (P)	●28375 (L) ●28379 (P)	●28376 (L) ●28426 (P)	●28377 (L) ●28427 (P)	727,40
	• Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	7,60
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ X se dvěma příchýtkami Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině. Skládá se z:	1	6,70	set	●18439	●18440	●18441	●18442	877,00
	• Rozdělovací hřebenáč - typ X Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů		6,70	1 ks	●28428	●28429	●28434	●28435	861,80
	• Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	7,60
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem Pro napojení čtyř nároží. Skládá se z:	1	6,20	set	●18293	●18294	●18295	●18296	885,00
	• Rozdělovací hřebenáč - typ XS Pro napojení čtyř nároží. Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží		6,20	1 ks	●25603	●25604	●25605	●25606	866,40
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38460 červeno- hnědá	●38461 tmavo- hnědá	●34265 černá	18,60
	SET Uzávěra hřebene betonová s jednou příchýtkou a s jedním vrutem Pro zakončení hřebene sedlových střech. Skládá se z:	1 (60)	2,30	set	●18263	●18274	●18275	●18288	300,00
	• Uzávěra hřebene betonová Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene		2,30	1 ks	●24926	●25013	●25012	●25014	273,80
	• Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	7,60
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38460 červeno- hnědá	●38461 tmavo- hnědá	●34265 černá	18,60
	Uzávěra hřebene PVC Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	0,123	1 ks	●30470 cihlově červená	●30481 tmavo- hnědá	●30481 tmavo- hnědá	●38754 černá	94,00
	• Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	0,01	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	7,60
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38460 červeno- hnědá	●38461 tmavo- hnědá	●34265 černá	18,60

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	břidlicově černá	
Ochrana proti sesuvu sněhu									
	Protisněhový hák standard (pro všechny modely: CL, TE, RE, RO, MO) Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40* (100)	0,16	1 ks	●35162 cihlově červená	●37880* (●35164) červeno- hnědá	●37877* (●35160) tmavo- hnědá	●35161 břidlicově černá	43,00
	Protisněhová taška s hákem - do vyprodání zásob Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40/ (160)	3,75	1 ks	●24920**	●24993**	●24992**	●24994**	133,00
	Taška sněholamu kovová 1/2 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm	10	1,15	1 ks	●30400 cihlově červená	●30397 tmavo- hnědá	●30397 tmavo- hnědá	●30402 černá	1 395,00
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●30401 cihlově červená	●30398 tmavo- hnědá	●30398 tmavo- hnědá	●30399 černá	537,00
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●33168 cihlově červená	●33169 tmavo- hnědá	●33169 tmavo- hnědá	●33170 černá	537,00
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,22	1 ks	●30405 cihlově červená	●30407 tmavo- hnědá	●30407 tmavo- hnědá	●30396 černá	427,00
	Mříž sněholamu 3 m Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm (20 x 20 mm) Spotřeba: 1 ks/3 m	5 (100)	4,30	1 m 1 ks	●39898 cihlově červená	●39896 tmavo- hnědá	●39896 tmavo- hnědá	●39900 černá	565,00 1 695,00
	Spojovací svorka mříže sněholamu Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	0,033	1 ks	●39913 cihlově červená	●39911 tmavo- hnědá	●39911 tmavo- hnědá	●39915 černá	89,00
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpra- vou. Osová vzdálenost mezi držáky je u střeš o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1,20	1 ks	●35927 cihlově červená	●32213 červeno- hnědá	●35933 tmavo- hnědá	●35930 černá	445,00
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	4,28	1 m 1 ks	●35928 cihlově červená	●32212 červeno- hnědá	●35934 tmavo- hnědá	●35931 černá	519,33 1 558,00
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35929 cihlově červená	●32214 červeno- hnědá	●35935 tmavo- hnědá	●35932 černá	89,00
Pohyb po střeše									
	Taška stoupací plošiny Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/plošina	8 (16)	5,10	1 ks	●24917	●24984	●24983	●24985	595,00
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnaní do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/plošina	1	0,27	1 ks	●30101 cihlově červená	●37257 červeno- hnědá	●30041 tmavo- hnědá	●32032 černá	541,00
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1,36	1 ks	●30096 cihlově červená	●37266 červeno- hnědá	●30046 tmavo- hnědá	●32031 černá	1 888,00

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	bídlícově černá	
Pohyb po střeše									
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,27	1 ks	●30186 cihlově červená	●37275 červeno- hnědá	●30040 tmavo- hnědá	●32030 černá	3 222,00
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrcho- vou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	3,69	1 ks	●35917 cihlově červená	●32197 červeno- hnědá	●35919 tmavo- hnědá	●35918 černá	2 404,00
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrcho- vou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35920 cihlově červená	●32198 červeno- hnědá	●35922 tmavo- hnědá	●35921 černá	2 955,00
	Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem) Umožňuje vstup bezpečnostního háku krytinou. Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnostního háku	1	3,75	1 ks	●28436 cihlově červená	●28437 červeno- hnědá	●28438 tmavo- hnědá	●25152 černá	133,00
	Sada bezpečnostního háku (bez tašky) K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu. Spotřeba: dle objednávky	1	6,00	1 ks	●34220 cihlově červená	●34223 černá	●34223 černá	●34223 černá	3 219,00
Prostupy střechou									
	Komplet odvětrání kanalizace DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace. Skládá se z:	1	1,78 (Js100) 1,80 (Js125)	komplet	●16070 (Js100) ●16071 (Js125) cihlově červená	●16072 (Js100) ●16073 (Js125) červeno- hnědá	●16074 (Js100) ●16075 (Js125) tmavo- hnědá	●16819 (Js100) ●17010 (Js125) černá	2 022,00
	• Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent PLUS K zakrytí nástavce DuroVent PLUS. Kryt nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent PLUS		0,24	1 ks	●32517 cihlově červená	●33929 červeno- hnědá	●32518 tmavo- hnědá	●38587 černá	222,20
	• Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent PLUS je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,53	1 ks	●32513 cihlově červená	●33925 červeno- hnědá	●32514 tmavo- hnědá	●38583 černá	607,20
	• Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Umožňuje vstup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	368,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,82	1 ks	●33031 cihlově červená	●33922 červeno- hnědá	●33032 tmavo- hnědá	●38566 černá	824,60
	Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanita- ry. Skládá se z:	1	1,69 (Js100) 1,71 (Js125)	komplet	●12943 (Js100) ●12946 (Js125) cihlově červená	●15845 (Js100) ●15846 (Js125) červeno- hnědá	●12944 (Js100) ●12947 (Js125) tmavo- hnědá	●17072 (Js100) ●17073 (Js125) černá	2 395,60
	• Kryt sanitárního nástavce DuroVent PLUS K zakrytí sanitárního nástavce DuroVent PLUS. Kryt sanitárního nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks/sanitární nástavec DuroVent PLUS		0,31	1 ks	●33164 cihlově červená	●34400 červeno- hnědá	●33165 tmavo- hnědá	●38588 černá	270,30
	• Sanitární nástavec DuroVent PLUS Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,37	1 ks	●33161 cihlově červená	●34392 červeno- hnědá	●33162 tmavo- hnědá	●38582 černá	932,70
	• Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Umožňuje vstup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	368,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,82	1 ks	●33031 cihlově červená	●33922 červeno- hnědá	●33032 tmavo- hnědá	●38566 černá	824,60

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	břidlicově černá	
Prostupy střechou									
	DuroVent UNI DN 160 Slouží k odvětrání kanalizace, sanitárnímu odvětrání, odtahu digestoří apod. Součástí balení je Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS.	1 (8)	2,05	1 ks	●46997 cihlově červená	●46997 cihlově červená ●46998 břidlicově černá	●46998 břidlicově černá	●46998 břidlicově černá	4 786,00
	Zateplovací set DuroVent UNI DN 160 Skládá se ze dvou dílů pro zateplení horní a spodní části prostupu. Slouží k omezení tvorby kondenzátu.	1 (48)	0,07	1 ks	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	705,00
	Komplet pro anténu DuroVent PLUS Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu. Skládá se z:	1	1,02	komplet	●15895 cihlově červená	●15897 červeno- hnědá	●15896 tmavo- hnědá	●17020 černá	1 439,90
	• Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm) Anténní nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,20	1 ks	●33027 cihlově červená	●33926 červeno- hnědá	●33028 tmavo- hnědá	●38584 černá	615,30
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,82	1 ks	●33031 cihlově červená	●33922 červeno- hnědá	●33032 tmavo- hnědá	●38566 černá	824,60
	Komplet pro odvod spalin od kondenzačního kotle DV PLUS Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření kondenzačních kotlů, u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°C. Skládá se z:	1	1,00 (Ø116) 0,98 (Ø128)	komplet	●12927 (Ø116) ●12868 (Ø128) cihlově červená	●15259 (Ø116) ●15255 (Ø128) červeno- hnědá	●12925 (Ø116) ●12866 (Ø128) tmavo- hnědá	●17023 (Ø116) ●17007 (Ø128) černá	1 894,10
	• Nástavec pro odvod spalin od kondenzačního kotle(Ø 116, 128 mm) V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostupová taška		0,18 (Ø116) 0,16 (Ø128)	1 ks	●32680 (Ø116) ●33142 (Ø128) cihlově červená	●33927 (Ø116) ●33928 (Ø128) červeno- hnědá	●32681 (Ø116) ●33141 (Ø128) tmavo- hnědá	●38585 (Ø116) ●38586 (Ø128) černá	1 069,50
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,82	1 ks	●33031 cihlově červená	●33922 červeno- hnědá	●33032 tmavo- hnědá	●38566 černá	824,60
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent PLUS doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,10	1 ks	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	184,00
	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125) K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent PLUS. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/60	0,22	1 ks	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	726,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,22	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	260,00
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,19	1 ks	●38828 šedá	●38828 šedá	●38828 šedá	●38828 šedá	260,00
	Průchozí taška pro potrubí Bezpečný a těsný průstup potrubí soustavy solárních kolektorů. Spotřeba: 2 ks/soustava	1	1,42	1 ks	●35924 cihlově červená	●35925 černá	●35925 černá	●35925 černá	2 278,00
	Průchozí taška pro kabely (8 ks) Bezpečný a těsný průstup kabelů od nadstřešních zařízení. Kapacita 8 kabelů o průměru 4 až 8 mm.	1	1,16	1 ks	●36417 cihlově červená	●36417 cihlově červená ●36418 černá	●36418 černá	●36418 černá	2 080,00

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	břidlicově černá	
Větrání půdních prostor / výstup na střechu									
	Taška z plexiskla Prosvětlení podstřeší. Spotřeba: dle objednávky	10	0,64	1 ks	●30016 průhledná	●30016 průhledná	●30016 průhledná	●30016 průhledná	604,00
	Luminex PLUS - CL 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	5,30	1 ks	●30314 cihlově červená	●30018 tmavo- hnědá	●30018 tmavo- hnědá	●38726 černá	6 189,00
	Luminex PLUS - UNI 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	5,30	1 ks	●33834 cihlově červená	●33832 tmavo- hnědá	●33832 tmavo- hnědá	●58904 černá	6 859,00
	Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Luminex ALU musí být po montáži zastíněn z důvodu ochrany okolní střešní fólie před UV zářením. Výstupní otvor: 60 x 60 cm Spotřeba: dle objednávky	1	15,00	1 ks	●39910 cihlově červená	●30353 tmavo- hnědá	●30353 tmavo- hnědá	●39895 antracitová ●32116 černá	8 038,00
Zajištění proti větru, upevnění									
	Příchytka tašky pozinkovaná (7 cm) - pro všechny modely: CL, TE, RE, MO Únosnost 0,15 kN/ks. Spotřeba: podle statického posouzení Prodej po krabicích (1 krabice = 500 ks příchyttek)	500	0,005	1 ks	●30045 pozink	●30045 pozink	●30045 pozink	●30045 pozink	4,00
	Stranová příchytka tašky - určeno pro všechny modely CL, MO - tmavě zelené značení Upevnění tašky bez nářadí, určeno pro latě 60 x 40 mm. Únosnost: 0,15 kN/ks Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks příchyttek)	250	0,006	1 ks	●30366 ušlechtilá korozi odol- ná ocel	●30366 ušlechtilá korozi odol- ná ocel	●30366 ušlechtilá korozi odol- ná ocel	●30366 ušlechtilá korozi odol- ná ocel	7,00
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 50 ks příchyttek)	50	0,012	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	41,00
Upevnění hromosvodu									
	Hromosvodová taška Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek. Spotřeba: cca 1 ks/1 m	26	4,10	1 ks	●25145	●25146	●28439	●25147	274,00
	SET Hromosvodový hřebenač s jednou příchytkou Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Skládá se z:	33	4,45	set	●16018	●16017	●15969	●15971	356,00
	Hromosvodový hřebenač Spotřeba: cca 1 ks/0,8 m		4,45	1 ks	●25141	●25142	●25143	●25144	348,40
	Příchytka hřebenače Pro bezpečné připevnění hřebenačů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenač		0,01	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	7,60
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8. Spotřeba: 1 ks /1 m	10	0,05	1 ks	●34670 nerez	●34670 nerez	●34670 nerez	●34670 nerez	51,00

TEGALIT NOVO

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

NOVO

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Mater. č.	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					břidlicově černá	
Střešní tašky						
	Taška základní 1/1 Spotřeba: cca 10 ks/m²	30 (180)	5,20	1 ks 1 m²	●20333	58,50 585,00
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	30 (120)	2,95	1 ks	●20334	58,50
Odvětrání střechy						
	Odvětrávací taška Spotřeba: min. 20 ks/100 m² střechy	16 (32)	6,50	1 ks	●20341	462,00
Okraje střechy / štitová hrana						
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štitových hran. Spotřeba: cca 1,5 ks/1 m.	20 (40)	6,50	1 ks	●20335 (L) ●20336 (P)	319,00
	Krajní taška pravá, levá 1/2 - TE Spotřeba: cca 1,5 ks/1 m	20 (40)	4,00	1 ks	●20337 (L) ●20354 (P)	319,00
Pult						
	Pultová taška základní 1/1 Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3,3 ks/1 m	1 (26)	7,50	1 ks	●20360	587,00
	Pultová taška půlená 1/2 Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky	1 (26)	4,10	1 ks	●20338	587,00
	Rohová taška pultu pravá, levá Pro napojení pultové hrany na štitovou. Spotřeba: 1 ks pro napojení štitové a pultové hrany	1	9,00	1 ks	●20339 (L) ●20340 (P)	1 096,00
Hřeben a nároží						
	SET Hřebenáč s jednou příchytkou Pro pokrývání hřebene a nároží. Skládá se z:	33 (66)	4,50	set	●15279	187,00
	• Hřebenáč Spotřeba: cca 2,5 ks/1 m		4,50	1 ks	●24982	179,40
	• Příchytky hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●31977 černá	7,60
	SET Koncový hřebenáč s jedním vrutem Pro spodní zakončení nároží. Skládá se z:	1 (100)	4,10	set	●15909	469,00
	• Koncový hřebenáč Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží		4,10	1 ks	●25007	450,40
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●34265 černá	18,60
	SET Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Pro sklon střech 15° až 55°. Skládá se z:	1 (40)	4,50	set	●15330	753,00
	• Rozdělovací hřebenáč Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží		4,50	1 ks	●25011	734,40
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●34265 černá	18,60
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Skládá se z:	1	5,60	set	●18426 (L) ●18430 (P)	750,00
	• Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů		5,60	1 ks	●28344 (L) ●28348 (P)	734,80
	• Příchytky hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●31977 černá	7,60

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU TEGALIT JSOU ORIENTAČNÍ

Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy.
K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření.

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Mater. ž.	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					břidlicově černá	
Hřeben a nároží						
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý s jednou příchytkou Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Skládá se z:	1	5,70	set	●18434 (L) ●18438 (P)	735,00
	•Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů		5,70	1 ks	●28377 (L) ●28427 (P)	727,40
	•Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●31977 černá	7,60
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ X se dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině. Skládá se z:	1	6,70	set	●18442	877,00
	•Rozdělovací hřebenáč - typ X Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů		6,70	1 ks	●28435	861,80
	•Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●31977 černá	7,60
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem Pro napojení čtyř nároží. Skládá se z:	1	6,20	set	●18296	885,00
	•Rozdělovací hřebenáč - typ XS Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží		6,20	1 ks	●25606	866,40
	•Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●34265 černá	18,60
	SET Uzávěra hřebene betonová s jednou příchytkou a s jedním vrutem Pro zakončení hřebene sedlových střech. Skládá se z:	1 (60)	2,30	set	●18288	300,00
	•Uzávěra hřebene betonová Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene		2,30	1 ks	●25014	273,80
	•Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●31977 černá	7,60
	•Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●34265 černá	18,60
	Uzávěra hřebene PVC Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	0,123	1 ks	●38754 černá	94,00
	Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	0,010	1 ks	●31977 černá	7,60
	Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●34265	18,60
Ochrana proti sesuvu sněhu						
	Protisněhový hák standard (pro všechny modely: CL, TE, VI, RE, RO, MO) Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	(100)	0,16	1 ks	●35161 břidlicově černá	43,00
	Taška sněholamu kovová 1/2 TE PP (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm	10	1,31	1 ks	●33704 černá	1 395,00
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●30399 černá	537,00
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●33170 černá	537,00

TEGALIT NOVO

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

NOVO

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Mater. č. břidlicově černá	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Ochrana proti sesuvu sněhu						
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,22	1 ks	●30396 černá	427,00
	Mříž sněholamu 3 m (20 x 20 mm) Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5 (100)	4,30	1 m 1 ks	●39900 černá	565,00 1 695,00
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	0,033	1 ks	●39915 černá	89,00
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Osová vzdálenost mezi držáky je u střeš o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1,20	1 ks	●35930 černá	445,00
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	4,28	1 m 1 ks	●35931 černá	519,33 1 558,00
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35932 černá	89,00
Pohyb po střeše						
	Nosná taška stoupací plošiny kovová 1/2 Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/plošina	10	1,31	1 ks	●33707 černá	1 712,00
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnaní do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/plošina	1	0,27	1 ks	●32032 černá	541,00
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1,36	1 ks	●32031 černá	1 888,00
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,27	1 ks	●32030 černá	3 222,00
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	3,69	1 ks	●35918 černá	2 404,00
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35921 černá	2 955,00
	Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem) Umožňuje vstup bezpečnostního háku krytinou. Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnostního háku	1	5,20	1 ks	●20357	160,00
	Sada bezpečnostního háku (bez tašky) K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu. Spotřeba: dle objednávky	1	6,00	1 ks	●34223 černá	3 219,00

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Mater. č. břidlicově černá	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Prostupy střechou						
	Komplet odvětrání kanalizace DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace. Skládá se z:	1	1,80 (Js100) 1,82 (Js125)	komplet	●17015 (Js100) ●17016 (Js125) černá	2 308,30
	• Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent PLUS K zakrytí nástavce DuroVent PLUS. Kryt nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent PLUS		0,24	1 ks	●38587 černá	222,20
	• Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent PLUS je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,53	1 ks	●38583 černá	607,20
	• Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Umožňuje vstup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	368,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,84	1 ks	●38568 černá	1 110,90
	Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanitty. Skládá se z:	1	1,71 (Js100) 1,73 (Js125)	komplet	●17110 (Js100) ●17111 (Js125) černá	2 681,90
	• Kryt sanitárního nástavce DuroVent PLUS K zakrytí sanitárního nástavce DuroVent PLUS. Kryt sanitárního nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks/sanitární nástavec DuroVent PLUS		0,31	1 ks	●38588 černá	270,30
	• Sanitární nástavec DuroVent PLUS Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,37	1 ks	●38582 černá	932,70
	• Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Umožňuje vstup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	368,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,84	1 ks	●38568 černá	1 110,90
	DuroVent UNI DN 160 Slouží k odvětrání kanalizace, sanitárnímu odvětrání, odtahu digestoří apod. Součástí balení je Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS.	1 (8)	2,05	1 ks	●46999 černá ●46998 břidlicově černá	4 786,00
	Zateplovací set DuroVent UNI DN 160 Skládá se ze dvou dílů pro zateplení horní a spodní části prostupu. Slouží k omezení tvorby kondenzátu.	1 (48)	0,07	1 ks	●47020 šedá	705,00
	Komplet pro anténu DuroVent PLUS Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu. Skládá se z:	1	1,04	komplet	●17021 černá	1 726,20
	• Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm) Anténní nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,20	1 ks	●38584 černá	615,30
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,84	1 ks	●38568 černá	1 110,90

TEGALIT NOVO

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

NOVO

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Mater. č. břidlicově černá	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Prostupy střechou						
	Komplet pro odvod spalin od kondenzačního kotle DV PLUS Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření kondenzačních kotlů, u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°C. Skládá se z:	1	1,02 (Ø116) 1,0 (Ø128)	komplet	●17034 (Ø116) ●17035 (Ø128) černá	2 180,40
	• Nástavec pro odvod spalin od kondenzačního kotle (Ø 116, 128 mm) V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostupová taška		0,18 (Ø116) 0,16 (Ø128)	1 ks	●38585 (Ø116) ●38586 (Ø128) černá	1 069,50
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,84	1 ks	●38568 černá	1 110,90
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent PLUS doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,10	1 ks	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	184,00
	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125) K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent PLUS. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/60	0,22	1 ks	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	726,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,22	1 ks	●30027 černá	260,00
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,19	1 ks	●38828 šedá	260,00
	Průchozí taška pro potrubí Bezpečný a těsný průstup potrubí soustavy solárních kolektorů. Spotřeba: 2 ks/soustava	1	1,42	1 ks	●35925 černá	2 278,00
	Průchozí taška pro kabely (8 ks) Bezpečný a těsný průstup kabelů od nadstřešních zařízení. Kapacita 8 kabelů o průměru 4 až 8 mm.	1	1,16	1 ks	●36418 černá	2 080,00
Větrání půdních prostor / výstup na střechu						
	Luminex PLUS - UNI 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	5,30	1 ks	●58904 černá	6 859,00
	Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Luminex ALU musí být po montáži zastíněn z důvodu ochrany okolní střešní fólie před UV zářením. Výstupní otvor: 60 x 60 cm Spotřeba: dle objednávky	1	15,00	1 ks	●39895 antracitová ●32116 černá	8 038,00
Zajištění proti větru, upevnění						
	Příchytka tašky pozinkovaná (7 cm) - pro všechny modely: CL, TE, RE, MO Únosnost 0,15 kN/ks. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy Prodej po krabicích (1 krabice = 500 ks příchytěk)	500	0,005	1 ks	●30045 pozink	4,00
	Stranová příchytka tašky - určeno pro všechny modely TE - značeno tmavě modře Upevnění tašky bez nářadí, určeno pro latě 60 x 40 mm. Únosnost: 0,15 kN/ks Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks příchytěk)	250	0,006	1 ks	●30365 ušlechtilá korozi odolná ocel	7,00
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 50 ks příchytěk)	50	0,012	1 ks	●32261 nerez	41,00

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Mater. č.	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					břidlicově černá	
Upevnění hromosvodu						
	Hromosvodová taška Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek. Spotřeba: cca 1 ks/0,6 m	26	5,55	1 ks	●20342	334,00
	SET Hromosvodový hřebenač s jednou příchytou Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Skládá se z:	33	4,45	set	●15971	356,00
	•Hromosvodový hřebenač Spotřeba: cca 1 ks/0,8 m		4,45	1 ks	●25144	348,40
	•Příchytka hřebenače Pro bezpečné připevnění hřebenačů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenač		0,01	1 ks	●31977 černá	7,60
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8. Spotřeba: 1 ks /1 m	10	0,05	1 ks	●34670 nerez	51,00

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo		Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená (NOVO)	antik	
Střešní tašky							
	Taška základní 1/1 Spotřeba: cca 10 ks/m²	42 (168)	4,55	1 ks 1 m²	●70068	●70056	66,00 660,00
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	42 (168)	2,40	1 ks	●70071	●70057	66,00
Odvětrání střechy							
	Odvětrávací taška Spotřeba: min. 20 ks/100 m² střechy	1 (32)	5,70	1 ks	●70074	●70058	489,00
Okraje střechy / štítová hrana							
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Spotřeba: cca 1,5 ks/1 m	1 (40)	5,30 (L) 5,80 (P)	1 ks	●24807 (L) ●24809 (P)	●23571 (L) ●23577 (P)	349,00
	Krajní taška pravá, levá 3/4 Spotřeba: cca 1,5 ks/1 m	1 (60)	4,45 (L) 4,20 (P)	1 ks	●24806 (L) ●24808 (P)	●23568 (L) ●23574 (P)	349,00
Hřeben a nároží							
	SET Hřebenáč jednou příchýtkou Pro pokrývání hřebene a nároží. Skládá se z:	33 (66)	4,50	set	●15277	●15966	187,00
	•Hřebenáč Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: cca 2,5 ks/1 m		4,50	1 ks	●24916	●23620	179,40
	•Příchýtky hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	7,60
	SET Koncový hřebenáč s jedním vrutem Pro spodní zakončení nároží. Skládá se z:	1 (100)	4,10	set	●15906	●15976	469,00
	•Koncový hřebenáč Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží		4,10	1 ks	●24924	●21932	450,40
	•Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38461 tmavo- hnědá	18,60
	SET Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Pro sklon střech 15° až 55°. Skládá se z:	1 (40)	4,50	set	●15329	●16516	753,00
	•Rozdělovací hřebenáč Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží		4,50	1 ks	●24925	●21933	734,40
	•Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38461 tmavo- hnědá	18,60
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchýtkami Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Skládá se z:	1	5,60	set	●18423 (L) ●18427 (P)	●18276 (L) ●18277 (P)	750,00
	•Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů		5,60	1 ks	●28327 (L) ●28345 (P)	●22910 (L) ●22911 (P)	734,80
	•Příchýtky hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	7,60
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý s jednou příchýtkou Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Skládá se z:	1	5,70	set	●18431 (L) ●18435 (P)	●18278 (L) ●18279 (P)	735,00
	•Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů		5,70	1 ks	●28349 (L) ●28378 (P)	●22912 (L) ●22913 (P)	727,40
	•Příchýtky hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	7,60

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU VIVA JSOU ORIENTAČNÍ

Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření. Při pokládce tašek v barvě antik se doporučuje současně odebírat a míchat tašky z více palet najednou.

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo		Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená (NOVO)	antik	
Hřeben a nároží							
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ X se dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině. Skládá se z:	1	6,70	set	●18439	●18280	877,00
	• Rozdělovací hřebenáč - typ X Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů		6,70	1 ks	●28428	●22914	861,80
	• Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	7,60
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem Pro napojení čtyř nároží. Skládá se z:	1	6,20	set	●18293	●18281	885,00
	• Rozdělovací hřebenáč - typ XS Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží		6,20	1 ks	●25603	●22915	866,40
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38461 tmavo- hnědá	18,60
	SET Uzávěra hřebene betonová s jednou příchytkou a s jedním vrutem Pro zakončení hřebene sedlových střech. Skládá se z:	1 (60)	2,30	set	●18263	●18262	300,00
	• Uzávěra hřebene betonová Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene		2,30	1 ks	●24926	●21930	273,80
	• Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	7,60
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38461 tmavo- hnědá	18,60
	Uzávěra hřebene PVC Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	0,123	1 ks	●30470 cihlově červená	●30481 tmavo- hnědá	94,00
	Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	0,010	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	7,60
	Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38461 tmavo- hnědá	18,60
Ochrana proti sesuvu sněhu							
	Protisněhový hák standard (pro všechny modely: CL, TE, VI, RE, RO, MO) Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40* (100)	0,16	1 ks	●35162 cihlově červená	●37877* (●35160) tmavo- hnědá	43,00
	Taška sněholamu kovová 1/2 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Maximální rozteč tašek je 90 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1,31	1 ks	●34792 cihlově červená	●34792 cihlově červená	1 998,00
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●30401 cihlově červená	●30398 tmavo- hnědá	537,00
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●33168 cihlově červená	●33169 tmavo- hnědá	537,00
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,22	1 ks	●30405 cihlově červená	●30407 tmavo- hnědá	427,00
	Mříž sněholamu 3 m Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm (20 x 20 mm) Spotřeba: 1 ks/3 m	5 (100)	4,30	1 m 1 ks	●39898 cihlově červená	●39896 tmavo- hnědá	565,00 1 695,00

Pozn.: Chybí-li prvek v dané barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

*40 ks/balení pouze do vyprodání zásob

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo		Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená (NOVO)	antik	
Ochrana proti sesuvu sněhu							
	Spojovací svorka mříže sněholamu Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	0,033	1 ks	●39913 cihlově červená	●39911 tmavo- hnědá	89,00
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Osová vzdálenost mezi držáky je u střeš o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1,20	1 ks	●35927 cihlově červená	●35933 tmavo- hnědá	445,00
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	4,28	1 m 1 ks	●35928 cihlově červená	●35934 tmavo- hnědá	519,33 1 558,00
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35929 cihlově červená	●35935 tmavo- hnědá	89,00
Pohyb po střeše							
	Nosná taška stoupací plošiny 1/2 kovová VI (bez držáku) Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/plošina	10	1,90	1 ks	●34794 cihlově červená	●35042 tmavo- hnědá	2 130,00
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnaní do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/plošina	1	0,27	1 ks	●30101 cihlově červená	●30041 tmavo- hnědá	541,00
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1,36	1 ks	●30096 cihlově červená	●30046 tmavo- hnědá	1 888,00
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,27	1 ks	●30186 cihlově červená	●30040 tmavo- hnědá	3 222,00
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	3,69	1 ks	●35917 cihlově červená	●35919 tmavo- hnědá	2 404,00
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35920 cihlově červená	●35922 tmavo- hnědá	2 955,00
	Sada bezpečnostního háku (bez tašky) K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu. Spotřeba: dle objednávky	1	6,00	1 ks	●34220 cihlově červená	●34223 černá	3 219,00
Prostupy střechou							
	Komplet odvětrání kanalizace DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace. Skládá se z:	1	1,93 (Js100) 1,95 (Js125)	komplet	●16445 (Js100) ●16800 (Js125) cihlově červená	●16592 (Js100) ●16802 (Js125) tmavo- hnědá	2 462,40
	Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent PLUS K zakrytí nástavce DuroVent PLUS. Kryt nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent PLUS		0,24	1 ks	●32517 cihlově červená	●32518 tmavo- hnědá	222,20
	Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent PLUS je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,53	1 ks	●32513 cihlově červená	●32514 tmavo- hnědá	607,20
	Nápojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Nápojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	368,00
	Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,97	1 ks	●34790 cihlově červená	●35040 tmavo- hnědá	1 265,00

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo		Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená (NOVO)	antik	
Prostupy střechou							
	Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity. Skládá se z:	1	1,84 (Js100) 1,86 (Js125)	komplet	●16447 (Js100) ●15125 (Js125) cihlově červená	●16593 (Js100) ●15126 (Js125) tmavo- hnědá	2 836,00
	• Kryt sanitárního nástavce DuroVent PLUS K zakrytí sanitárního nástavce DuroVent PLUS. Kryt sanitárního nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks/ sanitární nástavec DuroVent PLUS		0,31	1 ks	●33164 cihlově červená	●33165 tmavo- hnědá	270,30
	• Sanitární nástavec DuroVent PLUS Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,37	1 ks	●33161 cihlově červená	●33162 tmavo- hnědá	932,70
	• Nápojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Umožňuje průstup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Nápojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	368,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,97	1 ks	●34790 cihlově červená	●35040 tmavo- hnědá	1 265,00
	DuroVent UNI DN 160 Slouží k odvětrání kanalizace, sanitárnímu odvětrání, odtahu digestoří apod. Součástí balení je Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS.	1 (8)	2,05	1 ks	●46997 cihlově červená	●46997 cihlově červená ●46998 břidlicově černá	4 786,00
	Zateplovací set DuroVent UNI DN 160 Skládá se ze dvou dílů pro zateplení horní a spodní části prostupu. Slouží k omezení tvorby kondenzátu.	1 (48)	0,07	1 ks	●47020 šedá	●47020 šedá	705,00
	Komplet pro anténu DuroVent PLUS Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu. Skládá se z:	1	1,17	komplet	●16441 cihlově červená	●16590 tmavo- hnědá	1 880,30
	• Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm) Anténní nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,20	1 ks	●33027 cihlově červená	●33028 tmavo- hnědá	615,30
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,97	1 ks	●34790 cihlově červená	●35040 tmavo- hnědá	1 265,00
	Komplet pro odvod spalin od kondenzačního kotle DV PLUS Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření kondenzačních kotlů, u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°C. Skládá se z:	1	1,15 (Ø116) 1,13 (Ø128)	komplet	●15129 (Ø116) ●15143 (Ø128) cihlově červená	●15127 (Ø116) ●15142 (Ø128) tmavo- hnědá	2 334,50
	• Nástavec pro odvod spalin od kondenzačního kotle (Ø 116, 128 mm) V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostupová taška		0,18 (Ø116) 0,16 (Ø128)	1 ks	●32680 (Ø116) ●33142 (Ø128) cihlově červená	●32681 (Ø116) ●33141 (Ø128) tmavo- hnědá	1 069,50
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,97	1 ks	●34790 cihlově červená	●35040 tmavo- hnědá	1 265,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125) - VI Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent PLUS doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,12	1 ks	●36200 (Js100) ●36201 (Js125) černá	●36200 (Js100) ●36201 (Js125) černá	184,00

Pozn.: Chybí-li prvek v dané barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo		Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená (NOVO)	antik	
Prostupy střechou							
	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125) K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent PLUS. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/60	0,22	1 ks	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	726,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,22	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	260,00
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,19	1 ks	●38828 šedá	●38828 šedá	260,00
	Průchozí taška pro potrubí Bezpečný a těsný průstup potrubí soustavy solárních kolektorů. Spotřeba: 2 ks/soustava	1	1,42	1 ks	●35924 cihlově červená	●35925 černá	2 278,00
	Průchozí taška pro kabely (8 ks) Bezpečný a těsný průstup kabelů od nadstřešních zařízení. Kapacita 8 kabelů o průměru 4 až 8 mm.	1	1,16	1 ks	●36417 cihlově červená	●36418 černá	2 080,00
Větrání půdních prostor / výstup na střechu							
	Luminex PLUS - UNI 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	5,30	1 ks	●33834 cihlově červená	●33832 tmavo- hnědá	6 859,00
	Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Luminex ALU musí být po montáži zastíněn z důvodu ochrany okolní střešní fólie před UV zářením. Výstupní otvor: 60 x 60 cm Spotřeba: dle objednávky	1	15,00	1 ks	●39910 cihlově červená	●30353 tmavo- hnědá	8 038,00
Zajištění proti větru, upevnění							
	Příchytka tašky pozinkovaná (7 cm) - pro všechny modely: CL, TE, RE, MO Únosnost 0,15 kN/ks. Spotřeba: podle statického posouzení Prodej po krabicích (1 krabice = 500 ks příchytok)	500	0,005	1 ks	●30045 pozink	●30045 pozink	4,00
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 50 ks příchytok)	50	0,012	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	41,00
Upevnění hromosvodu							
	Hromosvodová taška Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek. Spotřeba: cca 1 ks/1 m	26	4,90	1 ks	●20359	●24802	358,00
	SET Hromosvodový hřebenač s jednou příchytkou Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Skládá se z:	33	4,45	set	●16018	●16054	356,00
	•Hromosvodový hřebenač Spotřeba: cca 1 ks/0,8 m		4,45	1 ks	●25141	●22157	348,40
	•Příchytka hřebenače Pro bezpečné připevnění hřebenačů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenač		0,01	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	7,60
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8. Spotřeba: 1 ks /1 m	10	0,05	1 ks	●34670 nerez	●34670 nerez	51,00

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo			Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	ebenově černá	
Střešní tašky								
	Taška základní 1/1 Spotřeba: cca 7,5 ks/m²	42 (168)	5,25	1 ks 1 m²	●25069	●25070	●25071	76,00 570,00
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	42 (168)	2,50	1 ks	●25072	●25073	●25074	76,00
Odvětrání střechy								
	Odvětrávací taška Spotřeba: min. 10 ks/100 m² střechy	12 (24)	6,70	1 ks	●20590	●20591	●20593	595,00
Okraje střechy / štitová hrana								
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štitových hran. Spotřeba: cca 2,6 ks/1 m	14 (28)	9,00	1 ks	●25078 (L) ●25075 (P)	●25079 (L) ●25076 (P)	●25080 (L) ●25077 (P)	441,00
Pult								
	Pultová taška základní 1/1 Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3 ks/1 m	1 (26)	8,30	1 ks	●25278	●25279	●25281	691,00
	Pultová taška půlená 1/2 Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky	1 (26)	4,10	1 ks	●25282	●25283	●25285	691,00
	Rohová taška pultu pravá, levá Pro napojení pultové hrany na štitovou. Spotřeba: 1 ks pro napojení štitové a pultové hrany	1 (9)	11,50	1 ks	●25286 (L) ●25290 (P)	●25287 (L) ●25291 (P)	●25289 (L) ●25293 (P)	1 153,00
Hřeben / nároží								
	SET Hřebenáč s jednou příchytkou Pro pokrývání hřebene a nároží. Skládá se z:	33 (66)	4,50	set	●15738	●15737	●16946	234,00
	• Hřebenáč Spotřeba: cca 2,5 ks/1 m		4,50	1 ks	●21692	●21691	●24372	226,40
	• Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	7,60
	SET Koncový hřebenáč s jedním vrutem Pro spodní zakončení nároží. Skládá se z:	1 (100)	4,10	set	●15789	●15788	●15878	582,00
	• Koncový hřebenáč Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží		4,10	1 ks	●21724	●21723	●24374	563,40
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38460 červeno- hnědá	●34265 černá	18,60
	SET Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Pro sklony střech 15° až 55°. Skládá se z:	1 (40)	4,50	set	●15756	●15755	●16948	934,00
	• Rozdělovací hřebenáč Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží		4,50	1 ks	●21741	●21740	●24375	915,40
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38460 červeno- hnědá	●34265 černá	18,60

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU MAX JSOU ORIENTAČNÍ

Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření.

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo			Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	ebenově černá	
Hřeben / nároží								
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchýtkami Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Skládá se z:	1	5,60	set	●18265 (L) ●18267 (P)	●18264 (L) ●18266 (P)	●18283 (L) ●18284 (P)	928,00
	• Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů		5,60	1 ks	●22780 (L) ●22793 (P)	●22778 (L) ●22791 (P)	●24419 (L) ●24420 (P)	912,80
	• Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	7,60
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý s jednou příchýtkou Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Skládá se z:	1	5,70	set	●18269 (L) ●18271 (P)	●18268 (L) ●18270 (P)	●18285 (L) ●18286 (P)	914,00
	• Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů		5,70	1 ks	●22806 (L) ●22819 (P)	●22804 (L) ●22817 (P)	●24421 (L) ●24422 (P)	906,40
	• Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	7,60
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ X se dvěma příchýtkami Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině. Skládá se z:	1	6,70	set	●18273	●18272	●18287	1 082,00
	• Rozdělovací hřebenáč - typ X Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů		6,70	1 ks	●22832	●22830	●24423	1 066,80
	• Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	7,60
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem Pro napojení čtyř nároží. Skládá se z:	1	6,20	set	●16035	●16034	●16038	1 089,00
	• Rozdělovací hřebenáč - typ XS Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží		6,20	1 ks	●22845	●22843	●24424	1 070,40
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38460 červeno- hnědá	●34265 černá	18,60
	SET Uzávěra hřebene betonová s jednou příchýtkou a s jedním vrutem Pro zakončení hřebene sedlových střech. Skládá se z:	1 (60)	2,30	set	●18261	●18260	●18282	361,00
	• Uzávěra hřebene betonová Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene		2,30	1 ks	●21708	●21707	●24373	334,80
	• Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	7,60
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38460 červeno- hnědá	●34265 černá	18,60
	Uzávěra hřebene PVC Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	0,123	1 ks	●30470 cihlově červená	●30481 tmavo- hnědá	●38754 černá	94,00
	• Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	0,010	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	7,60
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38460 červeno- hnědá	●34265 černá	18,60

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo			Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	ebenově černá	
Ochrana proti sesuvu sněhu								
	Protisněhový hák MX Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Je možné kombinovat se základní taškou. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40	0,16	1 ks	●37582 cihlově červená	●37584 červeno- hnědá	●30863 ebenově černá	47,00
	Taška sněholamu kovová 1/2 MAX (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 82,5 cm	10	1,65	1 ks	●33021 cihlově červená	●33022* tmavo- hnědá	●33023 černá	1 867,00
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●30401 cihlově červená	●30398 tmavo- hnědá	●30399 černá	537,00
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●33168 cihlově červená	●33169 tmavo- hnědá	●33170 černá	537,00
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,22	1 ks	●30405 cihlově červená	●30407 tmavo- hnědá	●30396 černá	427,00
	Mříž sněholamu 3 m (20 x 20 mm) Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5 (100)	4,30	1 m 1 ks	●39898 cihlově červená	●39896 tmavo- hnědá	●39900 černá	565,00 1 695,00
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	0,033	1 ks	●39913 cihlově červená	●39911 tmavo- hnědá	●39915 černá	89,00
Pohyb po střeše								
	Taška stoupací plošiny Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/plošina	1 (7)	6,60	1 ks	●20594	●20595	●20597	1 019,00
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnaní do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/plošina	1	0,27	1 ks	●30101 cihlově červená	●37257 červeno- hnědá	●32032 černá	541,00
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1,36	1 ks	●30096 cihlově červená	●37266 červeno- hnědá	●32031 černá	1 888,00
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,27	1 ks	●30186 cihlově červená	●37275 červeno- hnědá	●32030 černá	3 222,00
	Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem) Umožňuje prostup bezpečnostního háku krytinou. Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnostního háku	1	5,25	1 ks	●25156	●25157	●25158	204,00
	Sada bezpečnostního háku (bez tašky) K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu.	1	6,00	1 ks	●34220 cihlově červená	●34223 černá	●34223 černá	3 219,00

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo			Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	ebenově černá	
Prostupy střechou								
	Komplet odvětrání kanalizace DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace. Skládá se z:	1	1,90 (Js100) 1,92 (Js125)	komplet	●16098 (Js100) ●16099 (Js125) cihlově červená	●16100 (Js100) ●16101 (Js125) červeno- hnědá	●17107 (Js100) ●17108 (Js125) černá	2 022,00
	• Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent PLUS K zakrytí nástavce DuroVent PLUS. Kryt nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent PLUS		0,24	1 ks	●32517 cihlově červená	●33929 červeno- hnědá	●38587 černá	222,20
	• Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent PLUS je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,53	1 ks	●32513 cihlově červená	●33925 červeno- hnědá	●38583 černá	607,20
	• Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	368,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,94	1 ks	●32510 cihlově červená	●33921 červeno- hnědá	●38581 černá	824,60
	Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanitty. Skládá se z:	1	1,81 (Js100) 1,83 (Js125)	komplet	●12933 (Js100) ●12934 (Js125) cihlově červená	●15851 (Js100) ●15852 (Js125) červeno- hnědá	●17076 (Js100) ●17077 (Js125) černá	2 395,60
	• Kryt sanitárního nástavce DuroVent PLUS K zakrytí sanitárního nástavce DuroVent PLUS. Kryt sanitárního nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks/ sanitární nástavec DuroVent PLUS		0,31	1 ks	●33164 cihlově červená	●34400 červeno- hnědá	●38588 černá	270,30
	• Sanitární nástavec DuroVent PLUS Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,37	1 ks	●33161 cihlově červená	●34392 červeno- hnědá	●38582 černá	932,70
	• Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	368,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,94	1 ks	●32510 cihlově červená	●33921 červeno- hnědá	●38581 černá	824,60
	Komplet pro anténu DuroVent PLUS Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu. Skládá se z:	1	1,14	komplet	●12821 cihlově červená	●15241 červeno- hnědá	●17102 černá	1 439,90
	• Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm) Anténní nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,20	1 ks	●33027 cihlově červená	●33926 červeno- hnědá	●38584 černá	615,30
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,94	1 ks	●32510 cihlově červená	●33921 červeno- hnědá	●38581 černá	824,60
	Komplet pro odvod spalin od kondenzačního kotle DV PLUS Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření kondenzačních kotlů, u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°C. Skládá se z:	1	1,12 (Ø116) 1,10 (Ø128)	komplet	●12865 (Ø116) ●12871 (Ø128) cihlově červená	●12864 (Ø116) ●15257 (Ø128) červeno- hnědá	●17103 (Ø116) ●17104 (Ø128) černá	1 894,10
	• Nástavec pro odvod spalin od kondenzačního kotle (Ø 116, 128 mm) V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostupová taška		0,18 (Ø116) 0,16 (Ø128)	1 ks	●32680 (Ø116) ●33142 (Ø128) cihlově červená	●33927 (Ø116) ●33928 (Ø128) červeno- hnědá	●38585 (Ø116) ●38586 (Ø128) černá	1 069,50
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,94	1 ks	●32510 cihlově červená	●33921 červeno- hnědá	●38581 černá	824,60

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo			Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	ebenově černá	
Prostupy střechou								
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu - MX (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent PLUS doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,10	1 ks	●33040 (Js100) ●33041 (Js125) černá	●33040 (Js100) ●33041 (Js125) černá	●33040 (Js100) ●33041 (Js125) černá	199,00
	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125) K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent PLUS. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/60	0,22	1 ks	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	726,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,22	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	260,00
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,19	1 ks	●38828 šedá	●38828 šedá	●38828 šedá	260,00
Větrání půdních prostor / výstup na střechu								
	Taška z plexiskla MAX Prosvětlení podstřeší. Spotřeba: dle objednávky	10	0,80	1 ks	●33020 průhledná	●33020 průhledná	●33020 průhledná	680,00
	Luminex PLUS - MAX 87,4 x 88,6 cm (otvor 53,0 x 59,5 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F7,5. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	5,80	1 ks	●33024 cihlově červená	●33025 tmavo- hnědá	●33026 černá	8 814,00
	Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Luminex ALU musí být po montáži zastíněn z důvodu ochrany okolní střešní fólie před UV zářením. Výstupní otvor: 60 x 60 cm Spotřeba: dle objednávky	1	15,00	1 ks	●39910 cihlově červená	●30353 tmavo- hnědá	●39895 antracitová ●32116 černá	8 038,00
Zajištění proti větru, upevnění								
	Příchytka tašky pozinkovaná (8 cm) - MX, RO, MT Únosnost 0,15 kN/ks. Spotřeba: podle statického posouzení Prodej po krabicích (1 krabice = 500 ks přichytek)	500	0,005	1 ks	●30029 pozink	●30029 pozink	●30029 pozink	4,00
	Stranová příchytka tašky - značeno oranžově Upevnění tašky bez nářadí, určeno pro latě 60 x 40 mm. Únosnost: 0,15 kN/ks Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks přichytek)	250	0,006	1 ks	●30368 ušlechtilá koroziodol- ná ocel	●30368 ušlechtilá koroziodol- ná ocel	●30368 ušlechtilá koroziodol- ná ocel	7,00
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 50 ks přichytek)	50	0,012	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	41,00
Upevnění hromosvodu								
	Hromosvodová taška Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek. Spotřeba: cca 1 ks/1 m	24	5,60	1 ks	●25137 cihlově červená	●25138 tmavo- hnědá	●25140 černá	438,00
	SET Hromosvodový hřebenáč s jednou příchytkou Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Skládá se z:	33	4,45	set	●15977 cihlově červená	●15978 tmavo- hnědá	●15879 černá	438,00
	• Hromosvodový hřebenáč Spotřeba: cca 1 ks/0,8 m		4,45	1 ks	●22148 cihlově červená	●22149 tmavo- hnědá	●24399 černá	430,40
	• Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	7,60
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8. Spotřeba: 1 ks /1 m	10	0,05	1 ks	●34670 nerez	●34670 nerez	●34670 nerez	51,00

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo			Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	ebenově černá	
Střešní tašky								
	Taška základní 1/1 - MAX 7° Spotřeba: cca 8,1 ks/m²	42 (168)	5,30	1 ks 1 m²	●25177	●25178	●25179	93,00 753,30
	Taška půlená 1/2 - MAX 7° Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	42 (168)	2,50	1 ks	●25180	●25181	●25182	93,00
Odvětrání střechy								
	Odvětrávací taška s přesazeným krytem - MAX 7° Spotřeba: min. 10 ks/100 m² střechy	8 (16)	7,40	1 ks	●25216	●25217	●25219	658,00
Okraje střechy / štitová hrana								
	Krajní taška pravá, levá - MAX 7° Pro zakončení okrajů štitových hran. Spotřeba: cca 2,6 ks/1 m	14 (28)	9,00	1 ks	●25200 (L) ●25197 (P)	●25201 (L) ●25198 (P)	●25202 (L) ●25199 (P)	470,00
Pult								
	Pultová taška základní 1/1 - MAX Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3 ks/1 m	1 (26)	8,30	1 ks	●25278	●25279	●25281	691,00
	Pultová taška půlená 1/2 - MAX Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky	1 (26)	4,10	1 ks	●25282	●25283	●25285	691,00
	Rohová taška pultu pravá, levá - MAX Pro napojení pultové hrany na štitovou. Spotřeba: 1 ks pro napojení štitové a pultové hrany	1 (9)	11,50	1 ks	●25286 (L) ●25290 (P)	●25287 (L) ●25291 (P)	●25289 (L) ●25293 (P)	1 153,00
Okapní hrana								
	Dvoudílná okapnice 2,75 m pro MAX 7° Spodní okapnice pro odvodnění DHV do žlabu, horní okapnice chrání okapní latě. Spotřeba: 1ks (sada) / 2,75 m	sada	5,50	sada	●46924 červená	●46925 hnědá	●46926 černá	1 267,00
Hřeben / nároží								
	SET Hřebenáč s jednou příchytkou Pro pokrývání hřebene a nároží. Skládá se z:	33 (66)	4,50	set	●15738	●15737	●16946	234,00
	• Hřebenáč Spotřeba: cca 2,5 ks/1 m		4,50	1 ks	●21692	●21691	●24372	226,40
	• Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	7,60
	SET Koncový hřebenáč s jedním vrutem Pro spodní zakončení nároží. Skládá se z:	1 (100)	4,10	set	●15789	●15788	●15878	582,00
	• Koncový hřebenáč Pro spodní zakončení nároží. Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží		4,10	1 ks	●21724	●21723	●24374	563,40
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38460 červeno- hnědá	●34265 černá	18,60
	SET Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Pro sklony střech 15° až 55°. Skládá se z:	1 (40)	4,50	set	●15756	●15755	●16948	934,00
	• Rozdělovací hřebenáč Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží		4,50	1 ks	●21741	●21740	●24375	915,40
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38460 červeno- hnědá	●34265 černá	18,60

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU MAX 7° JSOU ORIENTAČNÍ

Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření.

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo			Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	ebenově černá	
Hřeben / nároží								
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem Pro napojení čtyř nároží. Skládá se z:	1	6,20	set	●16035	●16034	●16038	1 089,00
	• Rozdělovací hřebenáč - typ XS Pro napojení čtyř nároží. Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží		6,20	1 ks	●22845	●22843	●24424	1 070,40
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38460 červeno- hnědá	●34265 černá	18,60
	SET Uzávěra hřebene betonová s jednou příchytkou a s jedním vrutem Pro zakončení hřebene sedlových střech. Skládá se z:	1 (60)	2,30	set	●18261	●18260	●18282	361,00
	• Uzávěra hřebene betonová Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene		2,30	1 ks	●21708	●21707	●24373	334,80
	• Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	7,60
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38460 červeno- hnědá	●34265 černá	18,60
	Uzávěra hřebene PVC Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	0,123	1 ks	●30470 cihlově červená	●30481 tmavo- hnědá	●38754 černá	94,00
	Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	0,010	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	7,60
	Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38460 červeno- hnědá	●34265 černá	18,60
	Univerzální držák hřebenové latě nastavitelný (pro hřeben a nároží) Pro připevnění hřebenové/nárožní latě 4/6 cm. Materiál: pozinkovaná ocel.	50	0,18	1 ks	●58880 pozink	●58880 pozink	●58880 pozink	48,00
Ochrana proti sesuvu sněhu								
	Protisněhový hák MAX 7° Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40	0,16	1 ks	●38613 cihlově červená	●38614 červeno- hnědá	●46531 ebenově černá	47,00
Pohyb po střeše								
	Taška stoupací plošiny - MAX 7° Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/plošina	1 (7)	6,65	1 ks	●20598*	●20599*	●20600*	1 044,00
	Držák stoupací plošiny - MAX 7° Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnaní do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/plošina	1	0,27	1 ks	●35050* cihlově červená	●35053* černá	●35053* černá	626,00
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1,36	1 ks	●30096 cihlově červená	●32031 černá	●32031 černá	1 888,00
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,27	1 ks	●30186 cihlově červená	●32030 černá	●32030 černá	3 222,00
	Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem) - MAX 7° Umožňuje vstup bezpečnostního háku krytinou. Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnostního háku	1	5,30	1 ks	●25193	●25194	●25195	226,00
	Sada bezpečnostního háku (bez tašky) K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu. Poznámka: nutné doplňkové opatření při montáži (viz Pravidla pro montáž střešního systému Bramac 7°)	1	6,00	1 ks	●34220 cihlově červená	●34223 černá	●34223 černá	3 219,00

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo			Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	ebenově černá	
Prostupy střechou								
	Komplet odvětrání kanalizace DuroVent PLUS - MAX 7° (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace. Skládá se z:	1	1,90 (Js100) 1,92 (Js125)	komplet	●16719 (Js100) ●16722 (Js125) cihlově červená	●16721 (Js100) ●16724 (Js125) červeno- hnědá	●17017 (Js100) ●17018 (Js125) černá	2 022,00
	• Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent PLUS K zakrytí nástavce DuroVent PLUS. Kryt nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent PLUS		0,24	1 ks	●32517 cihlově červená	●33929 červeno- hnědá	●38587 černá	222,20
	• Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent PLUS je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,53	1 ks	●32513 cihlově červená	●33925 červeno- hnědá	●38583 černá	607,20
	• Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Umožňuje vstup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	368,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS - MAX 7° Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,94	1 ks	●35561 cihlově červená	●35564 červeno- hnědá	●38565 černá	824,60
	Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS - MAX 7° (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity. Skládá se z:	1	1,81 (Js100) 1,83 (Js125)	komplet	●16451 (Js100) ●16454 (Js125) cihlově červená	●16450 (Js100) ●16453 (Js125) červeno- hnědá	●16452 (Js100) ●16455 (Js125) černá	2 395,60
	• Kryt sanitárního nástavce DuroVent PLUS K zakrytí sanitárního nástavce DuroVent PLUS. Kryt sanitárního nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks/sanitární nástavec DuroVent PLUS		0,31	1 ks	●33164 cihlově červená	●34400 červeno- hnědá	●38588 černá	270,30
	• Sanitární nástavec DuroVent PLUS Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,37	1 ks	●33161 cihlově červená	●34392 červeno- hnědá	●38582 černá	932,70
	• Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Umožňuje vstup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	368,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS - MAX 7° Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,94	1 ks	●35561 cihlově červená	●35564 červeno- hnědá	●38565 černá	824,60
	Komplet pro anténu DuroVent PLUS - MAX 7° Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu. Skládá se z:	1	1,14	komplet	●16711 cihlově červená	●16712 červeno- hnědá	●17025 černá	1 439,90
	• Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm) Anténní nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,20	1 ks	●33027 cihlově červená	●33926 červeno- hnědá	●38584 černá	615,30
	• Průchozí taška DuroVent PLUS - MAX 7° Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,94	1 ks	●35561 cihlově červená	●35564 červeno- hnědá	●38565 černá	824,60
	Komplet pro odvod spalin od kondenzačního kotle DV PLUS - MAX 7° Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření kondenzačních kotlů, u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°C. Skládá se z:	1	1,12 (Ø116) 1,10 (Ø128)	komplet	●16717 (Ø116) ●16714 (Ø128) cihlově červená	●16718 (Ø116) ●16715 (Ø128) červeno- hnědá	●17036 (Ø116) ●17037 (Ø128) černá	1 894,10
	• Nástavec pro odvod spalin od kondenzačního kotle (Ø 116, 128 mm) V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostupová taška		0,18 (Ø116) 0,16 (Ø128)	1 ks	●32680 (Ø116) ●33142 (Ø128) cihlově červená	●33927 (Ø116) ●33928 (Ø128) červeno- hnědá	●38585 (Ø116) ●38586 (Ø128) černá	1 069,50
	• Průchozí taška DuroVent PLUS - MAX 7° Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,94	1 ks	●35561 cihlově červená	●35564 červeno- hnědá	●38565 černá	824,60

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo			Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	ebenově černá	
Prostupy střechou								
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu - MX (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent PLUS doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,10	1 ks	●33040 (Js100) ●33041 (Js125) černá	●33040 (Js100) ●33041 (Js125) černá	●33040 (Js100) ●33041 (Js125) černá	199,00
	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125) K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent PLUS. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/60	0,22	1 ks	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	726,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,22	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	260,00
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,19	1 ks	●38828 šedá	●38828 šedá	●38828 šedá	260,00
Zajištění proti větru, upevnění								
	Příchytka tašky pozinkovaná (8 cm) - MX, RO, MT Únosnost 0,15 kN/ks. Spotřeba: podle statického posouzení Prodej po krabicích (1 krabice = 500 ks přichytek)	500	0,005	1 ks	●30029 pozink	●30029 pozink	●30029 pozink	4,00
	Stranová příchytka tašky - určeno pro model MAX 7° - značeno oranžově Upevnění tašky bez nářadí, určeno pro latě 60 x 40 mm. Únosnost: 0,15 kN/ks Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks přichytek)	250	0,006	1 ks	●30368 ušlechtilá korozi- odolná ocel	●30368 ušlechtilá korozi- odolná ocel	●30368 ušlechtilá korozi- odolná ocel	7,00
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží. Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 50 ks přichytek)	50	0,012	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	41,00
Upevnění hromosvodu								
	Hromosvodová taška - MAX 7° Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek. Spotřeba: cca 1 ks/1 m	24	5,65	1 ks	●25189	●25190	●25192	487,00
	SET Hromosvodový hřebenáč s jednou příchytkou Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Skládá se z:	33	4,45	set	●15977	●15978	●15879	438,00
	•Hromosvodový hřebenáč Spotřeba: cca 1 ks/0,8 m		4,45	1 ks	●22148	●22149	●24399	430,40
	•Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	7,60
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8. Spotřeba: 1 ks / 1 m	10	0,05	1 ks	●34670 nerez	●34670 nerez	●34670 nerez	51,00
Ostatní								
	Modulový držák nerez V kombinaci s kovovou taškou pro modulový držák - MAX 7° tvoří technicky bezpečné řešení pro upevňovací soupravy fotovoltaických článků nebo nadstřešních solárních kolektorů. Spotřeba: dle potřeby	1	0,71	1 ks	●39903 nerez	●39903 nerez	●39903 nerez	194,00
	Taška pro modulový držák - MAX 7° Pro upevnění modulového držáku nerez. Spotřeba: dle potřeby	1	1,86	1 ks	●39921 cihlově červená	●39921 cihlově červená	●39922 černá	1 663,00

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - betonové střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barevnost modelu betonové tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství						Cena v Kč bez DPH/ jednotka	
					cihlově červená	červeno- hnědá	mocca metallic	granit metallic	ebenově černá	zinkově šedá		
						památkově červená	tmavo- hnědá	břidlicově černá	antracit			
Okapní hrana												
	Okapnice plechová 1,85 m Pro odvodnění doplňkové hydroizolační vrstvy v okapní hraně. Je samonosná. Včetně lepicí pásky. Délka: 185 cm. 1 ks = 185 cm Spotřeba: 1 ks/1,80 m	10 (280)	1,50	1 ks 1 m	●32611 tmavo- hnědá	●32611 tmavo- hnědá	●32611 tmavo- hnědá	●32611 tmavo- hnědá	●32611 tmavo- hnědá	●32611 tmavo- hnědá	417,00 225,41	
	Okapnice plechová 2,75 m Pro odvodnění doplňkové hydroizolační vrstvy v okapní hraně. Je samonosná. Včetně lepicí pásky. Délka: 275 cm. 1 ks = 275 cm Spotřeba: 1 ks/2,70 m	10 (300)	2,10	1 ks 1 m	●32309 tmavo- hnědá	●32309 tmavo- hnědá	●32309 tmavo- hnědá	●38704 černá	●38704 černá ●32309 tmavo- hnědá	●38704 černá	617,00 224,36	
	Větrací mřížka Standard Ochrana proti vniknutí drobných živočichů pod krytinu v okapní hraně. NOVINKA Délka štětín: 55 cm. 1 ks = 1 m	50 (4 000)	0,073	1 ks	●38850 černá	●38850 černá	●38850 černá	●38850 černá	●38850 černá	●38850 černá	31,00	
	Větrací mřížka Ochrana proti vniknutí drobných živočichů pod krytinu. Délka: 100 cm. 1 ks = 1 m	200 (3 600)	0,089	1 ks	●32684 černá	●32684 černá	●32684 černá	●32684 černá	●32684 černá	●32684 černá	43,00	
	Větrací mřížka univerzální Ochrana proti vniknutí drobných živočichů pod krytinu a zajištění přívodu vzduchu pod krytinu vlastním větracím průřezem 200 cm²/m. Délka: 100 cm. 1 ks = 1 m	30 (720)	0,164	1 ks	●30036 černá	●30036 černá	●30036 černá	●30036 černá	●30036 černá	●30036 černá	87,00	
	Větrací pás okapní Standard 80 mm K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. NOVINKA Větrací průřez: 385 cm²/m Návin: 1 role/5 m	10 (800)	0,45	1 m 1 role	●38851 cihlově červená	●38852 černá	●38852 černá	●38852 černá	●38852 černá	●38852 černá	37,40 187,00	
	Větrací pás okapní - 100 mm K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Větrací průřez: 453 cm²/m Návin: 1 role/5 m	10 (500)	0,45	1 m 1 role	●30474 cihlově červená	●30475 tmavo- hnědá	●30475 tmavo- hnědá	●30473 černá	●30473 černá	●30473 černá	43,60 218,00	
	Větrací pás okapní - 100 mm - velké balení K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Větrací průřez 453 cm²/m Návin: 1 role/50 m	1 (60)	4,85	1 m 1 role	●34971 cihlově červená	●34972 tmavo- hnědá	●34972 tmavo- hnědá	●34970 černá	●34970 černá	●34970 černá	43,58 2 179,00	
	Větrací pás okapní - 80 mm - do vyprodání zásob K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Větrací průřez: 365 cm²/m Návin: 1 role/5 m	10 (500)	0,34	1 m 1 role	●34231* cihlově červená						43,60 218,00	
	Větrací pás okapní ALU šířka 80 mm K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Materiál: hliník Návin: 1 role/5 m	1	0,30	1 m 1 role	●●39183 cihlově červená/ černá	●O39184 tmavo- hnědá/ bílá	●O39184 tmavo- hnědá/ bílá	●●39183 cihlově červená/ černá	●●39183 cihlově červená/ černá	●●39183 cihlově červená/ černá	125,60 628,00	
	Větrací pás okapní ALU šířka 100 mm K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Materiál: hliník Návin: 1 role/5 m	1	0,34	1 m 1 role	●●38932 cihlově červená/ černá	●O38933 tmavo- hnědá/ bílá	●O38933 tmavo- hnědá/ bílá	●●38932 cihlově červená/ černá	●●38932 cihlově červená/ černá	●●38932 cihlově červená/ černá	135,80 679,00	
Hřeben / nároží												
	Metalroll - větrací pás hřebene a nároží Pro napojení hřebene/nároží na plochu. Vrapova- ný hliníkový pás s výztužnou hliníkovou mřížkou. Průřez odvětrání: 150 cm²/m. Variabilní šířka: 260 - 320 mm. Návin: 1 role/5 m	4 (72)	1,70	1 m 1 role	●33487 cihlově červená	●33488 tmavo- hnědá	●33488 tmavo- hnědá	●33489 černá	●33489 černá	●33489 černá	565,60 2 828,00	
	Figaroll PLUS - větrací pás hřebene a nároží Materiál: hliníkové barvené postranní pásy s pruhy butylového lepidla, střední větrací díl z PP. Průřez odvětrání: 150 cm²/m. Variabilní šířka: 280 - 320 mm. Návin: 1 role/5 m	5 (128)	1,10	1 m 1 role	●58962 cihlově červená	●58961 tmavo- hnědá	●58961 tmavo- hnědá	●58960 černá	●58960 černá	●58960 černá	337,20 1 686,00	

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U ORIGINÁLNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY JSOU ORIENTAČNÍ
Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

* Do vyprodání zásob

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - betonové střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barevnost modelu betonové tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství						Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeně- hnědá	mocca metalic	granit metalic	ebenově černá	zinkově šedá	
					památkově červená	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	břidlicově černá	antracit		
Hřeben / nároží											
	Basicroll (Dryroll) – větrací pás hřebene a nároží Pro napojení hřebene/nároží na plochu. Materiál: netkaná textilie, postranní pásy vrapovaný hliník. Průřez odvětrání: 100 cm²/m. Návin: 1 role/5 m; Šířka: 295 mm	5 (105)	0,85	1 m 1 role	●35060 cihlově červená	●35062 červeně- hnědá	●35062 tmavo- hnědá	●35061 černá	●35061 černá	●35061 černá	301,60 1 508,00
	Ecoroll ALU – větrací pás hřebene a nároží Pro napojení hřebene/nároží na profilované střešní tašky Materiál: perforovaný hliníkový plech Průřez odvětrání: >110 cm²/m. Návin: 1 role/5 m; Šířka: 300 mm	4 (160)	1,05	1 m 1 role	●38853 cihlově červená	●38854 tmavo- hnědá	●38854 tmavo- hnědá	●38855 černá	●38855 černá	●38855 černá	214,60 1 073,00
	Univerzální držák hřebenové latě nastavitelný (pro hřeben a nároží) Pro připevnění hřebenové/nárožní latě 4/6 cm. Materiál: pozinkovaná ocel.	50	0,18	1 ks	●58880 pozink	●58880 pozink	●58880 pozink	●58880 pozink	●58880 pozink	●58880 pozink	48,00
	Držák hřebenové latě s hřebem 40/210 Pro upevnění nárožní i hřebenové latě. Určeno pro lat 4/6 cm na stojato, možno použít i pro lat 5/3 cm. Spotřeba na hřeben: na každou vazbu, na nároží: 1 ks/0,6 m	100	0,11	1 ks	●30373 pozink	●30373 pozink	●30373 pozink	●30373 pozink	●30373 pozink	●30373 pozink	35,00
	Držák hřebenové latě s hřebem 40/250 Pro upevnění nárožní i hřebenové latě. Určeno pro lat 4/6 cm na stojato, možno použít i pro lat 5/3 cm. Spotřeba na hřeben: na každou vazbu, na nároží: 1 ks/0,6 m	100	0,12	1 ks	●32215 pozink	●32215 pozink	●32215 pozink	●32215 pozink	●32215 pozink	●32215 pozink	40,00
Úžlabí											
	Hliníkový pás úžlabí (šíře 50 cm) Pro mělká úžlabí. Oboustranně lakovaný hliníkový plech, šířka 50 cm, délka 160 cm. Spotřeba: 1 ks/1,5 m úžlabí	8	1,45	1 m 1 ks	●●38466 cihlově červená/ červeně- hnědá ●●46912 terraccotta/ antracitová	●●38466 cihlově červená/ červeně- hnědá	●●38467 tmavo- hnědá/ černá	●●38467 tmavo- hnědá/ černá	●●38467 tmavo- hnědá/ černá	●●38467 tmavo- hnědá/ černá	811,88 1 299,00
	Příponka hliníkového pásu úžlabí Pro připevnění hliníkových pásů úžlabí. Materiál: lakovaný hliníkový plech. Spotřeba: 6 ks/úžlabní pás	1 500	0,01	1 ks	●30107 cihlově červená	●30107 cihlově červená	●30107 cihlově červená	●30107 cihlově červená	●30107 cihlově červená	●30107 cihlově červená	13,00
	Profilované úžlabí pozinkované Úžlabní pás s 10 podélnými prolisy s mimořádnou tuhostí. Materiál: pozinkovaný ocelový plech, povrchová úprava PES, délka 200 cm. Spotřeba: 1 ks/190 cm úžlabí	1	4,10	1 m 1 ks	●33734 cihlově červená	●33733 tmavo- hnědá	●33733 tmavo- hnědá	●33733 tmavo- hnědá	●33733 tmavo- hnědá	●33733 tmavo- hnědá	616,50 1 233,00
	Spojovací pás úžlabí Pro spojení dvou úžlabí nad vikýřem. Materiál: polyizobutylem, šířka 14 cm. Návin: 1 role / 1 m Spotřeba: cca 80 - 90 cm/spoj	2	2,80	1 m 1 role	●30190 cihlově červená	●30189 tmavo- hnědá	●30189 tmavo- hnědá	●30189 tmavo- hnědá	●30189 tmavo- hnědá	●30189 tmavo- hnědá	531,00
	Utěšňovací klínový pás 30 x 60 mm samolepící Ochrana proti vniknutí drobných živočichů úžlabím pod krytinu. Materiál: pěnový polyuretan s lepidlovou úpravou, délka 1 m. Spotřeba: 2 ks/m úžlabí	100	0,18	1 m = 1 ks	●32685 šedá	●32685 šedá	●32685 šedá	●32685 šedá	●32685 šedá	●32685 šedá	55,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - betonové střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barevnost modelu betonové tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství						Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					terrakotta	kaštanová	mocca metalic	granit metalic	ebenově černá	zinkově šedá	
						červeno- hnědá			černá		
Pohyb po střeše											
	Komínová lávka UNI 100 s přímým zábradlím (CL NOVO, CLPP, CL STAR, TE NOVO, TE PP, TE STAR, VI) Umožňuje pohyb po střeše. Materiál: pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Rozměry: 250x1000 mm, výška zábradlí 1000 mm. Spotřeba: dle objednávky.	1	15,00	1 ks	● 38866 cihlově červená	● 32199 červeno- hnědá	● 38867 tmavo- hnědá	● 38868 černá	● 38868 černá	● 38868 černá	7 068,00
	Komínová lávka UNI 100 s rohovým zábradlím (CL NOVO, CLPP, CL STAR, TE NOVO, TE PP, TE STAR, VI) Umožňuje pohyb po střeše. Materiál: pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Rozměry: 250x1000 mm, výška zábradlí 1000 mm. Spotřeba: dle objednávky.	1	17,90	1 ks	● 38910 cihlově červená	● 32211 červeno- hnědá	● 38911 tmavo- hnědá	● 38912 černá	● 38912 černá	● 38912 černá	7 680,00
Větrání půdních prostor / výstup na střechu											
	Náhradní plexisklo k Luminexu PLUS UNI, CL Spotřeba: dle potřeby Součástí balení je náhradní klíčka a osičky.	1	1,52	1 ks	● 30052 průhledná	● 30052 průhledná	● 30052 průhledná	● 30052 průhledná	● 30052 průhledná	● 30052 průhledná	3 157,00
	Náhradní plexisklo k Luminexu PLUS MAX Spotřeba: dle potřeby Součástí balení je náhradní klíčka a osičky.	1	1,60	1 ks	● 33620 průhledná	● 33620 průhledná	● 33620 průhledná	● 33620 průhledná	● 33620 průhledná	● 33620 průhledná	3 157,00
	Náhradní klíčka k oknu Luminex PLUS UNI, CL, MAX Spotřeba: dle potřeby	1	0,082	1 ks	● 30374 černá	● 30374 černá	● 30374 černá	● 30374 černá	● 30374 černá	● 30374 černá	93,00
Zajištění proti větru, upevnění											
	Hřebík 45 mm pozinkovaný Spotřeba: dle potřeby	1	1,000	1 kg	● 30497 pozink	● 30497 pozink	● 30497 pozink	● 30497 pozink	● 30497 pozink	● 30497 pozink	193,00
	Hřebík 80 mm pozinkovaný Spotřeba: dle potřeby	1	1,000	1 kg	● 30499 pozink	● 30499 pozink	● 30499 pozink	● 30499 pozink	● 30499 pozink	● 30499 pozink	193,00
	Vrták pro betonové a keramické tašky Vrták s karbidovým břitem a s oboustranným diamantovým brusem. Primárně určen pro betonové tašky. Lze použít i pro keramické tašky (menší účinnost). Vrták i materiál je nutné udržovat vlhký. Vrtání probíhá bez přiklepu. Spotřeba: dle potřeby	1	0,050	1 ks	● 38462	● 38462	● 38462	● 38462	● 38462	● 38462	74,00
Napojení na zdi a komíny											
	EasyFlash 300 mm Pro napojení krytiny na prostupy a zvýšené konstrukce, např. komíny. Materiál: butylkaučuk na lakovaném hliníkovém nosiči. Spotřeba: podle velikosti prostupu. Návin: 1 role/5 m	5	2,54	1 m 1 role	● 46294 cihlově červená	● 46310 tmavo- hnědá	● 46310 tmavo- hnědá	● 35269 černá	● 35269 černá	● 35269 černá	498,40 2 492,00
	Wakaflex 280 mm Pro napojení krytiny na prostupy a zvýšené konstrukce, např. komíny. Materiál: polyizobutylen. Spotřeba: podle velikosti prostupu. Návin: 1 role/5 m	4	5,20	1 m 1 role	● 58837 cihlově červená	● 58835 tmavo- hnědá	● 58835 tmavo- hnědá	● 58836 černá	● 58836 černá	● 58836 černá	668,20 3 341,00
	Krycí lišta Wakaflexu Pro připevnění horního okraje Wakaflexu ke svislým plochám prostupů. Materiál: lakovaný hliníkový plech, délka lišty 240 cm. Oboustranně použitelná. Spotřeba: 1 ks/2,4 m	1	0,46	1 m 1 ks	● ● 34470 cihlově červená/ tmavo- hnědá	● ● 34470 cihlově červená/ tmavo- hnědá	● ● 34470 cihlově červená/ tmavo- hnědá	● ● 34470 cihlově červená/ tmavo- hnědá	● ● 34470 cihlově červená/ tmavo- hnědá	● ● 34470 cihlově červená/ tmavo- hnědá	155,00 372,00
	Šroub ke krycí liště Wakaflexu Vrut s natloukací hmoždinkou. Spotřeba: 12 ks/lišta Wakaflexu	240	0,004	1 ks	● 30406 pozink	● 30406 pozink	● 30406 pozink	● 30406 pozink	● 30406 pozink	● 30406 pozink	18,00
	Těsnící tmel K Transparentní butylkaučukový tmel pro utěsnění lišty Wakaflexu, anténního nástavce apod. Objem eurokartuše: 310 ml Spotřeba: cca 60 ml/m	1	0,40	1 tuba (310 ml)	● 30536 průhledný	● 30536 průhledný	● 30536 průhledný	● 30536 průhledný	● 30536 průhledný	● 30536 průhledný	621,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - betonové střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barevnost modelu betonové tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství						Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					terraccotta	kaštanová	mocca metallic	granit metallic	ebenově černá	zinkově šedá	
						červeno- hnědá			čihlově červená		
Napojení na zdi a komíny											
	Lepidlo M-Glue Pro přilepení butylkaučukových pruhů na vlhký/ mokrý podklad. Spotřeba: cca 15 ml/m	1	0,50	1 tuba (290 ml)	●39024 černá	●39024 černá	●39024 černá	●39024 černá	●39024 černá	●39024 černá	697,00
Fólie a příslušenství											
	Bramac Divoroll Standard+ 145 Difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva s plošnou hmotností 145 g/m². Použití: na bednění, na tepelnou izolaci, volně na krokve 1 role = 75 m²	(20)	11,40	1 m² 1 role	●58831 šedá	●58831 šedá	●58831 šedá	●58831 šedá	●58831 šedá	●58831 šedá	56,00 4 200,00
	Bramac Divoroll Kompakt+ 145 Difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva s plošnou hmotností 145 g/m². Použití: na bednění, na tepelnou izolaci, volně na krokve 1 role = 75 m²	(20)	11,40	1 m² 1 role	●58846 zelená	●58846 zelená	●58846 zelená	●58846 zelená	●58846 zelená	●58846 zelená	66,00 4 950,00
	Bramac Divoroll KOMPAKT+2S 145 Difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva se dvěma lepicími pruhy a s plošnou hmotností 145 g/m². Použití: na bednění, na tepelnou izolaci, volně na krokve 1 role = 75 m²	(20)	11,40	1 m² 1 role	●58884 zelená	●58884 zelená	●58884 zelená	●58884 zelená	●58884 zelená	●58884 zelená	78,00 5 850,00
	Bramac Divoroll UNIVERSAL HYPER 2S 150 Difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva se dvěma lepicími pruhy a s metalizovanou paropro- pustnou membránou umístěnou uprostřed. Plošná hmotnost fólie je 150 g/m². 1 role = 75 m²	(20)	11,80	1 m² 1 role	●58847 modrá	●58847 modrá	●58847 modrá	●58847 modrá	●58847 modrá	●58847 modrá	115,00 8 625,00
	Bramac Divoroll UNIVERSAL PLUS 2S 160 Mimořádně pevná, difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva se dvěma lepicími pruhy. Střešní fólie je opatřena výztužnou mřížkou. Plošná hmotnost fólie je 160 g/m². Použití: na bednění, na tepelnou izolaci, volně na krokve 1 role = 75 m²	(20)	12,50	1 m² 1 role	●58833 zelená	●58833 zelená	●58833 zelená	●58833 zelená	●58833 zelená	●58833 zelená	92,00 6 900,00
	Bramac Divoroll TOP PLUS 230 Mimořádně pevná, difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva se dvěma lepicími pruhy. Plošná hmotnost fólie je 230 g/m². 1 role = 75 m²	(12)	18,30	1 m² 1 role	●58885 zelená	●58885 zelená	●58885 zelená	●58885 zelená	●58885 zelená	●58885 zelená	161,00 12 075,00
	Bramac Divoroll DUO MAXIMUM 200 Mimořádně odolná, difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva se dvěma lepicími pruhy. Plošná hmotnost fólie je 200 g/m². Použití: na bednění, na tepelnou izolaci. 1 role = 75 m²	(20)	16,30	1 m² 1 role	●58834 zelená	●58834 zelená	●58834 zelená	●58834 zelená	●58834 zelená	●58834 zelená	126,00 9 450,00
	Bramac Divoroll PREMIUM 350 Difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva určená pro svařování. Může být použita až pro třídu těsnosti 1 (vodotěsné podstřeší). Plošná hmotnost fólie je 350 g/m². Použití: na bednění, na tepelnou izolaci. 1 role = 45 m²	(20)	16,30	1 m² 1 role	●37137* ●58888 tmavě zelená	●37137* ●58888 tmavě zelená	●37137* ●58888 tmavě zelená	●37137* ●58888 tmavě zelená	●37137* ●58888 tmavě zelená	●37137* ●58888 tmavě zelená	287,00 12 915,00
	Krycí pruh přes kontralatě Premium WU Systémové příslušenství k difúzní fólii Bramac Premium WU. Role: 50 x 0,3 m	1 (60)	3,00	1 m 1 ks	●38972 zelená	●38972 zelená	●38972 zelená	●38972 zelená	●38972 zelená	●38972 zelená	105,28 5 264,00
	Hotový roh Premium WU Kompletně připravený vnější roh ze shodného materiálu jako je difúzní fólie Bramac Premium WU. Spotřeba: dle potřeby	2	0,05	1 ks	●46644 zelená	●46644 zelená	●46644 zelená	●46644 zelená	●46644 zelená	●46644 zelená	1 024,00
	Průchozí manžeta Premium WU Manžeta pro bezpečné utěsnění kruhových trubních průstupů. Spotřeba: dle potřeby	10	0,10	1 ks	●37888 zelená	●37888 zelená	●37888 zelená	●37888 zelená	●37888 zelená	●37888 zelená	1 294,00

Pozn.: * Do vyprodání zásob

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - betonové střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barevnost modelu betonové tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství						Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					terracotta	kaštanová	mocca metallic	granit metallic	ebenově černá	zinkově šedá	
						červeno- hnědá			černá		
					cihlově červená	památkově červená	tmavo- hnědá	břidlicově černá	antracit		
Fólie a příslušenství											
	Svářecí přípravek Premium WU Pro rychlé a jednoduché svaření pásů difuzní fólie Bramac Premium WU. Spotřeba: cca 1 l/100 m spoje	1	1,22	1,25 l	●R1899	●R1899	●R1899	●R1899	●R1899	●R1899	1 363,00
	Parotěsná fólie Bramac Membran 100 2S Parotěsná/vzduchotěsná fólie s dvěma lepicími pruhy pod tepelnou izolaci Bramac Therm. 1 role = 75 m²	(20)	11,50	1 m²	●36970	●36970	●36970	●36970	●36970	●36970	85,00
				1 role	zelená/ stříbrná	zelená/ stříbrná	zelená/ stříbrná	zelená/ stříbrná	zelená/ stříbrná	zelená/ stříbrná	6 375,00
	Lepicí páska Divo Tape š. 60 mm Jednostranně lepicí páska pro utěsnění prostupů doplňkovou hydroizolací a pro případné opravy poškozené doplňkové hydroizolační vrstvy. Návin: 1 role/25 m	10	0,60	1 m	●33810	●33810	●33810	●33810	●33810	●33810	35,64
				1 role							891,00
	Lepicí páska Clima Tape š. 60 mm Jednostranně lepicí páska pro utěsnění prostupů doplňkovou hydroizolací a pro případné opravy poškozené doplňkové hydroizolační vrstvy a parotěsné fólie Membran 100 2S. Návin: 1 role/25 m	10	0,63	1 m	●36354	●36354	●36354	●36354	●36354	●36354	26,12
				1 role	průhledná	průhledná	průhledná	průhledná	průhledná	průhledná	653,00
	Flexiroll ALU 90 mm x 5 m Lepicí páska s vysokou roztlačností pro vnější i vnitřní utěsnění prostupů doplňkové hydroizolační vrstvy. Návin: 1 role/5 m	10	0,67	1 m	●38812	●38812	●38812	●38812	●38812	●38812	198,00
				1 role	šedá	šedá	šedá	šedá	šedá	šedá	990,00
	Těsnicí páska pod kontratě š. 50 mm / oboustranně lepicí páska. K utěsnění spáry mezi doplňkovou hydroizolační vrstvou a kontratí. Možnost použití také k oboustrannému slepení fólií v místě přesahu. Návin: 1 role/25 m	2	1,77	1 m	●33735	●33735	●33735	●33735	●33735	●33735	33,96
				1 role	šedočerná	šedočerná	šedočerná	šedočerná	šedočerná	šedočerná	849,00
	SEALROLL - těsnicí páska pod kontratě š. 50 mm K utěsnění hřebíků v oblasti kontratí. Návin: 1 role/30 m	10	0,60	1 m	O37239	O37239	O37239	O37239	O37239	O37239	33,90
				1 role	bílá	bílá	bílá	bílá	bílá	bílá	1 017,00
	Těsnicí pěna pod kontratě K utěsnění spáry mezi doplňkovou hydroizolační vrstvou a kontratí. Spotřeba: 1 tuba/cca 40 m	10	0,95	1 ks = tuba	●34500	●34500	●34500	●34500	●34500	●34500	1 140,00
					černá	černá	černá	černá	černá	černá	
	Lepicí tmel pro fólii TOP RU Resistant Pro slepení pásů fólii TOP RU Resistant. Spotřeba: dle potřeby (cca 20 m/ tuba)	12	0,47	1 ks	●58571	●58571	●58571	●58571	●58571	●58571	519,00
					běžová	běžová	běžová	běžová	běžová	běžová	
	Bramac Therm utěšňovací pás 20 x 50 mm Pro utěsnění vzduchotěsné vrstvy navazující na hrubé plochy (zdívo). Návin: 1 role/5 m	1	0,37	1 m	●46570	●46570	●46570	●46570	●46570	●46570	89,00
				1 role	šedá	šedá	šedá	šedá	šedá	šedá	445,00
	Těsnicí manžeta k fólii 42-55 mm Pro odborné provedení prostupů vzduchotěsnou vrstvou. Průměr prostupu 42-55 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	0,06	1 ks	●36343	●36343	●36343	●36343	●36343	●36343	266,00
	Těsnicí manžeta k fólii 50-70 mm Pro odborné provedení prostupů vzduchotěsnou vrstvou. Průměr prostupu 50-70 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	0,07	1 ks	●36344	●36344	●36344	●36344	●36344	●36344	353,00
	Větrací prvek UV 2000 Prostup střešní fólii pro větrání vzduchových vrstev mezi tepelnou izolací a doplňkovou hydroizolační vrstvou ve tříplášťové skladbě střechy. Průřez odvětrání: cca 75 cm² 5 prvků v balení vč. šablony Spotřeba: dle objednávky	5	5 x 0,1	1 bal = 5 ks	O35814	O35814	O35814	O35814	O35814	O35814	462,00
					bílá	bílá	bílá	bílá	bílá	bílá	

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - betonové střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barevnost modelu betonové tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství						Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					terracotta	kaštanová	mocca metallic	granit metallic	ebenové černá	zinkově šedá	
						červeno- hnědá					
Fólie a příslušenství											
	Větrací vsuvka Pro větrání vzduchových vrstev mezi tepelnou izolací a doplňkovou hydroizolační vrstvou ve tříplášťové skladbě střechy. Rozměr: 360 x 120 x 20 mm Průřez odvětrání: cca 60 cm² Spotřeba: dle objednávky	50 (2000)	0,04	1 ks	●33160 černá	●33160 černá	●33160 černá	●33160 černá	●33160 černá	●33160 černá	69,00
Ostatní											
	Nadkroevní držák pro anténu, satelit, Wi-Fi Univerzální držák pro anténu. Materiál pozinkovaná ocel. Spotřeba: dle objednávky	1	6,00	1 ks	●35300 pozink	●35300 pozink	●35300 pozink	●35300 pozink	●35300 pozink	●35300 pozink	3 463,00
	Sada držáků pro nadstřešní kolektor (2 ks) Spotřeba: dle objednávky	2	2,90	1 sada = 2 ks držáků	●35700 nerez	●35700 nerez	●35700 nerez	●35700 nerez	●35700 nerez	●35700 nerez	1 082,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

Keramické střešní tašky

Keramické střešní tašky

ŽIVOT V SOULADU S PŘÍRODOU, JEDINEČNOST, BEZPEČÍ

Již tisíciletí jsou keramické střešní tašky symbolem krásy a přirozenosti. Jsou vyrobeny z nejkvalitnějších surovin a propůjčují Vašemu domovu klasický šarm, dojem přírodního tepla a jistoty. Bohatý výběr z typů a barev vtisknou Vaší střeše jedinečný charakter. Ten, pro koho jsou důležité jistota a bezpečí, jedinečnost a krása, se rozhodne pro naše keramické tašky. Je to volba tradice, nejstaršího stavebního produktu, který je vyráběn nejmodernější technologií.

NADSTANDARDNÍ ZÁRUKY

- Písemná záruka 30 let na veškeré keramické prvky střechy.
- Písemná záruka 30 let na funkčnost střešního systému.
- Písemná záruka 15 let na funkčnost střešního systému.



POVRCHOVÁ ÚPRAVA



REŽNÁ

- Přírodní vzhled povrchu střešních tašek určuje použitá hlína na jejich výrobu. Hlíny z různých míst těžby se od sebe barevně liší.
- Po vypálení vzniká přírodně červená barva, která je homogenní v celém řezu tašky.



ENGOBA

- Krycí, zušlechťující ozdobná vrstva na keramické krytině.
- Na vysušené tašky se před vypálením nanáší tenký povlak jílu zabarvený oxidy železa.
- Engoba se vyznačuje barevnou stálostí, je obvykle matná s přírodním vzhledem.



GLAZURA

- Hodnotnější povrchová úprava s přidaným podílem křemičitanů a barvicích oxidů.
- Podle teploty výpalu se docílí většího či menšího stupně hedvábného lesku.
- Glazura dodá střeše atraktivní vzhled.

Přehled modelů a barev keramických tašek

GRANÁT 11 posuvná taška



rezná

ENGOBA
měděná

ENGOBA
antracitová

GRANÁT 13 posuvná taška



rezná

ENGOBA
měděná

ENGOBA
antracitová

GLAZURA
červenohnědá

GLAZURA
kaštanově hnědá

GLAZURA
černá

TOPAS 13 posuvná taška



rezná

ENGOBA
měděná

ENGOBA
hnědá

ENGOBA
antracitová *



GLAZURA
červenohnědá

GLAZURA
kaštanově hnědá

GLAZURA
tmavohnědá

GLAZURA
tmavě šedá

GLAZURA
černá *



RUBÍN 9 posuvná taška



rezná

ENGOBA
měděná

ENGOBA
antracitová

GLAZURA
černá

RUBÍN 13 posuvná taška



rezná

ENGOBA
měděná

ENGOBA
antracitová *

GLAZURA
červenohnědá

GLAZURA
kaštanově hnědá

GLAZURA
tmavohnědá *

GLAZURA
černá *

TURMALÍN posuvná taška



ENGOBA
měděná

ENGOBA
antracitová *

GLAZURA
šedá

GLAZURA
černá *

OPÁL



rezná

ENGOBA
měděná *

ENGOBA
antracitová *

GLAZURA
červenohnědá *

GLAZURA
černá *



Pozn.: ENGOBA, GLAZURA - typy povrchových úprav tašek

* keramické střešní tašky s manganovým střešem (hnědého probarvení je docíleno manganem)

Výhody keramických střešních tašek

TRADICE

- Materiál používaný na střechy po tisíciletí.
- Bydlení v souladu s přírodou.

KRÁSA

- Nekonečná rozmanitost tvarů, povrchů a barev.
- Přírodní materiál propůjčuje střeše klasický šarm, dojem přírodního tepla a bezpečí.
- Ušlechtilé povrchové úpravy zajišťují Vaši střeše nestárnoucí krásu.

EKOLOGIE

- Suroviny pro výrobu keramických tašek jsou z čistě přírodních zdrojů.
- Keramické tašky jsou recyklovatelné.

NĚMECKÁ KVALITA

- Keramické střešní tašky jsou vyráběny ve výrobních závodech v Německu a na jejich výrobu jsou použity prvotřídní suroviny. Kvalitní produkty jsou výsledkem mnohaletých zkušeností a know-how.



Ceník

keramických tašek a příslušenství platný od 1. 7. 2026

Ceny uvedené bez DPH jsou závazné.

Sazba DPH se řídí zákonem platným v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Model		Spotřeba na 1 m ²	Cena bez DPH v Kč / m ²	Strana
	GRANÁT 11 posuvná taška (režná)	11,4 ks	od 718,20*	92
	GRANÁT 13 posuvná taška (režná)	12,9 ks	od 670,80*	97
	TOPAS 13 posuvná taška (režná)	12,9 ks	od 657,90*	103
	RUBÍN 9 posuvná taška (režná)	9,4 ks	od 611,00*	111
	RUBÍN 13 posuvná taška (režná)	12,3 ks	od 725,70*	116
	TURMALÍN posuvná taška (engoba)	11,0 ks	od 902,00*	123
	OPÁL (režná)	33,7 ks	od 876,20*	128
Originální příslušenství nezávislé na modelu - keramické střešní tašky				135

Služby: Více naleznete na straně 157 - Cena obalů a služeb

* cena je uvedena za 1 m² základních tašek 1/1 v povrchové úpravě uvedené v závorce, bez DPH

GRANÁT 11 posuvná taška

Spotřeba: od 11,4 ks/1 m²; Rozměr: 445x265 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo		
					Režná	Engoba	
					rezná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Střešní tašky							
	Taška základní 1/1 Spotřeba: od 11,4 ks/m²	6 (240)	3,40	1 ks	●25930	●25932	●25931
					63,00	80,00	80,00
					718,20 Kč/m²	912,00 Kč/m²	912,00 Kč/m²
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šířky v ploše, nároží a úžlabí. (Krycí šířka cca 114 mm) Spotřeba: dle objednávky	5 (180)	2,40	1 ks	●25935	●25937	●25936
					157,00	176,00	176,00
					Odvětrání střechy		
	Odvětrávací taška S keramickým labyrintem. Spotřeba: min. 25 ks/100 m² střechy	5 (180)	4,40	1 ks	●25980	●25982	●25981
					241,00	259,00	259,00
Okraje střechy / štítová hrana							
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Spotřeba: cca 2,7 ks/m	2 (64)	5,20	1 ks	●25950 (L)	●25952 (L)	●25951 (L)
					●25945 (P)	●25947 (P)	●25946 (P)
					374,00	396,00	396,00
	Zakončovací taška Pro zakončení v levé štítové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: dle objednávky	6 (180)	3,80	1 ks	●25940	●25942	●25941
					223,00	240,00	240,00
Pult							
	Pultová taška základní 1/1 Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 4,4 ks/m Termín dodání: 4-6 týdnů. Pro objednání je nezbytné uvést sklon střechy.	1	5,00	1 ks	●25955	●25957	●25956
					2 125,00	2 241,00	2 241,00
	Pultová taška půlená 1/2 Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky Termín dodání: 4-6 týdnů. Pro objednání je nezbytné uvést sklon střechy.	1	2,50	1 ks	●25960	●25962	●25961
					2 125,00	2 241,00	2 241,00
	Rohová taška pultu pravá, levá Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks pro napojení štítové a pultové hrany. Termín dodání: 4-6 týdnů. Pro objednání je nezbytné uvést sklon střechy.	1	5,60	1 ks	●25970 (L)	●25972 (L)	●25971 (L)
					●25965 (P)	●25967 (P)	●25966 (P)
					3 005,00	3 236,00	3 236,00
	Pultová taška zakončovací Pro zakončení v levé pultové hraně. Spotřeba: dle objednávky. Termín dodání: 4-6 týdnů. Pro objednání je nezbytné uvést sklon střechy.	1	4,60	1 ks	●25975	●25977	●25976
					2 875,00	3 107,00	3 107,00
Hřeben a nároží							
	SET Hřebenáč kónický K s jednou příchytou hřebenáče K Pro pokrývání hřebene a nároží. Skládá se z:	10 (160)	3,10	set	●18298	●18299	●18304
					348,00	355,00	355,00
	•Hřebenáč kónický K Spotřeba: 3 ks/m		3,10	1 ks	●26005	●26006	●26011
					340,70	347,70	347,70
	•Příchytka hřebenáče K Pro bezpečné připevnění kónických hřebenáčů K k hřebenové latě. Spotřeba: 1 ks/ hřebenáč		0,011	1 ks	●37245 cihlově červená	●37245 cihlově červená	●37246 antracitová
					7,30		

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU GRANÁT 11 JSOU ORIENTAČNÍ

Keramické střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních vlivů nebo vlivem slunečního záření.

GRANÁT 11 posuvná taška

Spotřeba: od 11,4 ks/1 m²; Rozměr: 445x265 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo		
					Režná	Engoba	
						rezná (naturrot)	měděná (kupferrot)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Hřeben a nároží							
	SET Hřebenáč začáteční kónický K s jednou přichytkou hřebenáče K a s jedním vrutem Pro začátek hřebene a nároží. Skládá se z:	8 (64)	3,10	set	●18300 933,00	●18301 972,00	●18305 972,00
	•Hřebenáč začáteční kónický K Spotřeba: dle objednávky		3,10	1 ks	●26007 907,10	●26008 946,10	●26012 946,10
	•Přichytka hřebenáče K Pro bezpečné připevnění kónických hřebenáčů K k hřebenové lati. Spotřeba: 1 ks/ hřebenáč		0,011	1 ks	●37245 cihlově červená	●37245 cihlově červená	●37246 antracitová
	•Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●34265 černá
	SET Hřebenáč zakončovací kónický K s jedním vrutem Pro zakončení hřebene. Skládá se z:	8 (64)	3,00	set	●18302 923,00	●18303 963,00	●18306 963,00
	•Hřebenáč zakončovací kónický K Spotřeba: 1ks/zakončení		3,00	1 ks	●26009 904,40	●26010 944,40	●26013 944,40
	•Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●34265 černá
	SET Rozdělovací hřebenáč kónický K s jedním vrutem Pro napojení hřebene a 2 nároží. Pro sklony střech 20° až 60°. Skládá se z:	1	3,10	set	●18307 2 186,00	●18308 2 328,00	●18309 2 328,00
	•Rozdělovací hřebenáč kónický K Spotřeba: 1 ks pro napojení hřebene a dvou nároží		3,10	1 ks	●26028 2 167,40	●26029 2 309,40	●26031 2 309,40
	•Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●34265 černá
	Uzávěra hřebene K keramická Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks/začátek, 1 ks/konec hřebene	1	0,90	1 ks	●27253 cihlově červená	●27255 měděná	●27254 antracitová
	Přichytka hřebenáče K Pro bezpečné připevnění kónických hřebenáčů K k hřebenové lati. Spotřeba: 1 ks/ hřebenáč	50	0,011	1 ks	●37245 cihlově červená	●37245 cihlově červená	●37246 antracitová
	Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●34265 černá
Ochrana proti sesuvu sněhu							
	Protisněhový hák Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3 - 6 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	100	0,19	1 ks	●37434 cihlově červená	●32191 měděná	●37440 břidlicově černá
	Taška sněholamu kovová 1/2 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu (krycí šíře cca 114 mm). Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm	1	1,30	1 ks	●37373 cihlově červená	●37373 cihlově červená	●37374 antracitová

GRANÁT 11 posuvná taška

Spotřeba: od 11,4 ks/1 m²; Rozměr: 445x265 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo		
					Režná	Engoba	
					režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Ochrana proti sesuvu sněhu							
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,21	1 ks	●30401 cihlově červená	●30401 cihlově červená	●30399 černá
					537,00		
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,21	1 ks	●33168 cihlově červená	●33168 cihlově červená	●33170 černá
					537,00		
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,22	1 ks	●30405 cihlově červená	●30405 cihlově červená	●30396 černá
					427,00		
	Mříž sněholamu 3 m Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5 (100)		1 m	●39898 cihlově červená	●39898 cihlově červená	●39900 černá
					565,00		
					1 695,00		
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	0,033	1 ks	●39913 cihlově červená	●39913 cihlově červená	●39915 černá
					89,00		
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Spotřeba: podle délky sněholamu. Osová vzdálenost mezi držáky je u střeš o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.	10	1,20	1 ks	●35927 cihlově červená	●35927 cihlově červená	●35930 černá
					445,00		
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10		1 m	●35928 cihlově červená	●35928 cihlově červená	●35931 černá
					519,33		
					1 558,00		
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35929 cihlově červená	●35929 cihlově červená	●35932 černá
					89,00		
Pohyb po střeše							
	Nosná taška stoupací plošiny kovová 1/2 (bez držáku) Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/1 plošina	1	1,30	1 ks	●37308 cihlově červená	●37308 cihlově červená	●37309 antracitová
					1 526,00		
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnaní do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/1 plošina	1	0,27	1 ks	●30101 cihlově červená	●30101 cihlově červená	●32032 černá
					541,00		
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1,36	1 ks	●30096 cihlově červená	●30096 cihlově červená	●32031 černá
					1 888,00		
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,27	1 ks	●30186 cihlově červená	●30186 cihlově červená	●32030 černá
					3 222,00		

GRANÁT 11 posuvná taška

Spotřeba: od 11,4 ks/1 m²; Rozměr: 445x265 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo		
					Režná	Engoba	
					režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Pohyb po střeše							
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	3,69	1 ks	●35917 cihlově červená	●35917 cihlově červená	●35918 černá
					2 404,00		
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35920 cihlově červená	●35920 cihlově červená	●35921 černá
					2 955,00		
Prostupy střechou							
	Průchozí taška pro sanitární odvětrání K prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity a kanalizace. Potrubí o světlosti Js 100 (Set obsahuje napojovací trubku, soupravu pro napojení DHV a pružnou spojku odvětrání Js 100). Spotřeba: dle objednávky	1	9,13	1 ks	●26002	●25994	●25986
					6 338,00	6 593,00	6 593,00
	Napojovací trubka DN 125 Slouží pro rozšíření světlosti napojovací trubky jako náhrada potrubí Js 100 na Js 125 v setu pro průchozí tašku pro sanitární odvětrání. Jedná se o potrubí o světlosti Js 125 o délce 22 cm. Spotřeba: 1ks/prostup	1	0,30	1 ks	●38825 černá	●38825 černá	●38825 černá
					338,00		
	Pružná spojka odvětrání Js 125 K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DN 125 Spotřeba: 1 ks/prostup	10/60	0,22	1 ks	●32559 šedá	●32559 šedá	●32559 šedá
					726,00		
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,22	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá
					260,00		
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,19	1 ks	●38828 šedá	●38828 šedá	●38828 šedá
					260,00		
	DuroVent UNI DN 160 Slouží k odvětrání kanalizace, sanitárnímu odvětrání, odtahu digestoří apod. Součástí balení je Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS.	1 (8)	2,05	1 ks	●46997 cihlově červená	●46997 cihlově červená	●46998 břidlicově černá
					4 786,00		
	Zateplovací set DuroVent UNI DN 160 Skládá se ze dvou dílů pro zateplení horní a spodní části prostupu. Slouží k omezení tvorby kondenzátu.	1 (48)	0,07	1 ks	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá
					705,00		
	Průchozí taška pro anténu K prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu do vnějšího průměru až 77,5 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	5,45	1 ks	●26003	●25995	●25987
					5 662,00	5 835,00	5 835,00
	Průchozí taška pro odvod spalin od kondenzačního kotle Pro montáž dvoutrubkového vývodu odkouření kondenzačních kotlů do vnějšího průměru až 116 mm, jejichž teplota vnitřního pláště nepřesahuje 85°C. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	4,93	1 ks	●26001	●25993	●25985
					5 662,00	5 835,00	5 835,00
	Průchozí taška pro solární potrubí a kabely K prostupu potrubí a kabelů od solárních kolektorů o průměru 10 mm až do průměru 70 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	6,30	1 ks	●26004	●25996	●25988
					5 072,00	5 159,00	5 159,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS Slouží ke snadnému a spolehlivému, větrotěsnému a vodotěsnému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1ks/1 postup	1	0,27	1 ks	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá
					667,00		

GRANÁT 11 posuvná taška

Spotřeba: od 11,4 ks/1 m²; Rozměr: 445x265 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo		
					Rezná	Engoba	
					rezná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Zajištění proti větru, upevnění							
	Přichytka tašky DZ 1 Pro upevnění tašek proti sání větru. Spotřeba: dle statického posouzení Prodej po krabicích (1 krabice = 500 ks přichytek)	500	0,008	1 ks	●37249 pozink	●37249 pozink	●37249 pozink
					8,00		
	Přichytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 50 ks přichytek)	50	0,012	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez
					41,00		
Upevnění hromosvodu							
	Hromosvodový držák pro Granát 11 Pro upevnění vodiče hromosvodu na základní tašku bez potřeby úpravy tašek. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,14	1 ks	●31447 nerez	●31447 nerez	●31447 nerez
					196,00		
	Hromosvodový držák pro Hřebenáč kónický K Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,228	1 ks	●32172 nerez	●32172 nerez	●32172 nerez
					312,00		
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu (pro keramické tašky) Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 ks držáku pro střešní tašku	1	0,059	1 ks	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez
					71,00		

GRANÁT 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,9 ks/1 m²; Rozměr: 428x260 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo					
					Režná	Engoba		Glazura		
					režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie)	černá (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Střešní tašky										
	Taška základní 1/1 Spotřeba: od 12,9 ks/m²	6 (240)	3,60	1 ks	●25860	●25874	●25880	●25894	●25904	●28510
					52,00	61,00	61,00	68,00	68,00	68,00
					670,80	786,90	786,90	877,20	877,20	877,20
					Kč/m²	Kč/m²	Kč/m²	Kč/m²	Kč/m²	Kč/m²
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šířky v ploše, nároží a úžlabí (krycí šířka cca 107 mm). Spotřeba: dle objednávky	6 (120)	2,10	1 ks	●25861	●25875	●25881	●25895	●25905	●28511
					102,00	115,00	115,00	125,00	125,00	125,00
Odvětrání střechy										
	Odvětrávací taška S keramickým labyrintem. Spotřeba: 25 ks/100 m² střechy	6 (96)	4,40	1 ks	●25865	●25879	●25885	●25899	●25909	●28514
					205,00	217,00	217,00	233,00	233,00	233,00
Okraje střechy / štitová hrana										
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štitových hran. Spotřeba: cca 2,8 ks/m	4 (48)	6,1 (L) 5,0 (P)	1 ks	●25864 (L)	●25878 (L)	●25884 (L)	●25898 (L)	●25908 (L)	●28513 (L)
					●25863 (P)	●25877 (P)	●25883 (P)	●25897 (P)	●25907 (P)	●28512 (P)
					296,00	313,00	313,00	334,00	334,00	334,00
	Zakončovací taška Pro zakončení v levé štitové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: dle objednávky	6 (96)	4,30	1 ks	●25862	●25876	●25882	●25896	●25906	●28515
					273,00	286,00	286,00	317,00	317,00	317,00
Pult										
	SET Univerzální pultový hřebenáč s jednou příchytkou hřebenáče HO + N Pro zakončení pultové hrany. Skládá se z:	5 (120)	4,20	set	●18327	●18329	●18328	●18333	●18332	●18331
					137,00	166,00	166,00	188,00	188,00	188,00
	• Univerzální pultový hřebenáč Spotřeba: 3 ks/m		4,20	1 ks	●26470	●26472	●26471	●26477	●26476	●26475
					129,40	158,40	158,40	180,40	180,40	180,40
	• Příchytka hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/ nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč		0,005	1 ks	●37241	●37241	●38477	●37242	●37242	●38477
					cihlově červená	cihlově červená	antracitová	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	antracitová
					7,60					
	SET Univerzální pultový hřebenáč začáteční, pravý s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení pultové hrany na štitovou. Skládá se z:	1	4,40	set	●18335	●18337	●18336	●18341	●18340	●18339
					768,00	791,00	791,00	836,00	836,00	836,00
	• Univerzální pultový hřebenáč začáteční, pravý Spotřeba: 1 ks/pult		4,40	1 ks	●26481	●26483	●26482	●26488	●26487	●26486
					741,80	764,80	764,80	809,80	809,80	809,80
	• Příchytka hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/ nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč		0,005	1 ks	●37241	●37241	●38477	●37242	●37242	●38477
					cihlově červená	cihlově červená	antracitová	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	antracitová
					7,60					
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459	●38459	●34265	●38460	●38460	●34265
					cihlově červená	cihlově červená	černá	červeno- hnědá	červeno- hnědá	černá
					18,60					

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU GRANÁT 13 JSOU ORIENTAČNÍ

Keramické střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílnostem může dojít i během let vlivem povětrnostních vlivů nebo vlivem slunečního záření.

Hedvábné odstíny barev červeno-hnědé a kaštanově hnědé se vyznačují živou hrou barev.

*OG - závod Obergräfenheim

GRANÁT 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,9 ks/1 m²; Rozměr: 428x260 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo					
					Rezná	Engoba		Glazura		
					rezná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche)	kaštanové hnědá (kastanie)	černá (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Pult										
	SET Univerzální pultový hřebenač zakončovací, levý s jednou příchytou hřebenače HO + N a s jedním vrutem Pro napojení pultové hrany na štitovou. Skládá se z:	1	4,40	set	●18343 768,00	●18345 791,00	●18344 791,00	●18349 836,00	●18348 836,00	●18347 836,00
	• Univerzální pultový hřebenač zakončovací, levý Spotřeba: 1 ks/pult		4,40	1 ks	●26493 741,80	●26495 764,80	●26494 764,80	●26500 809,80	●26499 809,80	●26498 809,80
	• Příchytka hřebenače HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenačů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenač		0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	●37242 tmavo- hnědá	●37242 tmavo- hnědá	●38477 antracitová
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenače a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●34265 černá	●38460 červeno- hnědá	●38460 červeno- hnědá	●34265 černá
	Příchytka hřebenače HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenačů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenač	50	0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	●37242 tmavo- hnědá	●37242 tmavo- hnědá	●38477 antracitová
Hřeben a nároží										
	SET Hřebenáč drážkový HO s jednou příchytou hřebenače HO + N Pro pokrývání hřebene a nároží. Skládá se z:	OG: 5 (150)*	3,77	set	●17620 348,00	●16548 355,00	●17394 355,00	●17397 362,00	●17396 362,00	●17422 362,00
	• Hřebenáč drážkový HO Spotřeba: 3 ks/m		3,77	1 ks	●26600 340,40	●26602 347,40	●26601 347,40	●26604 354,40	●26603 354,40	●27193 354,40
	• Příchytka hřebenače HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenačů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenač		0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	●37242 tmavo- hnědá	●37242 tmavo- hnědá	●38477 antracitová
	SET Hřebenáč začáteční drážkový HO s jednou příchytou hřebenače HO + N a s jedním vrutem - hladký nebo ozdobný tvar Pro začátek hřebene, nároží a konec hřebene. Skládá se z:	1	3,82	set	●18494 (hl.) ●17522 (ozd.) 1 003,00	●18496 (hl.) ●18136 (ozd.) 1 034,00	●18495 (hl.) ●18137 (ozd.) 1 034,00	●18499 (hl.) ●17399 (ozd.) 1 071,00	●18497 (hl.) ●17398 (ozd.) 1 071,00	●18502 (hl.) ●18139 (ozd.) 1 071,00
	• Hřebenáč začáteční drážkový HO - hladký nebo ozdobný tvar Spotřeba: dle objednávky		3,82	1 ks	●29531 (hl.) ●26605 (ozd.) 976,80	●29533 (hl.) ●26607 (ozd.) 1 007,80	●29532 (hl.) ●26606 (ozd.) 1 007,80	●29537 (hl.) ●26609 (ozd.) 1 044,80	●29535 (hl.) ●26608 (ozd.) 1 044,80	●29545 (hl.) ●27196 (ozd.) 1 044,80
	• Příchytka hřebenače HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenačů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenač		0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	●37242 tmavo- hnědá	●37242 tmavo- hnědá	●38477 antracitová
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenače a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●34265 černá	●38460 červeno- hnědá	●38460 červeno- hnědá	●34265 černá
	SET Hřebenáč vyrovnávací dvouhrdlý drážkový HO s jedním vrutem K vyrovnání délky hřebene. Skládá se z:	1 (150)	3,70	set	●17537 260,00	●17538 296,00	●17541 296,00	●17539 320,00	●17544 320,00	●17542 320,00
	• Hřebenáč vyrovnávací dvouhrdlý drážkový HO Spotřeba: 1 ks/hřeben		3,70	1 ks	●26615 241,40	●26617 277,40	●26616 277,40	●26619 301,40	●26618 301,40	●27190 301,40
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenače a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●34265 černá	●38460 červeno- hnědá	●38460 červeno- hnědá	●34265 černá

GRANÁT 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,9 ks/1 m²; Rozměr: 428x260 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo					
					Rezná	Engoba		Glazura		
					rezná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie)	černá (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Hřeben a nároží										
	SET Hřebenáč vyrovnávací bez hrdla drážkový HO se dvěma příchytkami hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení na rozdělovací hřebenáč a k vyrovnání délky hřebene. Skládá se z:	1 (150)	3,30	set	●18140 340,00	●18141 362,00	●18142 362,00	●17647 405,00	●17648 405,00	●18144 405,00
	• Hřebenáč vyrovnávací bez hrdla drážkový HO Spotřeba: dle objednávky		3,30	1 ks	●26610 306,20	●26612 328,20	●26611 328,20	●26614 371,20	●26613 371,20	●27066 371,20
	• Příchytka hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč		0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	●37242 tmavo- hnědá	●37242 tmavo- hnědá	●38477 antracitová
					7,60					
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●34265 černá	●38460 červeno- hnědá	●38460 červeno- hnědá	●34265 černá
					18,60					
	SET Rozdělovací hřebenáč drážkový HO se třemi příchytkami hřebenáče HO+N a s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Pro sklony střech 15° až 55°. Skládá se z:	1	3,22	set	●18146 2 223,00	●16549 2 359,00	●17391 2 359,00	●17400 2 483,00	●17392 2 483,00	●17424 2 483,00
	• Rozdělovací hřebenáč drážkový HO Připevnění: 3 příchytky HO+N se 3 vruty 4 x 55 mm nebo jeden utěšňovací vrut. Spotřeba: 1 ks pro spoj napojení jednoho hřebene a dvou nároží		3,22	1 ks	●26620 2 181,60	●26622 2 317,60	●26621 2 317,60	●26624 2 441,60	●26623 2 441,60	●27241 2 441,60
	• Příchytka hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč		0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	●37242 tmavo- hnědá	●37242 tmavo- hnědá	●38477 antracitová
					7,60					
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●34265 černá	●38460 červeno- hnědá	●38460 červeno- hnědá	●34265 černá
					18,60					
	Uzávěra hřebene HO keramická Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks/začátek, 1 ks/konec hřebene	1	0,50	1 ks	●26561 427,00	●26563 446,00	●26562 446,00	●26568 471,00	●26567 471,00	●26566 471,00
	Taška pro napojení hřebene Pro plynulé napojení střešní plochy a hřebene. Použití: pro hřeben u sedlové střechy od 12° do 45° Spotřeba: 4,7 ks/m	6 (96)	4,60	1 ks	●27594 251,00	●27595 260,00	●27612 260,00	●27617 285,00	●27622 285,00	●28531 285,00
	Taška pro napojení hřebene půlená Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře u napojení hřebene. Použití: pro hřeben u sedlové střechy od 12° do 45° Krycí šíře: cca 107 mm	1	2,40	1 ks	●27597 266,00	●27598 272,00	●27613 272,00	●27618 291,00	●27625 291,00	●28532 291,00
	Krajní taška pro napojení hřebene, pravá/levá Pro napojení hřebene a krajních tašek. Použití: pro hřeben u sedlové střechy od 12° do 45°	4	6,70	1 ks	●27603 (L) ●27600 (P) 904,00	●27604 (L) ●27601 (P) 927,00	●27615 (L) ●27614 (P) 927,00	●27620 (L) ●27619 (P) 1 099,00	●27631 (L) ●27628 (P) 1 099,00	●28534 (L) ●28535 (P) 1 099,00
	Zakončovací taška pro napojení hřebene Pro napojení hřebene a zakončovacích tašek. Použití: pro hřeben u sedlové střechy od 12° do 45°	1	5,40	1 ks	●27606 489,00	●27607 510,00	●27616 510,00	●27621 525,00	●27634 525,00	●28533 525,00
	Příchytka hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	●37242 tmavo- hnědá	●37242 tmavo- hnědá	●38477 antracitová
					7,60					
	Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●34265 černá	●38460 červeno- hnědá	●38460 červeno- hnědá	●34265 černá
					18,60					

GRANÁT 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,9 ks/1 m²; Rozměr: 428x260 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo					
					Režná	Engoba		Glazura		
					režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie)	černá (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Ochrana proti sesuvu sněhu										
	Protisněhový hák Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3 - 6 ks/m² dle polohy a sklonu střechy.	100	0,17	1 ks	● 37446 cihlově červená	● 38531 měděná	● 37441 břidlicově černá	● 37448 červeno- hnědá	● 39034 kaštanově hnědá	● 30512 ebenově černá
					47,00					
	Taška sněholamu kovová 1/1 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm.	1	1,67	1 ks	● 37377 cihlově červená	● 37377 cihlově červená	● 37378 antracitová	● 37380 červeno- hnědá	● 37379 kaštanově hnědá	● 30849 černá
					2 492,00					
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,21	1 ks	● 30401 cihlově červená	● 30401 cihlově červená	● 30399 černá	● 30398 tmavo- hnědá	● 30398 tmavo- hnědá	● 30399 černá
					537,00					
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,21	1 ks	● 33168 cihlově červená	● 33168 cihlově červená	● 33170 černá	● 33169 tmavo- hnědá	● 33169 tmavo- hnědá	● 33170 černá
					537,00					
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,22	1 ks	● 30405 cihlově červená	● 30405 cihlově červená	● 30396 černá	● 30407 tmavo- hnědá	● 30407 tmavo- hnědá	● 30396 černá
					427,00					
	Mříž sněholamu 3 m Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5 (100)		1 m	● 39898 cihlově červená	● 39898 cihlově červená	● 39900 černá	● 39896 tmavo- hnědá	● 39896 tmavo- hnědá	● 39900 černá
				565,00						
				4,30	1 ks	1 695,00				
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	0,033	1 ks	● 39913 cihlově červená	● 39913 cihlově červená	● 39915 černá	● 39911 tmavo- hnědá	● 39911 tmavo- hnědá	● 39915 černá
					89,00					
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Spotřeba: podle délky sněholamu Osová vzdálenost mezi držáky je u střeš o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.	10	1,20	1 ks	● 35927 cihlově červená	● 35927 cihlově červená	● 35930 černá	● 32213 červeno- hnědá	● 35933 tmavo- hnědá	● 35930 černá
					445,00					
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10		1 m	● 35928 cihlově červená	● 35928 cihlově červená	● 35931 černá	● 32212 červeno- hnědá	● 35934 tmavo- hnědá	● 35931 černá
				519,33						
				4,28	1 ks	1 558,00				
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	● 35929 cihlově červená	● 35929 cihlově červená	● 35932 černá	● 32214 červeno- hnědá	● 35935 tmavo- hnědá	● 35932 černá
					89,00					
Pohyb po střeše										
	Nosná taška stoupací plošiny kovová 1/1 (bez držáku) Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/1plošina	1	1,70	1 ks	● 37312 cihlově červená	● 37312 cihlově červená	● 37313 antracitová	● 37315 červeno- hnědá	● 37314 kaštanově hnědá	● 30860 černá
					2 514,00					
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnaní do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/1 plošina	1	0,27	1 ks	● 30101 cihlově červená	● 30101 cihlově červená	● 32032 černá	● 37257 červeno- hnědá	● 30041 tmavo- hnědá	● 32032 černá
					541,00					

GRANÁT 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,9 ks/1 m²; Rozměr: 428x260 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo					
					Režná	Engoba		Glazura		
					režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie)	černá (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Pohyb po střeše										
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1,36	1 ks	● 30096 cihlově červená	● 30096 cihlově červená	● 32031 černá	● 37266 červeno- hnědá	● 30046 tmavo- hnědá	● 32031 černá
					1 888,00					
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,27	1 ks	● 30186 cihlově červená	● 30186 cihlově červená	● 32030 černá	● 37275 červeno- hnědá	● 30040 tmavo- hnědá	● 32030 černá
					3 222,00					
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	3,69	1 ks	● 35917 cihlově červená	● 35917 cihlově červená	● 35918 černá	● 32197 červeno- hnědá	● 35919 tmavo- hnědá	● 35918 černá
					2 404,00					
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	● 35920 cihlově červená	● 35920 cihlově červená	● 35921 černá	● 32198 červeno- hnědá	● 35922 tmavo- hnědá	● 35921 černá
					2 955,00					
Prostupy střechou										
	Průchozí taška pro sanitární odvětrání K prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity a kanalizace. Potrubí o světlosti Js 100 (Set obsahuje napojovací trubku, soupravu pro napojení DHV a pružnou spojku odvětrání Js 100). Spotřeba: dle objednávky	1	9,33	1 ks	● 25867 černá	● 25871 černá	● 25887 černá	● 25891 černá	● 25901 černá	● 28516 černá
					4 268,00	5 313,00	5 313,00	5 522,00	5 522,00	5 522,00
	Napojovací trubka DN 125 Slouží pro rozšíření světlosti napojovací trubky jako náhrada potrubí Js 100 na Js 125 v setu pro průchozí tašku pro sanitární odvětrání. Jedná se o potrubí o světlosti Js 125 o délce 22 cm. Spotřeba: 1ks/prostup	1	0,30	1 ks	● 38825 černá	● 38825 černá	● 38825 černá	● 38825 černá	● 38825 černá	● 38825 černá
					338,00					
	Pružná spojka odvětrání Js 125 K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DN 125. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/60	0,22	1 ks	● 32559 šedá	● 32559 šedá	● 32559 šedá	● 32559 šedá	● 32559 šedá	● 32559 šedá
					726,00					
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,22	1 ks	● 30027 černá	● 30027 černá	● 30027 černá	● 30027 černá	● 30027 černá	● 30027 černá
					260,00					
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,19	1 ks	● 38828 šedá	● 38828 šedá	● 38828 šedá	● 38828 šedá	● 38828 šedá	● 38828 šedá
					260,00					
	DuroVent UNI DN 160 Slouží k odvětrání kanalizace, sanitárnímu odvětrání, odtahu digestoří apod. Součástí balení je Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS.	1 (8)	2,05	1 ks	● 46997 cihlově červená	● 46997 cihlově červená	● 46998 břidlicově černá	● 46997 cihlově červená ● 46998 břidlicově černá	● 46997 cihlově červená ● 46998 břidlicově černá	● 46999 černá
					4 786,00					
	Zateplovací set DuroVent UNI DN 160 Skládá se ze dvou dílů pro zateplení horní a spodní části prostupu. Slouží k omezení tvorby kondenzátu.	1 (48)	0,07	1 ks	● 47020 šedá	● 47020 šedá	● 47020 šedá	● 47020 šedá	● 47020 šedá	● 47020 šedá
					705,00					
	Průchozí taška pro anténu K prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu do vnějšího průměru až 77,5 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	5,65	1 ks	● 25868 černá	● 25872 černá	● 25888 černá	● 25892 černá	● 25902 černá	● 28517 černá
					4 566,00	4 704,00	4 704,00	4 906,00	4 906,00	4 906,00

GRANÁT 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,9 ks/1 m²; Rozměr: 428x260 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo							
					Režná	Engoba		Glazura				
					režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie)	černá (tiefschwarz)		
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka		
Prostupy střechou												
	Průchozí taška pro odvod spalin od kondenzačního kotle Pro montáž dvoutrubkového vývodu odkouření kondenzačních kotlů do vnějšího průměru až 116 mm, jejichž teplota vnitřního pláště nepřesahuje 85°C. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	5,13	1 ks	●25866 4 566,00	●25870 4 704,00	●25886 4 704,00	●25890 4 906,00	●25900 4 906,00	●28518 4 906,00		
	Průchozí taška pro solární potrubí a kabely K prostupu potrubí a kabelů od solárních kolektorů o průměru 10 mm až do průměru 70 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	5,23	1 ks	●25869 4 089,00	●25873 4 161,00	●25889 4 161,00	●25893 4 227,00	●25903 4 227,00	●28519 4 227,00		
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS Slouží ke snadnému a spolehlivému, větrotěsnému a vodotěsnému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1ks/1 prostup	1	0,27	1 ks	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá		
					667,00							
Zajištění proti větru, upevnění												
	Příchytka tašky DZ 1 Pro upevnění tašek proti sání větru. Spotřeba: dle statického posouzení Prodej po krabicích (1 krabice = 500 ks příchytěk)	500	0,008	1 ks	●37249 pozink	●37249 pozink	●37249 pozink	●37249 pozink	●37249 pozink	●37249 pozink		
					8,00							
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 50 ks příchytěk)	50	0,012	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez		
					41,00							
Upevnění hromosvodu												
	Hromosvodový držák pro Granát 13 Pro upevnění vodiče hromosvodu na základní tašku bez potřeby úpravy tašek. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,14	1 ks	●31448 nerez	●31448 nerez	●31448 nerez	●31448 nerez	●31448 nerez	●31448 nerez		
					196,00							
	Hromosvodový držák pro Hřebenač drážkový HO Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,23	1 ks	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez		
					312,00							
	Hromosvodový držák pro Univerzální pultový hřebenač HO + N Pro upevnění vodiče hromosvodu univerzálního pultového hřebenače. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,24	1 ks	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez		
					312,00							
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu (pro keramické tašky) Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 ks držáku pro střešní tašku	1	0,059	1 ks	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez		
					71,00							

TOPAS 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,9 ks/1 m²; Rozměr: 431x262 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo									
					Režná	Engoba		Engoba s probarveným střepem	Glazura					Glazura s probarveným střepem
režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	hnědá (dunkel braun)	antracitová* (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie)	tmavo- hnědá (teak)	tmavě šedá (royal grau)	černá* (tiefschwarz)						
Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka						
Střešní tašky														
	Taška základní 1/1 Spotřeba: od 12,9 ks/m²	6 (240)	3,50	1 ks	●26033	●26045	●26057	●26069	●26081	●26093	●26836	●28262	●26105	
					51,00	61,00	61,00	63,00	82,00	82,00	82,00	82,00	85,00	
					1 m²	657,90	786,90	786,90	812,70	1057,80	1057,80	1057,80	1057,80	1096,50
						Kč/m²	Kč/m²	Kč/m²	Kč/m²	Kč/m²	Kč/m²	Kč/m²	Kč/m²	Kč/m²
Odvětrání střechy														
	Odvětrávací taška S keramickým labyrintem. Spotřeba: min. 25 ks/100 m² střechy	OG: 6 (96) ¹⁾ HA: 5 (100) ²⁾	4,40	1 ks	●26037	●26049	●26061	●26073	●26085	●26097	●26840	●28266	●26109	
					253,00	258,00	258,00	263,00	273,00	273,00	273,00	273,00	285,00	
Okraje střechy / štitová hrana														
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štitových hran. Spotřeba: cca 2,8 ks/m	4 (48)	6,1 (L) 5,0 (P)	1 ks	●26035 (L)	●26047 (L)	●26059 (L)	●26071 (L)	●26083 (L)	●26095 (L)	●26838 (L)	●28264 (L)	●26108 (L)	
					●26036 (P)	●26048 (P)	●26060 (P)	●26072 (P)	●26084 (P)	●26096 (P)	●26839 (P)	●28265 (P)	●26107 (P)	
					406,00	411,00	411,00	421,00	423,00	423,00	423,00	423,00	440,00	
	Zakončovací taška Pro zakončení v levé štitové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: dle objednávky	OG: 6 (96) ¹⁾ HA: 7 (224) ²⁾	4,30	1 ks	●26034	●26046	●26058	●26070	●26082	●26094	●26837	●28263	●26106	
					433,00	446,00	446,00	457,00	461,00	461,00	461,00	461,00	478,00	
Pult														
	SET Univerzální pultový hřebenač s jednou přichytkou hřebenače HO + N Pro zakončení pultové hrany. Skládá se z:	5 (120)	4,20	set	●18327	●18329	●18330	●18328	●18333	●18332	●18334	●18490	●18331	
					137,00	166,00	166,00	166,00	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00	
	• Univerzální pultový hřebenač Spotřeba: 3 ks/m		4,20	1 ks	●26470	●26472	●26473	●26471	●26477	●26476	●26478	●29513	●26475	
					129,40	158,40	158,40	158,40	180,40	180,40	180,40	180,40	180,40	
	• Přichytka hřebenače HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenačů k hřebenové/ nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenač		0,005	1 ks	●37241	●37241	●37242	●38477	●37242	●37242	●37242	●38477	●38477	
					cihlově červená	cihlově červená	tmavo- hnědá	antracitová	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	antracitová	antracitová	
					7,60									
	SET Univerzální pultový hřebenač začáteční, pravý s jednou přichytkou hřebenače HO + N a s jedním vrutem Pro napojení pultové hrany na štitovou. Skládá se z:	1	4,40	set	●18335	●18337	●18338	●18336	●18341	●18340	●18342	●18491	●18339	
					768,00	791,00	791,00	791,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	
	• Univerzální pultový hřebenač začáteční, pravý Spotřeba: 1 ks/pult		4,40	1 ks	●26481	●26483	●26484	●26482	●26488	●26487	●26489	●29517	●26486	
					741,80	764,80	764,80	764,80	809,80	809,80	809,80	809,80	809,80	
	• Přichytka hřebenače HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenačů k hřebenové/ nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenač		0,005	1 ks	●37241	●37241	●37242	●38477	●37242	●37242	●37242	●38477	●38477	
					cihlově červená	cihlově červená	tmavo- hnědá	antracitová	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	antracitová	antracitová	
					7,60									
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenače a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459	●38459	●38461	●34265	●38460	●38460	●38461	●34265	●34265	
					cihlově červená	cihlově červená	tmavo- hnědá	černá	červeno- hnědá	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	černá	černá	
					18,60									

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU TOPAS 13 JSOU ORIENTAČNÍ


Keramické střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních vlivů nebo vlivem slunečního záření. Hedvábné odstíny červenohnědé barvy se vyznačují živou hrou barev.

*Antracitová a černá barva mají probarvený střep manganem (mimo uzávěry hřebene HO).

¹⁾ OG - závod Obergräfenheim, ²⁾ HA - závod Hainstadt

TOPAS 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,9 ks/1 m²; Rozměr: 431x262 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo									
					Režná	Engoba		Engoba s probarveným střepe	Glazura					Glazura s probarveným střepe
režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	hnědá (dunkel braun)	antracitová* (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie)	tmavo- hnědá (teak)	tmavě šedá (royal grau)	černá* (tiefschwarz)						
Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka						
Pult														
	SET Univerzální pultový hřebenač zakončovací, levý s jednou přichytkou hřebenače HO + N a s jedním vrutem Pro napojení pultové hrany na štitovou. Skládá se z:	1	4,40	set	●18343	●18345	●18346	●18344	●18349	●18348	●18350	●18492	●18347	
					768,00	791,00	791,00	791,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	
	• Univerzální pultový hřebenač zakončovací, levý Spotřeba: 1 ks/pult		4,40	1 ks	●26493	●26495	●26496	●26494	●26500	●26499	●26501	●29521	●26498	
					741,80	764,80	764,80	764,80	809,80	809,80	809,80	809,80	809,80	
	• Přichytka hřebenače HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenačů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenač	0,005	1 ks	●37241	●37241	●37242	●38477	●37242	●37242	●37242	●38477	●38477		
				cihlově červená	cihlově červená	tmavo-hnědá	antracitová	tmavo-hnědá	tmavo-hnědá	tmavo-hnědá	antracitová	antracitová		
					7,60									
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenače a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459	●38459	●38461	●34265	●38460	●38460	●38461	●34265	●34265	
					cihlově červená	cihlově červená	tmavo-hnědá	černá	červeno-hnědá	červeno-hnědá	tmavo-hnědá	černá	černá	
					18,60									
	Přichytka hřebenače HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenačů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenač	50	0,005	1 ks	●37241	●37241	●37242	●38477	●37242	●37242	●37242	●38477	●38477	
					cihlově červená	cihlově červená	tmavo-hnědá	antracitová	tmavo-hnědá	tmavo-hnědá	tmavo-hnědá	antracitová	antracitová	
					7,60									
Hřeben a nároží														
	SET Hřebenač drážkový HO s jednou přichytkou hřebenače HO + N Pro pokrývání hřebene a nároží. Skládá se z:	OG: 5 (150) ¹⁾ HA: 5 (160) ²⁾	3,77	set	●17620	●16548	●18371	●17394	●17397	●17396	●17404	●17438	●17422	
					348,00	355,00	355,00	355,00	362,00	362,00	362,00	362,00	362,00	
	• Hřebenač drážkový HO Spotřeba: 3 ks/m		3,77	1 ks	●26600	●26602	●26893	●26601	●26604	●26603	●26895	●27950	●27193	
					340,40	347,40	347,40	347,40	354,40	354,40	354,40	354,40	354,40	
	• Přichytka hřebenače HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenačů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenač	0,005	1 ks	●37241	●37241	●37242	●38477	●37242	●37242	●37242	●38477	●38477		
				cihlově červená	cihlově červená	tmavo-hnědá	antracitová	tmavo-hnědá	tmavo-hnědá	tmavo-hnědá	antracitová	antracitová		
					7,60									
	SET Hřebenač začáteční drážkový HO s jednou přichytkou hřebenače HO + N a s jedním vrutem - hladký tvar nebo ozdobný tvar Pro začátek hřebene, nároží a konec hřebene. Skládá se z:	1	3,82	set	●18494 (hl.)	●18496 (hl.)	●18501 (hl.)	●18495 (hl.)	●18499 (hl.)	●18497 (hl.)	●18493 (hl.)	●18498 (hl.)	●18502 (hl.)	
					●17522 (ozd.)	●18136 (ozd.)	●18373 (ozd.)	●18137 (ozd.)	●17399 (ozd.)	●17398 (ozd.)	●17390 (ozd.)	●17439 (ozd.)	●18139 (ozd.)	
					1 003,00	1 034,00	1 034,00	1 034,00	1 071,00	1 071,00	1 071,00	1 071,00	1 071,00	
	• Hřebenač začáteční drážkový HO - hladký tvar nebo ozdobný tvar Spotřeba: dle objednávky		3,82	1 ks	●29531 (hl.)	●29533 (hl.)	●29544 (hl.)	●29532 (hl.)	●29537 (hl.)	●29535 (hl.)	●29524 (hl.)	●29536 (hl.)	●29545 (hl.)	
					●26605 (ozd.)	●26607 (ozd.)	●26896 (ozd.)	●26606 (ozd.)	●26609 (ozd.)	●26608 (ozd.)	●26524 (ozd.)	●27951 (ozd.)	●27196 (ozd.)	
					976,80	1 007,80	1 007,80	1 007,80	1 044,80	1 044,80	1 044,80	1 044,80	1 044,80	
	• Přichytka hřebenače HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenačů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenač	0,005	1 ks	●37241	●37241	●37242	●38477	●37242	●37242	●37242	●38477	●38477		
				cihlově červená	cihlově červená	tmavo-hnědá	antracitová	tmavo-hnědá	tmavo-hnědá	tmavo-hnědá	antracitová	antracitová		
					7,60									
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenače a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459	●38459	●38461	●34265	●38460	●38460	●38461	●34265	●34265	
					cihlově červená	cihlově červená	tmavo-hnědá	černá	červeno-hnědá	červeno-hnědá	tmavo-hnědá	černá	černá	
					18,60									

TOPAS 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,9 ks/1 m²; Rozměr: 431x262 mm

Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo									
				Režná	Engoba		Engoba s probarveným střepe	Glazura					Glazura s probarveným střepe
				režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	hnědá (dunkel braun)	antracitová* (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie)	tmavo- hnědá (teak)	tmavě šedá (royal grau)	černá* (tiefschwarz)	
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	
Hřeben a nároží													
	SET Hřebenáč vyrovnávací dvouhrdlý drážkový HO s jedním vrutem K vyrovnání délky hřebene. Skládá se z:	1 (150)	3,70	set	●17537 260,00	●17538 296,00	●17543 296,00	●17541 296,00	●17539 320,00	●17544 320,00	●17545 320,00	●17546 320,00	●17542 320,00
	•Hřebenáč vyrovnávací dvouhrdlý drážkový HO Spotřeba: 1 ks/hřeben		3,70	1 ks	●26615 241,40	●26617 277,40	●26902 277,40	●26616 277,40	●26619 301,40	●26618 301,40	●26546 301,40	●28312 301,40	●27190 301,40
	•Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●38461 tmavo- hnědá	●34265 černá	●38460 červeno- hnědá	●38460 červeno- hnědá	●38461 tmavo- hnědá	●34265 černá	●34265 černá
					18,60								
	SET Hřebenáč vyrovnávací bez hrdla drážkový HO s dvěma příchytkami hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení na rozdělovací hřebenáč a k vyrovnání délky hřebene. Spotřeba: dle objednávky	1 (150)	3,30	set	●18140 340,00	●18141 362,00	●18374 362,00	●18142 362,00	●17647 405,00	●17648 405,00	●17649 405,00	●17651 405,00	●18144 405,00
	•Hřebenáč vyrovnávací bez hrdla drážkový HO Spotřeba: dle objednávky		3,30	1 ks	●26610 306,20	●26612 328,20	●26899 328,20	●26611 328,20	●26614 371,20	●26613 371,20	●26535 371,20	●29540 371,20	●27066 371,20
	•Příchytka hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/ nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč		0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●37242 tmavo- hnědá	●38477 antracitová	●37242 tmavo- hnědá	●37242 tmavo- hnědá	●37242 tmavo- hnědá	●38477 antracitová	●38477 antracitová
					7,60								
	•Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●38461 tmavo- hnědá	●34265 černá	●38460 červeno- hnědá	●38460 červeno- hnědá	●38461 tmavo- hnědá	●34265 černá	●34265 černá
					18,60								
	SET Rozdělovací hřebenáč drážkový HO s třemi příchytkami hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Pro sklony střech 15° až 55°. Připevnění: 3 příchytky HO+N se 3 vruty 4 x 55 mm nebo jeden utěšňovací vrut. Skládá se z:	1	3,22	set	●18146 2 223,00	●16549 2 359,00	●17423 2 359,00	●17391 2 359,00	●17400 2 483,00	●17392 2 483,00	●17393 2 483,00	●17440 2 483,00	●17424 2 483,00
	•Rozdělovací hřebenáč drážkový HO Spotřeba: 1 ks pro spoj napojení jednoho hřebene a dvou nároží		3,22	1 ks	●26620 2 181,60	●26622 2 317,60	●27240 2 317,60	●26621 2 317,60	●26624 2 441,60	●26623 2 441,60	●26557 2 441,60	●27952 2 441,60	●27241 2 441,60
	•Příchytka hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/ nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč		0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●37242 tmavo- hnědá	●38477 antracitová	●37242 tmavo- hnědá	●37242 tmavo- hnědá	●37242 tmavo- hnědá	●38477 antracitová	●38477 antracitová
					7,60								
	•Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●38461 tmavo- hnědá	●34265 černá	●38460 červeno- hnědá	●38460 červeno- hnědá	●38461 tmavo- hnědá	●34265 černá	●34265 černá
					18,60								

TOPAS 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,9 ks/1 m²; Rozměr: 431x262 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo											
					Rezná	Engoba		Engoba s probarveným střepe	Glazura					Glazura s probarveným střepe		
						rezná (naturrot)	měděná (kupferrot)		hnědá (dunkel braun)	antracitová* (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie)	tmavo- hnědá (teak)		tmavě šedá (royal grau)	černá* (tiefschwarz)
Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka							
Hřeben a nároží																
	Uzávěra hřebene HO keramická Pro zakončení hřebene sedlových střeš. Spotřeba: 1 ks/začátek, 1 ks/konec hřebene	1	0,50	1 ks	●26561	●26563	●26564	●26562	●26568	●26567	●26569	●28460	●26566			
					427,00	446,00	446,00	446,00	471,00	471,00	471,00	471,00	471,00			
	Příchytka hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/ nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	0,005	1 ks	●37241	●37241	●37242	●38477	●37242	●37242	●37242	●38477	●38477			
					cihlově červená	cihlově červená	tmavo- hnědá	antracitová	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	antracitová	antracitová			
					7,60											
	Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459	●38459	●38461	●34265	●38460	●38460	●38461	●34265	●34265			
					cihlově červená	cihlově červená	tmavo- hnědá	černá	červeno- hnědá	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	černá	černá			
					18,60											
Ochrana proti sesuvu sněhu																
	Protisněhový hák Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3 - 6 ks/m² dle polohy a sklonu střešy.	100	0,18	1 ks	●37455	●39084	●37456	●37445	●37451	●37386	●37456	●37445	●37454			
					cihlově červená	měděná	tmavo- hnědá	břidlicově černá	červeno- hnědá	kaštanově hnědá	tmavo- hnědá	břidlicově černá	ebenově černá			
					47,00											
	Taška sněholamu kovová 1/1 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kula- tiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm.	1	1,45	1 ks	●37352	●37352	●37353	●37355	●37357	●37356	●37358	●32182	●37354			
					cihlově červená	cihlově červená	hnědá	antracitová	červeno- hnědá	kaštanově hnědá	tmavo- hnědá	tmavě šedá	černá			
					2 181,00											
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,21	1 ks	●30401	●30401	●30398	●30399	●30398	●30398	●30398	●30399	●30399			
					cihlově červená	cihlově červená	tmavo- hnědá	černá	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	černá	černá			
					537,00											
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,21	1 ks	●33168	●33168	●33169	●33170	●33169	●33169	●33169	●33170	●33170			
					cihlově červená	cihlově červená	tmavo- hnědá	černá	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	černá	černá			
					537,00											
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,22	1 ks	●30405	●30405	●30407	●30396	●30407	●30407	●30407	●30396	●30396			
					cihlově červená	cihlově červená	tmavo- hnědá	černá	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	černá	černá			
					427,00											
	Mříž sněholamu 3 m Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5 (100)	4,30	1 m	●39898	●39898	●39896	●39900	●39896	●39896	●39896	●39900	●39900			
					cihlově červená	cihlově červená	tmavo- hnědá	černá	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	černá	černá			
					565,00											
					1 695,00											
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	0,033	1 ks	●39913	●39913	●39911	●39915	●39911	●39911	●39911	●39915	●39915			
					cihlově červená	cihlově červená	tmavo- hnědá	černá	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	černá	černá			
					89,00											

TOPAS 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,9 ks/1 m²; Rozměr: 431x262 mm

Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo									
				Režná	Engoba		Engoba s probarveným střepem	Glazura				Glazura s probarveným střepem	
				režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	hnědá (dunkel braun)	antracitová* (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie)	tmavo- hnědá (teak)	tmavě šedá (royal grau)	černá* (tiefschwarz)	
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	
Ochrana proti sesuvu sněhu													
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Spotřeba: podle délky sněholamu. Osová vzdálenost mezi držáky je u střeš o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.	10	1,20	1 ks	●35927 cihlově červená	●35927 cihlově červená	●35933 tmavo-hnědá	●35930 černá	●32213 červeno-hnědá	●32213 červeno-hnědá	●35933 tmavo-hnědá	●35930 černá	●35930 černá
										445,00			
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10		1 m	●35928 cihlově červená	●35928 cihlově červená	●35934 tmavo-hnědá	●35931 černá	●32212 červeno-hnědá	●32212 červeno-hnědá	●35934 tmavo-hnědá	●35931 černá	●35931 černá
										519,33			
			4,28	1 ks	1 558,00								
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35929 cihlově červená	●35929 cihlově červená	●35935 tmavo-hnědá	●35932 černá	●32214 červeno-hnědá	●32214 červeno-hnědá	●35935 tmavo-hnědá	●35932 černá	●35932 černá
										89,00			
Pohyb po střeše													
	Nosná taška stoupací plošiny kovová 1/1 (bez držáku) Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/1 plošina	1	1,45	1 ks	●37287 cihlově červená	●37287 cihlově červená	●37288 hnědá	●37290 antracitová	●37292 červeno-hnědá	●37291 kaštanově hnědá	●37288 hnědá	●32179 tmavě šedá	●37289 černá
										1 923,00			
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnaní do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/1 plošina	1	0,27	1 ks	●30101 cihlově červená	●30101 cihlově červená	●30041 tmavo-hnědá	●32032 černá	●37257 červeno-hnědá	●30041 tmavo-hnědá	●30041 tmavo-hnědá	●32032 černá	●32032 černá
										541,00			
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1,36	1 ks	●30096 cihlově červená	●30096 cihlově červená	●30046 tmavo-hnědá	●32031 černá	●37266 červeno-hnědá	●30046 tmavo-hnědá	●30046 tmavo-hnědá	●32031 černá	●32031 černá
										1 888,00			
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,27	1 ks	●30186 cihlově červená	●30186 cihlově červená	●30040 tmavo-hnědá	●32030 černá	●37275 červeno-hnědá	●30040 tmavo-hnědá	●30040 tmavo-hnědá	●32030 černá	●32030 černá
										3 222,00			
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru: 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	3,69	1 ks	●35917 cihlově červená	●35917 cihlově červená	●35919 tmavo-hnědá	●35918 černá	●32197 červeno-hnědá	●32197 červeno-hnědá	●35919 tmavo-hnědá	●35918 černá	●35918 černá
										2 404,00			

TOPAS 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,9 ks/1 m²; Rozměr: 431x262 mm

Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo									
				Režná	Engoba			Engoba s probarveným střepe	Glazura				Glazura s probarveným střepe
				režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	hnědá (dunkel braun)	antracitová* (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie)	tmavo- hnědá (teak)	tmavě šedá (royal grau)	černá* (tiefschwarz)	
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	
Pohyb po střeše													
 Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru: 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35920 cihlově červená	●35920 cihlově červená	●35922 tmavo- hnědá	●35921 černá	●32198 červeno- hnědá	●32198 červeno- hnědá	●35922 tmavo- hnědá	●35921 černá	●35921 černá	
										2 955,00			
Prostupy střechou													
 Průchozí taška pro sanitární odvětrání K prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanita- ce. Potrubí o světlosti Js 100 (Set obsahuje napojovací trubku, soupravu pro napojení DHV a pružnou spojku odvět- rání Js 100). Spotřeba: dle objednávky	1	9,23	1 ks	●26042 5 870,00	●26054 5 993,00	●26066 5 993,00	●26078 6 109,00	●26090 6 464,00	●26102 6 464,00	●26845 6 464,00	●28268 6 464,00	●26114 6 718,00	
 Napojovací trubka DN 125 Slouží pro rozšíření světlosti napojovací trubky jako náhrada potrubí Js 100 na Js 125 v setu pro průchozí tašku pro sanitár- ní odvětrání. Jedná se o potrubí o světlosti Js 125 o délce 22 cm. Spotřeba: 1ks/prostup	1	0,30	1 ks	●38825 černá	●38825 černá	●38825 černá	●38825 černá	●38825 černá	●38825 černá	●38825 černá	●38825 černá	●38825 černá	
										338,00			
 Pružná spojka odvětrání Js 125 K napojení svislého kanalizač- ního potrubí na napojovací trubku DN 125. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/60	0,22	1 ks	●32559 šedá	●32559 šedá	●32559 šedá	●32559 šedá	●32559 šedá	●32559 šedá	●32559 šedá	●32559 šedá	●32559 šedá	
										726,00			
 Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,22	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	
										260,00			
 Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,19	1 ks	●38828 šedá	●38828 šedá	●38828 šedá	●38828 šedá	●38828 šedá	●38828 šedá	●38828 šedá	●38828 šedá	●38828 šedá	
										260,00			
 DuroVent UNI DN 160 Slouží k odvětrání kanalizace, sanitárnímu odvětrání, odtahu digestoří apod. Součástí balení je Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS.	1 (8)	2,05	1 ks	●46997 cihlově červená	●46997 cihlově červená	●46998 břidlicově černá	●46998 břidlicově černá	●46997 cihlově červená ●46998 břidlicově černá	●46997 cihlově červená břidlicově černá	●46998 břidlicově černá ●46999 černá	●46998 břidlicově černá	●46999 černá	
										4 786,00			
 Zateplovací set DuroVent UNI DN 160 Skládá se ze dvou dílů pro zateplení horní a spodní části prostupu. Slouží k omezení tvorby kondenzátu.	1 (48)	0,07	1 ks	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	
										705,00			

TOPAS 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,9 ks/1 m²; Rozměr: 431x262 mm

Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo									
				Režná	Engoba		Engoba s probarveným střepem	Glazura					Glazura s probarveným střepem
režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	hnědá (dunkel braun)	antracitová* (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie)	tmavo- hnědá (teak)	tmavě šedá (royal grau)	černá* (tiefschwarz)					
Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka				
Prostupy střechou													
	Průchozí taška pro anténu K prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu do vnějšího průměru až 77,5 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	5,55	1 ks	●26043	●26055	●26067	●26079	●26091	●26103	●26846	●28267	●26115
					5 171,00	5 432,00	5 432,00	5 537,00	5 818,00	5 818,00	5 818,00	5 818,00	6 048,00
	Průchozí taška pro solární potrubí a kabely K prostupu potrubí a kabelů od solárních kolektorů o průměru 10 mm až do průměru 70 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	5,13	1 ks	●26044	●26056	●26068	●26080	●26092	●26104	●26847	●29486	●26116
					4 651,00	4 735,00	4 735,00	4 810,00	4 825,00	4 825,00	4 825,00	4 825,00	4 999,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS Slouží ke snadnému a spolehlivému, větotěsnému a vodotěsnému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1ks/1 prostup	1	0,27	1 ks	●39187	●39187	●39187	●39187	●39187	●39187	●39187	●39187	●39187
					černá	černá	černá	černá	černá	černá	černá	černá	černá
667,00													
Zajištění proti větru, upevnění													
	Příchytka tašky DZ 1 Pro upevnění tašek proti sání větru. Spotřeba: dle statického posouzení Prodej po krabicích (1 krabice = 500 ks příchytěk)	500	0,008	1 ks	●37249	●37249	●37249	●37249	●37249	●37249	●37249	●37249	●37249
					pozink	pozink	pozink	pozink	pozink	pozink	pozink	pozink	pozink
8,00													
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 50 ks příchytěk)	50	0,012	1 ks	●32261	●32261	●32261	●32261	●32261	●32261	●32261	●32261	●32261
					nerez	nerez	nerez	nerez	nerez	nerez	nerez	nerez	nerez
41,00													
Upevnění hromosvodu													
	Hromosvodový držák pro Topas 13 Pro upevnění vodiče hromosvodu na základní tašku bez potřeby úpravy tašek. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,14	1 ks	●31449	●31449	●31449	●31449	●31449	●31449	●31449	●31449	●31449
					nerez	nerez	nerez	nerez	nerez	nerez	nerez	nerez	nerez
196,00													
	Hromosvodový držák pro Hřebenač drážkový HO Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,23	1 ks	●32149	●32149	●32149	●32149	●32149	●32149	●32149	●32149	●32149
					nerez	nerez	nerez	nerez	nerez	nerez	nerez	nerez	nerez
312,00													
	Hromosvodový držák pro Univerzální pultový hřebenač HO + N Pro upevnění vodiče hromosvodu univerzálního pultového hřebenače. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,24	1 ks	●32175	●32175	●32175	●32175	●32175	●32175	●32175	●32175	●32175
					nerez	nerez	nerez	nerez	nerez	nerez	nerez	nerez	nerez
312,00													
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu (pro keramické tašky) Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 ks drážku pro střešní tašku	1	0,059	1 ks	●32176	●32176	●32176	●32176	●32176	●32176	●32176	●32176	●32176
					nerez	nerez	nerez	nerez	nerez	nerez	nerez	nerez	nerez
71,00													

RUBÍN 9 posuvná taška

Spotřeba: od 9,4 ks/1 m²; Rozměr: 472x311 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo			
					Rezná	Engoba		Glazura
					rezná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	černá (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Střešní tašky								
	Taška základní 1/1 Spotřeba: od 9,4 ks/m²	6 (240)	4,00	1 ks	●26676	●26674	●26672	●26678
					65,00	85,00	85,00	91,00
					1 m²	611,00 Kč/m²	799,00 Kč/m²	799,00 Kč/m²
Odvětrání střechy								
	Odvětrávací taška S keramickým labyrintem. Spotřeba: min. 25 ks/100 m² střechy	5 (100)	4,40	1 ks	●26684	●26682	●26680	●26686
					253,00	269,00	269,00	285,00
Okraje střechy / štitová hrana								
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štitových hran. Spotřeba: cca 2,5 ks/m	4 (48)	5,20	1 ks	●26697 (L)	●26693 (L)	●26689 (L)	●26701 (L)
					●26696 (P)	●26692 (P)	●26688 (P)	●26700 (P)
					403,00	424,00	424,00	443,00
	Zakončovací taška Pro zakončení v levé štitové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: dle objednávky	5 (80)	3,80	1 ks	●26668	●26666	●26664	●26670
					153,00	170,00	170,00	179,00
Pult								
	SET Univerzální pultový hřebenáč s jednou příchytou hřebenáče HO + N Pro zakončení pultové hrany. Skládá se z:	5 (120)	4,20	set	●18327	●18329	●18328	●18331
					137,00	166,00	166,00	188,00
	• Univerzální pultový hřebenáč Spotřeba: 3 ks/m		4,20	1 ks	●26470	●26472	●26471	●26475
					129,40	158,40	158,40	180,40
	• Příchytka hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč		0,005	1 ks	●37241	●37241	●38477	●38477
					cihlově červená	cihlově červená	antracitová	antracitová
	SET Univerzální pultový hřebenáč začáteční, pravý s jednou příchytou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení pultové hrany na štitovou. Skládá se z:	1	4,40	set	●18335	●18337	●18336	●18339
					768,00	791,00	791,00	836,00
	• Univerzální pultový hřebenáč začáteční, pravý Spotřeba: 1 ks/pult		4,40	1 ks	●26481	●26483	●26482	●26486
					741,80	764,80	764,80	809,80
	• Příchytka hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč		0,005	1 ks	●37241	●37241	●38477	●38477
					cihlově červená	cihlově červená	antracitová	antracitová
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459	●38459	●34265	●34265
					cihlově červená	cihlově červená	černá	černá
	SET Univerzální pultový hřebenáč zakončovací, levý s jednou příchytou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení pultové hrany na štitovou. Skládá se z:	1	4,40	set	●18343	●18345	●18344	●18347
					768,00	791,00	791,00	836,00
	• Univerzální pultový hřebenáč zakončovací, levý Spotřeba: 1 ks/pult		4,40	1 ks	●26493	●26495	●26494	●26498
					741,80	764,80	764,80	809,80
	• Příchytka hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč		0,005	1 ks	●37241	●37241	●38477	●38477
					cihlově červená	cihlově červená	antracitová	antracitová
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459	●38459	●34265	●34265
					cihlově červená	cihlově červená	černá	černá

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU RUBÍN 9 JSOU ORIENTAČNÍ

Keramické střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních vlivů nebo vlivem slunečního záření.

RUBÍN 9 posuvná taška

Spotřeba: od 9,4 ks/1 m²; Rozměr: 472x311 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo			
					Režná	Engoba		Glazura
					režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	černá (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Pult								
	Příchytka hřebene HO + N Pro bezpečné připevnění hřebene k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč	50	0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	●38477 antracitová
					7,60			
Hřeben a nároží								
	SET Hřebenáč drážkový HO s jednou příchytou hřebene HO + N Pro pokrývání hřebene a nároží. Skládá se z:	5 (150)	3,77	set	●17620 348,00	●16548 355,00	●17394 355,00	●17422 362,00
	Hřebenáč drážkový HO Spotřeba: 3 ks/m		3,77	1 ks	●26600 340,40	●26602 347,40	●26601 347,40	●27193 354,40
	Příchytka hřebene HO + N Pro bezpečné připevnění hřebene k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč		0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	●38477 antracitová
					7,60			
	SET Hřebenáč začáteční drážkový HO s jednou příchytou hřebene HO + N a s jedním vrutem - hladký tvar nebo ozdobný tvar Pro začátek hřebene, nároží a konec hřebene. Skládá se z:	1	3,82	set	●18494 (hl.) ●17522 (ozd.) 1 003,00	●18496 (hl.) ●18136 (ozd.) 1 034,00	●18495 (hl.) ●18137 (ozd.) 1 034,00	●18502 (hl.) ●18139 (ozd.) 1 071,00
	Hřebenáč začáteční drážkový HO - hladký tvar nebo ozdobný tvar Spotřeba: dle objednávky		3,82	1 ks	●29531 (hl.) ●26605 (ozd.) 976,80	●29533 (hl.) ●26607 (ozd.) 1 007,80	●29532 (hl.) ●26606 (ozd.) 1 007,80	●29545 (hl.) ●27196 (ozd.) 1 044,80
	Příchytka hřebene HO + N Pro bezpečné připevnění hřebene k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč		0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	●38477 antracitová
					7,60			
	Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebene a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●34265 černá	●34265 černá
					18,60			
	SET Hřebenáč vyrovnávací dvouhrdlý drážkový HO s jedním vrutem K vyrovnání délky hřebene. Skládá se z:	1 (150)	3,70	set	●17537 260,00	●17538 296,00	●17541 296,00	●17542 320,00
	Hřebenáč vyrovnávací dvouhrdlý drážkový HO Spotřeba: 1 ks/hřeben		3,70	1 ks	●26615 241,40	●26617 277,40	●26616 277,40	●27190 301,40
	Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebene a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●34265 černá	●34265 černá
					18,60			
	SET Hřebenáč vyrovnávací bez hrdla drážkový HO se dvěma příchytami hřebene HO + N a s jedním vrutem Pro napojení na rozdělovací hřebenáč a k vyrovnání délky hřebene. Skládá se z:	1 (150)	3,30	set	●18140 340,00	●18141 362,00	●18142 362,00	●18144 405,00
	Hřebenáč vyrovnávací bez hrdla drážkový HO Spotřeba: dle objednávky		3,30	1 ks	●26610 306,20	●26612 328,20	●26611 328,20	●27066 371,20
	Příchytka hřebene HO + N Pro bezpečné připevnění hřebene k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč		0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	●38477 antracitová
					7,60			
	Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebene a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●34265 černá	●34265 černá
					18,60			

RUBÍN 9 posuvná taška

Spotřeba: od 9,4 ks/1 m²; Rozměr: 472x311 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo			
					Režná	Engoba		Glazura
					režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	černá (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Hřeben a nároží								
	SET Rozdělovací hřebenáč drážkový HO se třemi příchytkami hřebenáče HO+N a s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Pro sklony střech 15° až 55° Přípevnění: 3 příchytky HO+N se 3 vruty 4 x 55 mm nebo jeden utěšňovací vrut. Skládá se z:	1	3,22	set	●18146 2 223,00	●16549 2 359,00	●17391 2 359,00	●17424 2 483,00
	•Rozdělovací hřebenáč drážkový HO Spotřeba: 1 ks pro spoj napojení jednoho hřebene a dvou nároží		3,22	1 ks	●26620 2 181,60	●26622 2 317,60	●26621 2 317,60	●27241 2 441,60
	•Příchytky hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč		0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	●38477 antracitová
	•Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●34265 černá	●34265 černá
	Uzávěra hřebene HO keramická Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks/začátek, 1 ks/konec hřebene	1	0,50	1 ks	●26561 427,00	●26563 446,00	●26562 446,00	●26566 471,00
	Příchytky hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/ hřebenáč	50	0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	38477 antracitová
	Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●34265 černá	●34265 černá
Ochrana proti sesuvu sněhu								
	Protisněhový hák Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3 - 6 ks/m² dle polohy a sklonu střechy.	100	0,19	1 ks	●37828 cihlově červená	●38864 měděná	●38100 břidlicově černá	●38101 ebenově černá
	Taška sněholamu kovová 1/1 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm	1	1,98	1 ks	●37822 cihlově červená	●37822 cihlově červená	●37823 antracitová	●37827 černá
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,21	1 ks	●30401 cihlově červená	●30401 cihlově červená	●30399 černá	●30399 černá
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,21	1 ks	●33168 cihlově červená	●33168 cihlově červená	●33170 černá	●33170 černá
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,22	1 ks	●30405 cihlově červená	●30405 cihlově červená	●30396 černá	●30396 černá
	Mříž sněholamu 3 m Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5(100)		1 m	●39898 cihlově červená	●39898 cihlově červená	●39900 černá	●39900 černá
			4,30	1 ks				

RUBÍN 9 posuvná taška

Spotřeba: od 9,4 ks/1 m²; Rozměr: 472x311 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo			
					Režná	Engoba		Glazura
					režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	černá (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Ochrana proti sesuvu sněhu								
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	0,033	1 ks	●39913 cihlově červená	●39913 cihlově červená	●39915 černá	●39915 černá
					89,00			
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Spotřeba: podle délky sněholamu Osová vzdálenost mezi držáky je u střešů o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.	10	1,20	1 ks	●35927 cihlově červená	●35927 cihlově červená	●35930 černá	●35930 černá
					445,00			
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10		1 m	●35928 cihlově červená	●35928 cihlově červená	●35931 černá	●35931 černá
					519,33			
				4,28	1 ks	1 558,00		
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35929 cihlově červená	●35929 cihlově červená	●35932 černá	●35932 černá
					89,00			
Pohyb po střeše								
	Nosná taška stoupací plošiny kovová 1/1 (bez držáku) Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/1 stoupací plošina	1	2,00	1 ks	●37816 cihlově červená	●37816 cihlově červená	●37817 antracitová	●37820 černá
					2 810,00			
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnaní do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/1 plošina	1	0,27	1 ks	●30101 cihlově červená	●30101 cihlově červená	●32032 černá	●32032 černá
					541,00			
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1,36	1 ks	●30096 cihlově červená	●30096 cihlově červená	●32031 černá	●32031 černá
					1 888,00			
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,27	1 ks	●30186 cihlově červená	●30186 cihlově červená	●32030 černá	●32030 černá
					3 222,00			
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háčky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	3,69	1 ks	●35917 cihlově červená	●35917 cihlově červená	●35918 černá	●35918 černá
					2 404,00			
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háčky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35920 cihlově červená	●35920 cihlově červená	●35921 černá	●35921 černá
					2 955,00			

RUBÍN 9 posuvná taška

Spotřeba: od 9,4 ks/1 m²; Rozměr: 472x311 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo			
					Režná	Engoba		Glazura
					režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	černá (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Prostupy střechou								
	Průchozí taška pro sanitární odvětrání K prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity a kanalizace. Potrubí o světlosti Js 100 (Set obsahuje napojovací trubku, soupravu pro napojení DHV a pružnou spojku odvětrání Js 100). Spotřeba: dle objednávky.	1	9,97	1 ks	●26719 7 278,00	●26721 7 570,00	●26722 7 570,00	●26726 7 863,00
	Napojovací trubka DN 125 Slouží pro rozšíření světlosti napojovací trubky jako náhrada potrubí Js 100 na Js 125 v setu pro průchozí tašku pro sanitární odvětrání. Jedná se o potrubí o světlosti Js 125 o délce 22 cm. Spotřeba: 1ks/prostup	1	0,30	1 ks	●38825 černá	●38825 černá	●38825 černá	●38825 černá
					338,00			
	Pružná spojka odvětrání Js 125 K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DN 125 Spotřeba: 1 ks/prostup	10/60	0,22	1 ks	●32559 šedá	●32559 šedá	●32559 šedá	●32559 šedá
					726,00			
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,22	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá
					260,00			
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,19	1 ks	●38828 šedá	●38828 šedá	●38828 šedá	●38828 šedá
					260,00			
	Průchozí taška pro anténu K prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu do vnějšího průměru až 77,5 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	6,85	1 ks	●26743 6 499,00	●26745 6 698,00	●26746 6 698,00	●26750 6 993,00
	Průchozí taška pro odvod spalin od kondenzačního kotle (116) Pro montáž dvoutrubkového vývodu odkouření kondenzačních kotlů do vnějšího průměru až 116 mm, jejichž teplota vnitřního pláště nepřesahuje 85°C. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	5,67	1 ks	●26735 6 499,00	●26737 6 698,00	●26738 6 698,00	●26742 6 993,00
	Průchozí taška pro odvod spalin od kondenzačního kotle (128) Pro montáž dvoutrubkového vývodu odkouření kondenzačních kotlů do vnějšího průměru až 128 mm, jejichž teplota vnitřního pláště nepřesahuje 85°C. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	5,67	1 ks	●27266 6 499,00	●27268 6 698,00	●27269 6 698,00	●27271 6 993,00
	Průchozí taška pro solární potrubí a kabely K prostupu potrubí a kabelů od solárních kolektorů o průměru 10 mm až do průměru 70 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	5,77	1 ks	●26727 5 824,00	●26729 5 924,00	●26730 5 924,00	●26734 6 015,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS Slouží ke snadnému a spolehlivému, větotěsnému a vodotěsnému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1ks/1 prostup	1	0,27	1 ks	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá
					667,00			
Zajištění proti větru, upevnění								
	Příchytka tašky DZ 9 Pro upevnění tašek proti sání větru. Spotřeba: podle statického posouzení Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks příchyttek).	250	0,008	1 ks	●38079 pozink	●38079 pozink	●38079 pozink	●38079 pozink
					8,00			
	Stranová příchytka tašky - určeno pro model Rubin 9 - značeno fialově Upevnění tašky bez nářadí, určeno pro latě 60 x 40 mm. Únosnost: 0,15 kN/ks Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks příchyttek)	250	0,006	1 ks	●30369 ušlechtilá koroziodolná ocel	●30369 ušlechtilá koroziodolná ocel	●30369 ušlechtilá koroziodolná ocel	●30369 ušlechtilá koroziodolná ocel
					7,00			
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 50 ks příchyttek)	50	0,012	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez
					41,00			

RUBÍN 9 posuvná taška

Spotřeba: od 9,4 ks/1 m²; Rozměr: 472x311 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo			
					Rezná	Engoba		Glazura
					rezná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	černá (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Upevnění hromosvodu								
	Hromosvodový držák pro Rubin 9 Pro upevnění vodiče hromosvodu na základní tašku bez potřeby úpravy tašek. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,14	1 ks	●32144 nerez	●32144 nerez	●32144 nerez	●32144 nerez
					196,00			
	Hromosvodový držák pro Hřebenáč drážkový HO Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,23	1 ks	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez
					312,00			
	Hromosvodový držák pro Univerzální pultový hřebenáč HO + N Pro upevnění vodiče hromosvodu univerzálního pultového hřebenáče Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,24	1 ks	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez
					312,00			
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu (pro keramické tašky) Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 ks držáku pro střešní tašku	1	0,059	1 ks	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez
					71,00			

RUBÍN 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,3 ks/1 m²; Rozměr: 436x274 mm

Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo							
				Režná	Engoba	Engoba s probarve- ným střepe	Glazura		Glazura s probarveným střepe		
				režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová* (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie)	tmavo- hnědá* (teak)	černá* (tiefschwarz)	
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	
Střešní tašky											
	Taška základní 1/1 Spotřeba: od 12,3 ks/m²	6 (288)	3,20	1 ks	●27583	●26117	●26136	●26155	●26174	●26863	●26760
					59,00	60,00	73,00	78,00	78,00	81,00	81,00
					1 m²	725,70	738,00	897,90	959,40	959,40	996,30
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šířky v ploše (krycí šířka cca 143 mm). Nelze použít do úžlabí a nároží. Spotřeba: dle objednávky	6 (120)	2,00	1 ks	●27584	●26118	●26137	●26156	●26175	●26864	●26761
					84,00	86,00	100,00	110,00	110,00	119,00	119,00
Odvětrání střechy											
	Odvětrávací taška S keramickým labyrintem. Spotřeba: min. 25 ks/100 m² střechy	6 (120)	4,40	1 ks	●27592	●26126	●26145	●26164	●26183	●26868	●26765
					247,00	269,00	271,00	273,00	273,00	281,00	281,00
Okraje střechy / štitová hrana											
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štitových hran. Spotřeba: cca 2,8 ks/m	OG: 4 (48) ¹⁾ HA: 2 (48) ²⁾	6,1 (L) 5,0 (P)	1 ks	●27587 (L) ●27586 (P)	●26121 (L) ●26120 (P)	●26140 (L) ●26139 (P)	●26159 (L) ●26158 (P)	●26178 (L) ●26177 (P)	●26867 (L) ●26866 (P)	●26763 (L) ●26764 (P)
					379,00	383,00	390,00	396,00	396,00	403,00	403,00
	Zakončovací taška Pro zakončení v levé štitové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: dle objednávky	6 (120)	4,30	1 ks	●27585	●26119	●26138	●26157	●26176	●26865	●26762
					361,00	401,00	414,00	435,00	435,00	477,00	477,00
Pult											
	SET Univerzální pultový hřebenáč s jednou příchytou hřebenače HO + N Pro zakončení pultové hrany. Skládá se z:	5 (120)	4,20	set	●18327	●18329	●18328	●18333	●18332	●18334	●18331
					137,00	166,00	166,00	188,00	188,00	188,00	188,00
	Univerzální pultový hřebenáč Spotřeba: 3 ks/m		4,20	1 ks	●26470	●26472	●26471	●26477	●26476	●26478	●26475
					129,40	158,40	158,40	180,40	180,40	180,40	180,40
	Příchytka hřebenače HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenačů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč		0,005	1 ks	●37241	●37241	●38477	●37242	●37242	●37242	●38477
					cihlově červená	cihlově červená	antracitová	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	antracitová
					7,60						
	SET Univerzální pultový hřebenáč začáteční, pravý s jednou příchytou hřebenače HO + N a s jedním vrutem Pro napojení pultové hrany na štitovou. Skládá se z:	1	4,40	set	●18335	●18337	●18336	●18341	●18340	●18342	●18339
					768,00	791,00	791,00	836,00	836,00	836,00	836,00
	Univerzální pultový hřebenáč začáteční, pravý Spotřeba: 1 ks/pult		4,40	1 ks	●26481	●26483	●26482	●26488	●26487	●26489	●26486
					741,80	764,80	764,80	809,80	809,80	809,80	809,80
	Příchytka hřebenače HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenačů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč		0,005	1 ks	●37241	●37241	●38477	●37242	●37242	●37242	●38477
					cihlově červená	cihlově červená	antracitová	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	antracitová
					7,60						
	Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenače a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459	●38459	●34265	●38460	●38460	●38461	●34265
					cihlově červená	cihlově červená	černá	červeno- hnědá	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	černá
					18,60						

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU RUBÍN 13 JSOU ORIENTAČNÍ



Keramické střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních vlivů nebo vlivem slunečního záření. Hedvábné odstíny barev červenohnědé a kaštanově hnědé se vyznačují živou hrou barev. Hnědého probarvení je docíleno manganem.

* antracitová, tmavohnědá a černá mají probarvený střepelem (mimo uzávěry hřebene HO a hřebenače drážkového HO v engobě)

¹⁾ OG - závod Obergräfenheim, ²⁾ HA - závod Hainstadt

RUBÍN 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,3 ks/1 m²; Rozměr: 436x274 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo						
					Režná	Engoba	Engoba s probarve- ným střepe	Glazura		Glazura s probarveným střepe	
					režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová* (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie)	tmavo- hnědá* (teak)	černá* (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Pult											
	SET Univerzální pultový hřebenač zakončovací, levý s jednou přichytkou hřebenače HO + N a s jedním vrutem Pro napojení pultové hrany na štitovou. Skládá se z:	1	4,40	set	●18343 768,00	●18345 791,00	●18344 791,00	●18349 836,00	●18348 836,00	●18350 836,00	●18347 836,00
	• Univerzální pultový hřebenač zakončovací, levý Spotřeba: 1 ks/pult		4,40	1 ks	●26493 741,80	●26495 764,80	●26494 764,80	●26500 809,80	●26499 809,80	●26501 809,80	●26498 809,80
	• Přichytka hřebenače HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenačů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenač		0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	●37242 tmavo- hnědá	●37242 tmavo- hnědá	●37242 tmavo- hnědá	●38477 antracitová
	• Utěsňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenače a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●34265 černá	●38460 červeno- hnědá	●38460 červeno- hnědá	●38461 tmavo- hnědá	●34265 černá
	Přichytka hřebenače HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenačů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenač	50	0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	●37242 tmavo- hnědá	●37242 tmavo- hnědá	●37242 tmavo- hnědá	●38477 antracitová
Hřeben a nároží											
	SET Hřebenáč drážkový HO s jednou přichytkou hřebenače HO + N Pro pokrývání hřebene a nároží. Skládá se z:	OG: 5 (150) ¹⁾ HA: 5 (100) ²⁾	3,77	set	●17620 348,00	●16548 355,00	●17394 355,00	●17397 362,00	●17396 362,00	●17404 362,00	●17422 362,00
	• Hřebenáč drážkový HO Spotřeba: 3 ks/m		3,77	1 ks	●26600 340,40	●26602 347,40	●26601 347,40	●26604 354,40	●26603 354,40	●26895 354,40	●27193 354,40
	• Přichytka hřebenače HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenačů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenač		0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	●37242 tmavo- hnědá	●37242 tmavo- hnědá	●37242 tmavo- hnědá	●38477 antracitová
	SET Hřebenáč začáteční drážkový HO s jednou přichytkou hřebenače HO + N a s jedním vrutem - hladký tvar nebo ozdobný tvar Pro začátek hřebene, nároží a konec hřebene. Skládá se z:	1	3,82	set	●18494 (hl.) ●17522 (ozd.) 1 003,00	●18496 (hl.) ●18136 (ozd.) 1 034,00	●18495 (hl.) ●18137 (ozd.) 1 034,00	●18499 (hl.) ●17399 (ozd.) 1 071,00	●18497 (hl.) ●17398 (ozd.) 1 071,00	●18493 (hl.) ●17390 (ozd.) 1 071,00	●18502 (hl.) ●18139 (ozd.) 1 071,00
	• Hřebenáč začáteční drážkový HO - hladký tvar nebo ozdobný tvar Spotřeba: dle objednávky		3,82	1 ks	●29531 (hl.) ●26605 (ozd.) 976,80	●29533 (hl.) ●26607 (ozd.) 1 007,80	●29532 (hl.) ●26606 (ozd.) 1 007,80	●29537 (hl.) ●26609 (ozd.) 1 044,80	●29535 (hl.) ●26608 (ozd.) 1 044,80	●29524 (hl.) ●26524 (ozd.) 1 044,80	●29545 (hl.) ●27196 (ozd.) 1 044,80
	• Přichytka hřebenače HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenačů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenač		0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	●37242 tmavo- hnědá	●37242 tmavo- hnědá	●37242 tmavo- hnědá	●38477 antracitová
	• Utěsňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenače a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●34265 černá	●38460 červeno- hnědá	●38460 červeno- hnědá	●38461 tmavo- hnědá	●34265 černá

RUBÍN 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,3 ks/1 m²; Rozměr: 436x274 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo						
					Režná	Engoba	Engoba s probarve- ným střepe	Glazura		Glazura s probarveným střepe	
					režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová* (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie)	tmavo- hnědá* (teak)	černá* (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Hřeben a nároží											
	SET Hřebenáč vyrovnávací dvouhrdlý drážkový HO s jedním vrutem K vyrovnání délky hřebene. Skládá se z:	1 (150)	3,70	set	●17537	●17538	●17541	●17539	●17544	●17545	●17542
					260,00	296,00	296,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	• Hřebenáč vyrovnávací dvouhrdlý drážkový HO Spotřeba: 1 ks/hřeben		3,70	1 ks	●26615	●26617	●26616	●26619	●26618	●26546	●27190
					241,40	277,40	277,40	301,40	301,40	301,40	301,40
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459	●38459	●34265	●38460	●38460	●38461	●34265
					cihlově červená	cihlově červená	černá	červeno- hnědá	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	černá
					18,60						
	SET Hřebenáč vyrovnávací bez hrdla drážkový HO se dvěma příchytkami hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení na rozděl. hřebenáč a k vyrovnání délky hřebene. Skládá se z:	1 (150)	3,30	set	●18140	●18141	●18142	●17647	●17648	●17649	●18144
					340,00	362,00	362,00	405,00	405,00	405,00	405,00
	• Hřebenáč vyrovnávací bez hrdla drážkový HO Spotřeba: dle objednávky		3,30	1 ks	●26610	●26612	●26611	●26614	●26613	●26535	●27066
					306,20	328,20	328,20	371,20	371,20	371,20	371,20
	• Příchytka hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč		0,005	1 ks	●37241	●37241	●38477	●37242	●37242	●37242	●38477
					cihlově červená	cihlově červená	antracitová	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	antracitová
					7,60						
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459	●38459	●34265	●38460	●38460	●38461	●34265
					cihlově červená	cihlově červená	černá	červeno- hnědá	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	černá
					18,60						
	SET Rozdělovací hřebenáč drážkový HO se třemi příchytkami hřebenáče HO+N a s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Pro sklony střech 15° až 55°. Připevnění: 3 příchytky HO+N se 3 vruty 4 x 55 mm nebo jeden utěšňovací vrut. Skládá se z:	1	3,22	set	●18146	●16549	●17391	●17400	●17392	●17393	●17424
					2 223,00	2 359,00	2 359,00	2 483,00	2 483,00	2 483,00	2 483,00
	• Rozdělovací hřebenáč drážkový HO Spotřeba: 1 ks pro spoj napojení jednoho hřebene a dvou nároží		3,22	1 ks	●26620	●26622	●26621	●26624	●26623	●26557	●27241
					2 181,60	2 317,60	2 317,60	2 441,60	2 441,60	2 441,60	2 441,60
	• Příchytka hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč		0,005	1 ks	●37241	●37241	●38477	●37242	●37242	●37242	●38477
					cihlově červená	cihlově červená	antracitová	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	antracitová
					7,60						
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459	●38459	●34265	●38460	●38460	●38461	●34265
					cihlově červená	cihlově červená	černá	červeno- hnědá	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	černá
					18,60						
	Uzávěra hřebene HO keramická Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks/začátek, 1 ks/konec hřebene	1	0,50	1 ks	●26561	●26563	●26562	●26568	●26567	●26569	●26566
					427,00	446,00	446,00	471,00	471,00	471,00	471,00
	Taška pro napojení hřebene Pro plynulé napojení střešní plochy a hřebene. Použití: pro hřeben u sedlové střechy od 12° do 45° Spotřeba: 4,7 ks/m.	6 (120)	4,20	1 ks	●27593	●26127	●26146	●26165	●26184	●26869	●26766
					125,00	130,00	150,00	191,00	191,00	243,00	243,00

RUBÍN 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,3 ks/1 m²; Rozměr: 436x274 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo						
					Režná	Engoba	Engoba s probarve- ným střepe	Glazura		Glazura s probarveným střepe	
					režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová* (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie)	tmavo- hnědá* (teak)	černá* (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Hřeben a nároží											
	Taška pro napojení hřebene půlená Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře u napojení hřebene. Jen při použití půlených tašek. (krycí šířka cca 143 mm) Použití: pro hřeben u sedlové střechy od 12° do 45°	4 (48)	2,00	1 ks	●27596 88,00	●26128 95,00	●26147 99,00	●26166 158,00	●26185 158,00	●26870 172,00	●26767 172,00
	Krajní taška pro napojení hřebene, pravá/levá Pro napojení hřebene a krajních tašek. Použití: pro hřeben u sedlové střechy od 12° do 45°	OG: 4 (48)** HA: 2 (48)***	6,30	1 ks	●27602 (L) ●27599 (P) 362,00	●26130 (L) ●26129 (P) 411,00	●26149 (L) ●26148 (P) 423,00	●26168 (L) ●26167 (P) 569,00	●26187 (L) ●26186 (P) 569,00	●26872 (L) ●26871 (P) 576,00	●26769 (L) ●26770 (P) 576,00
	Zakončovací taška pro napojení hřebene Pro napojení hřebene a zakončovacích tašek. Použití: pro hřeben u sedlové střechy od 12° do 45°	1	5,00	1 ks	●27605 299,00	●26131 314,00	●26150 373,00	●26169 383,00	●26188 383,00	●26873 498,00	●26768 498,00
	Příchytky hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/ hřebenáč	50	0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	●37242 tmavo- hnědá	●37242 tmavo- hnědá	●37242 tmavo- hnědá	●38477 antracitová
7,60											
	Utěsňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●34265 černá	●38460 červeno- hnědá	●38460 červeno- hnědá	●38461 tmavo- hnědá	●34265 černá
18,60											
Ochrana proti sesuvu sněhu											
	Protisněhový hák Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Háček je nutné připevnit vrutem do latě. Spotřeba: 1,3 - 6 ks/m² dle polohy a sklonu střechy.	100	0,19	1 ks	●37457 cihlově červená	●38596 měděná	●37443 břidlicově černá	●37450 červeno- hnědá	●37390 kaštanově hnědá	●37438 tmavo- hnědá	●38597 ebenově černá
47,00											
	Taška sněholamu kovová 1/1 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm.	1	1,61	1 ks	●37369 cihlově červená	●37369 cihlově červená	●37370 antracitová	●37372 červeno- hnědá	●37371 kaštanově hnědá	●37856 tmavo- hnědá	●37858 černá
2 042,00											
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,21	1 ks	●30401 cihlově červená	●30401 cihlově červená	●30399 černá	●30398 tmavo- hnědá	●30398 tmavo- hnědá	●30398 tmavo- hnědá	●30399 černá
537,00											
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/1 taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●33168 cihlově červená	●33168 cihlově červená	●33170 černá	●33169 tmavo- hnědá	●33169 tmavo- hnědá	●33169 tmavo- hnědá	●33170 černá
537,00											
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/1 taška sněholamu	10	0,22	1 ks	●30405 cihlově červená	●30405 cihlově červená	●30396 černá	●30407 tmavo- hnědá	●30407 tmavo- hnědá	●30407 tmavo- hnědá	●30396 černá
427,00											
	Mříž sněholamu 3 m (20 x 20 mm) Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5(100)		1 m	●39898 cihlově červená	●39898 cihlově červená	●39900 černá	●39896 tmavo- hnědá	●39896 tmavo- hnědá	●39896 tmavo- hnědá	●39900 černá
565,00											
1 695,00											
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	0,033	1 ks	●39913 cihlově červená	●39913 cihlově červená	●39915 černá	●39911 tmavo- hnědá	●39911 tmavo- hnědá	●39911 tmavo- hnědá	●39915 černá
89,00											

RUBÍN 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,3 ks/1 m²; Rozměr: 436x274 mm

Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo							
				Režná	Engoba	Engoba s probarve- ným střepem	Glazura		Glazura s probarveným střepem		
				režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová* (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie)	tmavo- hnědá* (teak)	černá* (tiefschwarz)	
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	
Ochrana proti sesuvu sněhu											
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Spotřeba: podle délky sněholamu Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.	10	1,20	1 ks	● 35927 cihlově červená	● 35927 cihlově červená	● 35930 černá	● 32213 červeno-hnědá	● 35933 tmavo-hnědá	● 35933 tmavo-hnědá	● 35930 černá
					445,00						
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	4,28	1 m	● 35928 cihlově červená	● 35928 cihlově červená	● 35931 černá	● 32212 červeno-hnědá	● 35934 tmavo-hnědá	● 35934 tmavo-hnědá	● 35931 černá
					519,33						
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	● 35929 cihlově červená	● 35929 cihlově červená	● 35932 černá	● 32214 červeno-hnědá	● 35935 tmavo-hnědá	● 35935 tmavo-hnědá	● 35932 černá
					89,00						
Pohyb po střeše											
	Nosná taška stoupací plošiny kovová 1/1 (bez držáku) Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/1 stoupací plošina	1	1,61	1 ks	● 37304 cihlově červená	● 37304 cihlově červená	● 37305 antracitová	● 37307 červeno-hnědá	● 37306 kaštanově hnědá	● 37853 tmavo-hnědá	● 37809 černá
					1 896,00						
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnaní do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/1 plošina	1	0,27	1 ks	● 30101 cihlově červená	● 30101 cihlově červená	● 32032 černá	● 37257 červeno-hnědá	● 30041 tmavo-hnědá	● 30041 tmavo-hnědá	● 32032 černá
					541,00						
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1,36	1 ks	● 30096 cihlově červená	● 30096 cihlově červená	● 32031 černá	● 37266 červeno-hnědá	● 30046 tmavo-hnědá	● 30046 tmavo-hnědá	● 32031 černá
					1 888,00						
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,27	1 ks	● 30186 cihlově červená	● 30186 cihlově červená	● 32030 černá	● 37275 červeno-hnědá	● 30040 tmavo-hnědá	● 30040 tmavo-hnědá	● 32030 černá
					3 222,00						
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	3,69	1 ks	● 35917 cihlově červená	● 35917 cihlově červená	● 35918 černá	● 32197 červeno-hnědá	● 35919 tmavo-hnědá	● 35919 tmavo-hnědá	● 35918 černá
					2 404,00						
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	● 35920 cihlově červená	● 35920 cihlově červená	● 35921 černá	● 32198 červeno-hnědá	● 35922 tmavo-hnědá	● 35922 tmavo-hnědá	● 35921 černá
					2 955,00						
Prostupy střechou											
	Průchozí taška pro sanitární odvětrání K prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání saníty a kanalizace. Potrubí o světlosti Js 100 (Set obsahuje napojovací trubku, soupravu pro napojení DHV a pružnou spojku odvětrání Js 100). Spotřeba: dle objednávky.	1	9,50	1 ks	● 27609	● 26133	● 26152	● 26171	● 26190	● 26875	● 26772
					5 197,00	5 835,00	6 024,00	8 376,00	8 376,00	8 437,00	8 437,00

RUBÍN 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,3 ks/1 m²; Rozměr: 436x274 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo						
					Rezná	Engoba	Engoba s probarve- ným střepem	Glazura		Glazura s probarveným střepem	
					rezná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová* (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie)	tmavo- hnědá* (teak)	černá* (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Prostupy střechou											
	Nápojevací trubka DN 125 Slouží pro rozšíření světlosti nápojevací trubky jako náhrada potrubí Js 100 na Js 125 v setu pro průchozí tašku pro sanitární odvětrání. Jedná se o potrubí o světlosti Js 125 o délce 22 cm. Spotřeba: 1ks/prostup	1	0,30	1 ks	●38825 černá	●38825 černá	●38825 černá	●38825 černá	●38825 černá	●38825 černá	●38825 černá
							338,00				
	Pružná spojka odvětrání Js 125 K napojení svislého kanalizačního potrubí na nápojevací trubku DN 125. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/60	0,22	1 ks	●32559 šedá	●32559 šedá	●32559 šedá	●32559 šedá	●32559 šedá	●32559 šedá	●32559 šedá
							726,00				
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na nápojevací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,22	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá
							260,00				
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na nápojevací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,19	1 ks	●38828 šedá	●38828 šedá	●38828 šedá	●38828 šedá	●38828 šedá	●38828 šedá	●38828 šedá
							260,00				
	DuroVent UNI DN 160 Slouží k odvětrání kanalizace, sanitárnímu odvětrání, odtahu digestoří apod. Součástí balení je Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS.	1 (8)	2,05	1 ks	●46997 cihlově červená	●46997 cihlově červená	●46998 břidlicově černá	●46997 cihlově červená ●46998 břidlicově černá	●46998 břidlicově černá	●46998 břidlicově černá ●46999 černá	●46999 černá
							4 786,00				
	Zateplovací set DuroVent UNI DN 160 Skládá se ze dvou dílů pro zateplení horní a spodní části prostupu. Slouží k omezení tvorby kondenzátu.	1 (48)	0,07	1 ks	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá
							705,00				
	Průchozí taška pro anténu K prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu do vnějšího průměru až 77,5 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	5,15	1 ks	●27610 4 706,00	●26134 5 165,00	●26153 5 354,00	●26172 7 425,00	●26191 7 425,00	●26876 7 486,00	●26773 7 486,00
	Průchozí taška pro odvod spalin od kondenzačního kotle Pro montáž dvoutrubkového vývodu odkouření kondenzačních kotlů do vnějšího průměru až 116 mm, jejichž teplota vnitřního pláště nepřesahuje 85°C. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	3,40	1 ks	●27608 4 706,00	●26132 5 165,00	●26151 5 354,00	●26170 7 425,00	●26189 7 425,00	●26874 7 486,00	●26771 7 486,00
	Průchozí taška pro solární potrubí a kabely K prostupu potrubí a kabelů od solárních kolektorů o průměru 10 mm až do průměru 70 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	4,73	1 ks	●27611 4 112,00	●26135 4 571,00	●26154 4 735,00	●26173 6 612,00	●26192 6 612,00	●26877 6 671,00	●26892 6 671,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS Slouží ke snadnému a spolehlivému, větrotěsnému a vodotěsnému utěsnění prostupu nápojevací trubky DuroVent doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1ks/1 postup	1	0,27	1 ks	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá
							667,00				

RUBÍN 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,3 ks/1 m²; Rozměr: 436x274 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo						
					Režná	Engoba	Engoba s probarve- ným střepem	Glazura		Glazura s probarveným střepem	
					režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová* (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie)	tmavo- hnědá* (teak)	černá* (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Zajištění proti větru, upevnění											
	Přichytka tašky DZ 1 Pro upevnění tašek proti sání větru. Spotřeba: podle statického posouzení Prodej po krabicích. (1 krabice = 500 ks přichytek)	500	0,008	1 ks	●37249 pozink	●37249 pozink	●37249 pozink	●37249 pozink	●37249 pozink	●37249 pozink	●37249 pozink
					8,00						
	Přichytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích. (1 krabice = 50 ks přichytek)	50	0,012	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez
					41,00						
Upevnění hromosvodu											
	Hromosvodový držák pro Rubín 13 Pro upevnění vodiče hromosvodu na základní tašku bez potřeby úpravy tašek. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,14	1 ks	●32145 nerez	●32145 nerez	●32145 nerez	●32145 nerez	●32145 nerez	●32145 nerez	●32145 nerez
					196,00						
	Hromosvodový držák pro Hřebenáč drážkový HO Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,23	1 ks	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez
					312,00						
	Hromosvodový držák pro Univerzální pultový hřebenáč HO + N Pro upevnění vodiče hromosvodu univerzálního pultového hřebenáče. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,24	1 ks	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez
					312,00						
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu (pro keramické tašky) Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 ks drážku pro střešní tašku	1	0,059	1 ks	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez
					71,00						

TURMALÍN posuvná taška

Spotřeba: od 11 ks/1 m²; Rozměr: 470x277 mm



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo			
					Engoba	Engoba s probarveným střepem	Glazura	Glazura s probarveným střepem
					měděná (kupferrot)	antracitová* (antrazit)	šedá (zeder)	černá* (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Střešní tašky								
	Taška základní 1/1 Spotřeba: od 11,0 ks/m²	5 (210)	4,40	1 ks	●27071	●27072	●27468	●27073
					82,00	84,00	91,00	93,00
					902,00	924,00	1 001,00	1 023,00
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šířky v ploše, nároží a úžlabí. (Krycí šířka cca 120 mm) Spotřeba: dle objednávky	6 (216)	2,30	1 ks	●27076	●27077	●27470	●27078
					219,00	223,00	246,00	250,00
Odvětrání střechy								
	Odvětrávací taška S keramickým labyrintem. Spotřeba: min. 25 ks/100 m² střechy	6 (216)	4,00	1 ks	●27106	●27107	●27482	●27109
					578,00	588,00	635,00	649,00
Okraje střechy / štítová hrana								
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Spotřeba: cca 1,4 resp. 2,8 ks/m dle způsobu pokládky	2 (64) - levá 2 (64) - pravá	5,1 (L) 5,5 (P)	1 ks	●27088 (L)	●27090 (L)	●27476 (L)	●27092 (L)
					●27087 (P)	●27089 (P)	●27474 (P)	●27091 (P)
					578,00	588,00	635,00	649,00
	Krajní taška půlená 1/2 pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Krycí výška bočního lemu je 55 mm. Spotřeba: cca 1,4 resp. 2,8 ks/m dle způsobu pokládky	2 (112) - levá 2 (96) - pravá	2,9 (L) 3,3 (P)	1 ks	●27098 (L)	●27100 (L)	●27480 (L)	●27102 (L)
					●27097 (P)	●27099 (P)	●27478 (P)	●27101 (P)
					303,00	312,00	319,00	324,00
	Zakončovací taška Pro zakončení v levé štítové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: dle objednávky	5 (210)	3,50	1 ks	●20228	●20229	●20231	●20230
					298,00	302,00	303,00	309,00
	Zakončovací taška půlená 1/2 Pro zakončení v levé štítové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: dle objednávky	5 (216)	2,00	1 ks	●20233	●20234	●20236	●20235
					298,00	302,00	303,00	309,00
Pult								
	Pultová taška základní 1/1 Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 4,2 ks/m Termín dodání: 4-6 týdnů.	1	5,00	1 ks	●27111	●27112	●28769	●27114
					1 486,00	1 510,00	1 515,00	1 536,00
	Pultová taška půlená 1/2 Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky Termín dodání: 4-6 týdnů.	1	3,50	1 ks	●27116	●27117	●28770	●27119
					1 486,00	1 510,00	1 515,00	1 536,00
	Pultová taška zakončovací Pro zakončení v levé pultové hraně. Spotřeba: dle objednávky Termín dodání: 4-6 týdnů.	1	4,50	1 ks	●27232	●27233	●29546	●27234
					2 083,00	2 110,00	2 123,00	2 154,00
	Rohová taška pultu pravá, levá Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba dle objednávky. Termín dodání: 4-6 týdnů.	1	5,20	1 ks	●27126 (L)	●27127 (L)	●27486 (L)	●27129 (L)
					●27121 (P)	●27122 (P)	●27484 (P)	●27124 (P)
					2 083,00	2 110,00	2 123,00	2 154,00
	Rohová taška pultu půlená 1/2 pravá, levá Pro zakončení v levé pultové hraně. Spotřeba dle objednávky. Termín dodání: 4-6 týdnů.	1	2,90	1 ks	●27133 (L)	●27137 (L)	●27490 (L)	●27135 (L)
					●27132 (P)	●27136 (P)	●27488 (P)	●27134 (P)
					2 083,00	2 110,00	2 123,00	2 154,00
Hřeben a nároží								
	SET Hřebenáč liniový K s jednou příchytou hřebenáče HO + N Pro pokrývání hřebene a nároží. Skládá se z:	5 (80)	3,80	set	●17406	●17407	●17426	●17408
					324,00	324,00	352,00	352,00
	•Hřebenáč liniový K Spotřeba: 3 ks/m		3,80	1 ks	●27141	●27142	●27492	●27144
					316,40	316,40	344,40	344,40
	•Příchytka hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč		0,005	1 ks	●37241	●38477	●38477	●38477
					cihlově červená	antracitová	antracitová	antracitová
								7,60

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU TURMALÍN JSOU ORIENTAČNÍ

Keramické střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních vlivů nebo vlivem slunečního záření. Hedvábné odstíny kaštanově hnědé barvy se vyznačují živou hrou barev. Hnědého probarvení je docíleno manganem.

* Antracitová a černá barva mají probarvený střep manganem (mimo uzávěry hřebene K).

TURMALÍN posuvná taška

Spotřeba: od 11 ks/1 m²; Rozměr: 470x277 mm



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo			
					Engoba	Engoba s probarveným střepem	Glazura	Glazura s probarveným střepem
					měděná (kupferrot)	antracitová* (antrazit)	šedá (zeder)	černá* (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Hřeben a nároží								
	SET Hřebenáč začáteční liniový K s jednou příchýtkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro začátek hřebene a nároží. Skládá se z:	1	4,20	set	17410 950,00	17411 950,00	17428 1 006,00	17412 1 006,00
	•Hřebenáč začáteční liniový K Spotřeba: dle objednávky		4,20	1 ks	27146 923,80	27147 923,80	27494 979,80	27149 979,80
	•Příchýtky hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč		0,005	1 ks	37241 cihlově červená	38477 antracitová	38477 antracitová	38477 antracitová
					7,60			
	•Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	38459 cihlově červená	34265 černá	34265 černá	34265 černá
					18,60			
	SET Hřebenáč zakončovací liniový K s jedním vrutem Pro zakončení hřebene. Skládá se z:	1	4,10	set	17414 950,00	17415 950,00	17430 1 006,00	17416 1 006,00
	•Hřebenáč zakončovací liniový K Spotřeba: 1 ks/zakončení		4,10	1 ks	27156 931,40	27157 931,40	27496 987,40	27159 987,40
	•Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	38459 cihlově červená	34265 černá	34265 černá	34265 černá
					18,60			
	SET Rozdělovací hřebenáč liniový K s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Pro sklony střech 20° - 60°. Připevnění: 1 utěšňovací vrut Skládá se z:	1	3,40	set	17418 2 186,00	17419 2 186,00	17432 2 186,00	17420 2 186,00
	•Rozdělovací hřebenáč liniový K Spotřeba: 1 ks pro napojení hřebene a dvou nároží		3,40	1 ks	27166 2 167,40	27167 2 167,40	27498 2 167,40	27169 2 167,40
	•Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	38459 cihlově červená	34265 černá	34265 černá	34265 černá
					18,60			
	Příchýtky hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč	50	0,005	1 ks	37241 cihlově červená	38477 antracitová	38477 antracitová	38477 antracitová
					7,60			
	Uzávěra hřebene K keramická Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks/začátek, 1 ks/konec hřebene	1	0,90	1 ks	27255 446,00	27254 446,00	28220 471,00	27257 471,00
	Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	38459 cihlově červená	34265 černá	34265 černá	34265 černá
					18,60			
Ochrana proti sesuvu sněhu								
	Protisněhový hák Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3 - 6 ks/m ² dle polohy a sklonu střechy	40	0,19	1 ks	32194 měděná	38084 břidlicově černá	38084 břidlicově černá	38085 ebenově černá
					47,00			
	Taška sněholamu kovová 1/1 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm	1	1,50	1 ks	38090 cihlově červená	38092 antracitová	38688 šedá	38091 černá
					2 520,00			

TURMALÍN posuvná taška

Spotřeba: od 11 ks/1 m²; Rozměr: 470x277 mm



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo			
					Engoba	Engoba s probarveným střepem	Glazura	Glazura s probarveným střepem
					měděná (kupferrot)	antracitová* (antrazit)	šedá (zeder)	černá* (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Ochrana proti sesuvu sněhu								
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,21	1 ks	●30401 cihlově červená	●30399 černá	●30399 černá	●30399 černá
					537,00			
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,21	1 ks	●33168 cihlově červená	●33170 černá	●33170 černá	●33170 černá
					537,00			
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,22	1 ks	●30405 cihlově červená	●30396 černá	●30396 černá	●30396 černá
					427,00			
	Mříž sněholamu 3 m Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5(100)		1 m	●39898 cihlově červená	●39900 černá	●39900 černá	●39900 černá
					565,00			
				4,30	1 695,00			
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	0,033	1 ks	●39913 cihlově červená	●39915 černá	●39915 černá	●39915 černá
				89,00				
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrch. úpravou. Spotřeba: podle délky sněholamu Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.	10	1,20	1 ks	●35927 cihlově červená	●35930 černá	●35930 černá	●35930 černá
				445,00				
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10		1 m	●35928 cihlově červená	●35931 černá	●35931 černá	●35931 černá
				519,33				
					1 558,00			
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35929 cihlově červená	●35932 černá	●35932 černá	●35932 černá
				89,00				
Pohyb po střeše								
	Nosná taška stoupací plošiny kovová 1/1 (bez držáku) Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/1 stoupací plošina	1	1,50	1 ks	●38086 cihlově červená	●38088 antracitová	●38686 šedá	●38087 černá
					2 912,00			
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnaní do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/1 plošina	1	0,27	1 ks	●30101 cihlově červená	●32032 černá	●32032 černá	●32032 černá
					541,00			
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1,36	1 ks	●30096 cihlově červená	●32031 černá	●32031 černá	●32031 černá
					1 888,00			
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,27	1 ks	●30186 cihlově červená	●32030 černá	●32030 černá	●32030 černá
					3 222,00			

TURMALÍN posuvná taška

Spotřeba: od 11 ks/1 m²; Rozměr: 470x277 mm



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo			
					Engoba	Engoba s probarveným střepem	Glazura	Glazura s probarveným střepem
					měděná (kupferrot)	antracitová* (antrazit)	šedá (zeder)	černá* (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Pohyb po střeše								
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háčky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	3,69	1 ks	●35917 cihlově červená	●35918 černá	●35918 černá	●35918 černá
					2 404,00			
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háčky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35920 cihlově červená	●35921 černá	●35921 černá	●35921 černá
					2 955,00			
Prostupy střechou								
	Průchozí taška pro sanitární odvětrání K prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity a kanalizace. Potrubí o světlosti Js 100 (Set obsahuje napojovací trubku, soupravu pro napojení DHV a pružnou spojku odvětrání Js 100). Spotřeba: dle objednávky.	1	10,13	1 ks	●27176	●27177	●27502	●27179
					8 388,00	8 551,00	8 712,00	8 881,00
	Napojovací trubka DN 125 Slouží pro rozšíření světlosti napojovací trubky jako náhrada potrubí Js 100 na Js 125 v setu pro průchozí tašku pro sanitární odvětrání. Jedná se o potrubí o světlosti Js 125 o délce 22 cm. Spotřeba: 1ks/prostup	1	0,30	1 ks	●38825 černá	●38825 černá	●38825 černá	●38825 černá
					338,00			
	Pružná spojka odvětrání Js 125 K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DN 125. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/60	0,22	1 ks	●32559 šedá	●32559 šedá	●32559 šedá	●32559 šedá
					726,00			
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,22	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá
					260,00			
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,19	1 ks	●38828 šedá	●38828 šedá	●38828 šedá	●38828 šedá
					260,00			
	Průchozí taška pro anténu K prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu do vnějšího průměru až 77,5 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	6,45	1 ks	●27171 7 423,00	●27174 7 565,00	●27500 7 749,00	●27173 7 899,00
	Průchozí taška pro odvod spalin od kondenzačního kotle (116) Pro montáž dvoutrubkového vývodu odkouření kondenzačních kotlů do vnějšího průměru až 116 mm, jejichž teplota vnitřního pláště nepřesahuje 85°C. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	5,93	1 ks	●27186 7 423,00	●27188 7 565,00	●27506 7 749,00	●27189 7 899,00
	Průchozí taška pro odvod spalin od kondenzačního kotle (128) Pro montáž dvoutrubkového vývodu odkouření kondenzačních kotlů do vnějšího průměru až 128 mm, jejichž teplota vnitřního pláště nepřesahuje 85°C. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	5,93	1 ks	●27273 7 423,00	●27274 7 565,00	●27508 7 749,00	●27276 7 899,00
	Průchozí taška pro solární potrubí a kabely K prostupu potrubí a kabelů od solárních kolektorů o průměru 10 mm až do průměru 70 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	6,03	1 ks	●27181 6 567,00	●27184 6 669,00	●27504 6 694,00	●27183 6 797,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS Slouží ke snadnému a spolehlivému, větotěsnému a vodotěsnému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1ks/1 prostup	1	0,27	1 ks	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá
					667,00			

TURMALÍN posuvná taška

Spotřeba: od 11 ks/1 m²; Rozměr: 470x277 mm



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo			
					Engoba	Engoba s probarveným střepem	Glazura	Glazura s probarveným střepem
					měděná (kupferrot)	antracitová* (antrazit)	šedá (zeder)	černá* (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Zajištění proti větru, upevnění								
	Přichytka tašky DZ 5 Pro upevnění tašek proti sání větru. Spotřeba: podle statického posouzení Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks přichytek)	250	0,007	1 ks	●38081 pozink	●38081 pozink	●38081 pozink	●38081 pozink
					8,00			
	Stranová přichytka tašky - určeno pro model Turmalín - značeno pepřmintově Upevnění tašky bez nářadí, určeno pro latě 60 x 40 mm. Únosnost: 0,15 kN/ks Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks přichytek)	250	0,006	1 ks	●46163 ušlechtilá korozi odolná ocel	●46163 ušlechtilá korozi odolná ocel	●46163 ušlechtilá korozi odolná ocel	●46163 ušlechtilá korozi odolná ocel
					7,00			
	Přichytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 50 ks přichytek)	50	0,012	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez
					41,00			
Upevnění hromosvodu								
	Hromosvodový držák pro Turmalín Pro upevnění vodiče hromosvodu na základní tašku bez potřeby úpravy tašek. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,14	1 ks	●32146 nerez	●32146 nerez	●32146 nerez	●32146 nerez
					196,00			
	Hromosvodový držák pro Hřebenáč liniový K a liniový N Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,25	1 ks	●32177 nerez	●32177 nerez	●32177 nerez	●32177 nerez
					312,00			
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu (pro keramické tašky) Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 ks držáku pro střešní tašku	1	0,06	1 ks	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez
					71,00			

Spotřeba: od 33,7 ks/1 m²; Rozměr: 380x180 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo					
					Režná	Engoba		Glazura		
					režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche)	černá (tiefschwarz)	
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	
Střešní tašky										
	Taška základní 1/1 Spotřeba: cca 33,7 ks/m²	12 (504)	1,80	1 ks	●26288	●26311	●26378	●26401	●26447	
				1 m²	26,00	44,00	44,00	56,00	56,00	
					876,20 Kč/m²	1 482,80 Kč/m²	1 482,80 Kč/m²	1 887,20 Kč/m²	1 887,20 Kč/m²	
	Taška půlená univerzální K vyrovnání krycí a konstrukční šíře střechy a k napojení prostupů. Dodání pouze v párech pro pravý a levý kraj.	24 (1008) ks = 12 (504) párů	0,90	1 ks	●26289	●26312	●26379	●26402	●26448	
				1,80	1 pár	47,00	76,00	76,00	97,00	97,00
					1 pár = 2 ks	94,00 1 pár	152,00 1 pár	152,00 1 pár	194,00 1 pár	194,00 1 pár
	Taška 3/4 K vyrovnání krycí a konstrukční šíře střechy a k napojení prostupů.	12 (504)	1,40	1 ks	●26290	●26313	●26380	●26403	●26449	
				36,00	42,00	42,00	53,00	53,00		
	Taška 5/4 K vyrovnání krycí a konstrukční šíře střechy a k napojení prostupů.	1	2,30	1 ks	●26291	●26314	●26381	●26404	●26450	
				254,00	281,00	281,00	302,00	302,00		
Odvětrání střechy										
	Odvětrávací taška Pro šupinové a korunové krytí. Spotřeba: min. 45 ks/100 m² střechy	12 (504)	1,30	1 ks	●26299	●26322	●26389	●26412	●26458	
				61,00	71,00	71,00	78,00	78,00		
	Odvětrávací taška s výřezem Průřez odvětrání: 10 cm²/ks. Ve spojení s odvětrávací taškou s výřezem pravou a levou - pro šupinové krytí. Spotřeba: min. 45 ks/100 m² střechy.	12 (384)	1,70	1 ks	●26296	●26319	●26386	●26409	●26455	
				228,00	267,00	267,00	273,00	273,00		
	Odvětrávací taška s výřezem pravá, levá 1 ks pravá a 1 ks levá ve spojení s odvětrávací taškou s výřezem.	12 (504)	1,70	1 ks	●27259 (L)	●26321 (L)	●26388 (L)	●26411 (L)	●26457 (L)	
				●26297 (P)	●26320 (P)	●26387 (P)	●26410 (P)	●26456 (P)		
				47,00	49,00	49,00	53,00	53,00		
	Okapní taška odvětrávací Průřez odvětrání: 9 cm²/ks. Tloušťka tašky 20 mm. Použití: v celé řadě. Spotřeba: 5,6 ks/m	8 (384)	1,20	1 ks	●26300	●26323	●26390	●26413	●26459	
				105,00	107,00	107,00	109,00	109,00		
	Hřebenová taška odvětrávací Průřez odvětrání: 9 cm²/ks. Tloušťka tašky 20 mm. Použití: v celé řadě. Spotřeba: 5,6 ks/m	8 (384)	1,10	1 ks	●26301	●26324	●26391	●26414	●26460	
				105,00	107,00	107,00	109,00	109,00		
Okraje střechy / štítová hrana										
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Spotřeba: cca 3 ks/m	4 (120)	2,20	1 ks	●26292 (L)	●26315 (L)	●26382 (L)	●26405 (L)	●26451 (L)	
				●26293 (P)	●26316 (P)	●26383 (P)	●26406 (P)	●26452 (P)		
				228,00	267,00	267,00	273,00	273,00		
Pult										
	SET Univerzální pultový hřebenáč s jednou příchýtkou hřebenáče HO + N Pro zakončení pultové hrany. Skládá se z:	5 (120)	4,20	set	●18327	●18329	●18328	●18333	●18331	
				137,00	166,00	166,00	188,00	188,00		
	Univerzální pultový hřebenáč Spotřeba: 3 ks/m		4,20	1 ks	●26470	●26472	●26471	●26477	●26475	
				129,40	158,40	158,40	180,40	180,40		
	Příchýtky hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/národní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,005	1 ks	●37241	●37241	●38477	●37242	●38477	
				cihlově červená	cihlově červená	antracitová	tmavo-hnědá	antracitová		
									7,60	

Pozn.: * Informace o dostupnosti modelu Opál v barvách měděná, antracitová, červenohnědá a černá na vyžádání

HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU OPÁL JSOU ORIENTAČNÍ

Keramické střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních vlivů nebo vlivem slunečního záření.

Hedvábné odstíny červenohnědé barvy se vyznačují živou hrou barev.

Spotřeba: od 33,7 ks/1 m²; Rozměr: 380x180 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo				
					Režná	Engoba		Glazura	
					režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche)	černá (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Pult									
	SET Univerzální pultový hřebenáč začáteční, pravý s jednou příchýtkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení pultové hrany na štitovou. Skládá se z:	1	4,40	set	●18335	●18337	●18336	●18341	●18339
					768,00	791,00	791,00	836,00	836,00
	• Univerzální pultový hřebenáč začáteční, pravý Spotřeba: 1 ks/pult		4,40	1 ks	●26481	●26483	●26482	●26488	●26486
					741,80	764,80	764,80	809,80	809,80
	• Příchýtky hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	●37242 tmavo- hnědá	●38477 antracitová
					7,60				
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●34265 černá	●38460 červeno- hnědá	●34265 černá
					18,60				
	SET Univerzální pultový hřebenáč zakončovací, levý s jednou příchýtkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení pultové hrany na štitovou. Skládá se z:	1	4,40	set	●18343	●18345	●18344	●18349	●18347
					768,00	791,00	791,00	836,00	836,00
	• Univerzální pultový hřebenáč zakončovací, levý Spotřeba: 1 ks/pult		4,40	1 ks	●26493	●26495	●26494	●26500	●26498
					741,80	764,80	764,80	809,80	809,80
	• Příchýtky hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	●37242 tmavo- hnědá	●38477 antracitová
					7,60				
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●34265 černá	●38460 červeno- hnědá	●34265 černá
					18,60				
	Příchýtky hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	●37242 tmavo- hnědá	●38477 antracitová
					7,60				
Okapní hrana									
	Okapní taška Pro napojení okapní hrany. Spotřeba: cca 5,6 ks/m	12 (504)	1,30	1 ks	●26294	●26317	●26384	●26407	●26453
					47,00	50,00	50,00	53,00	53,00
Hřeben a nároží									
	SET Hřebenáč kónický HO s jednou příchýtkou hřebenáče HO + N Pro pokrývání hřebene a nároží. Skládá se z:	5 (120)	3,55	set	●17515	●16567	●17378	●17381	●17387
					273,00	278,00	278,00	284,00	284,00
	• Hřebenáč kónický HO Spotřeba: 2,6 ks/m		3,55	1 ks	●26307	●26330	●26397	●26420	●26466
					265,40	270,40	270,40	276,40	276,40
	• Příchýtky hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	●37242 tmavo- hnědá	●38477 antracitová
					7,60				

Spotřeba: od 33,7 ks/1 m²; Rozměr: 380x180 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo				
					Režná	Engoba		Glazura	
					režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche)	černá (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Hřeben a nároží									
	SET Hřebenáč začáteční ozdobný kónický HO s jednou příchytou hřebenače HO + N a s jedním vrutem Pro začátek hřebene, začátek nároží a konec hřebene. Skládá se z:	1	4,20	set	●17520	●17638	●17379	●17382	●17388
					847,00	896,00	896,00	996,00	996,00
	• Hřebenáč začáteční ozdobný kónický HO Spotřeba: dle objednávky		4,20	1 ks	●26308	●26331	●26398	●26421	●26467
					820,80	869,80	869,80	969,80	969,80
	• Příchytka hřebenače HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenačů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	●37242 tmavo- hnědá	●38477 antracitová
					7,60				
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenače a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●34265 černá	●38460 červeno- hnědá	●34265 černá
					18,60				
	SET Hřebenáč vyrovnávací dvouhrdlý kónický HO s jedním vrutem K vyrovnání délky hřebene. Skládá se z:	1 (120)	3,80	set	●17529	●17530	●17533	●17531	●17534
					323,00	341,00	341,00	362,00	362,00
	• Hřebenáč vyrovnávací dvouhrdlý kónický HO Spotřeba: 1 ks/hřeben		3,80	1 ks	●26309	●26332	●26399	●26422	●26468
					304,40	322,40	322,40	343,40	343,40
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenače a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●34265 černá	●38460 červeno- hnědá	●34265 černá
					18,60				
	SET Hřebenáč malý kónický HO s příchytou Pro pokrývání hřebene a nároží. Skládá se z:	5 (75)	2,21	set	●18417	x	x	x	x
					273,00	x	x	x	x
	• Hřebenáč malý kónický HO Spotřeba: 3 ks/m		2,21	1 ks	●28121	x	x	x	x
					265,40	x	x	x	x
	• Příchytka hřebenače HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenačů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	x	x	x	x
					7,60	x	x	x	x
	SET Hřebenáč začáteční malý kónický ozdobný HO s jednou příchytou hřebenače HO + N a s jedním vrutem Pro začátek hřebene, nároží a konec hřebene. Skládá se z:	1	4,20	set	●18416	x	x	x	x
					949,00	x	x	x	x
	• Hřebenáč začáteční malý kónický ozdobný HO Spotřeba: dle objednávky		4,20	1 ks	●28120	x	x	x	x
					922,80	x	x	x	x
	• Příchytka hřebenače HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenačů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	x	x	x	x
					7,60	x	x	x	x
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenače a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	x	x	x	x
					18,60	x	x	x	x
	SET Hřebenáč vyrovnávací dvouhrdlý malý kónický HO s jedním vrutem K vyrovnání délky hřebene. Skládá se z:	1 (120)	2,74	set	●18376	x	x	x	x
					172,00	x	x	x	x
	• Hřebenáč vyrovnávací dvouhrdlý malý kónický HO Spotřeba: 1 ks/hřeben		2,74	1 ks	●26912	x	x	x	x
					153,40	x	x	x	x
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenače a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	x	x	x	x
					18,60	x	x	x	x

Spotřeba: od 33,7 ks/1 m²; Rozměr: 380x180 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo				
					Režná	Engoba		Glazura	
					režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche)	černá (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Hřeben a nároží									
	SET Rozdělovací hřebenáč malý kónický HO se třemi příchytkami hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro spojení hřebene a dvou nároží pro pokládání do malty. Přípevnění: 3 příchytky HO+N se 3 vruty 4 x 55 mm nebo 1 utěšňovací vrut. Pro sklony střech: 30°až 50° Skládá se z:	1	1,86	set	●18418	x	x	x	x
					2 223,00	x	x	x	x
	•Rozdělovací hřebenáč malý kónický HO Přípevnění: 3 příchytky HO+N se 3 vruty 4 x 55 mm nebo 1 utěšňovací vrut		1,86	1 ks	●28122	x	x	x	x
					2 181,60	x	x	x	x
	•Příchytky hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	x	x	x	x
					7,60	x	x	x	x
	•Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	x	x	x	x
					18,60	x	x	x	x
	SET Rozdělovací hřebenáč kónický HO se třemi příchytkami hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Přípevnění: 3 příchytky HO+N se 3 vruty 4 x 55 mm nebo 1 utěšňovací vrut. Pro sklony střech: 30°až 50°. Skládá se z:	1	2,45	set	●17496	●16568	●17380	●17383	●17389
					2 223,00	2 359,00	2 359,00	2 483,00	2 483,00
	•Rozdělovací hřebenáč kónický HO Spotřeba: 1 ks pro napojení hřebene a dvou nároží		2,45	1 ks	●26310	●26333	●26400	●26423	●26469
					2 181,60	2 317,60	2 317,60	2 441,60	2 441,60
	•Příchytky hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	●37242 tmavo- hnědá	●38477 antracitová
					7,60				
	•Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●34265 černá	●38460 červeno- hnědá	●34265 černá
					18,60				
	Taška hřebenová Pro plynulé napojení střešní plochy a hřebene. Spotřeba: 5,6 ks/m	12 (504)	1,30	1 ks	●26295	●26318	●26385	●26408	●26454
					47,00	50,00	50,00	53,00	53,00
	Příchytky hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1ks/ hřebenáč	50	0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	●37242 tmavo- hnědá	●38477 antracitová
					7,60				
	Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●34265 černá	●38460 červeno- hnědá	●34265 černá
					18,60				
Ochrana proti sesuvu sněhu									
	Protisněhový hák Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3 - 6 ks/m² dle polohy a sklonu střechy.	100	0,17	1 ks	●37447 cihlově červená	●38530 měděná	●37442 bídicově černá	●37449 červeno- hnědá	●37452 ebenově černá
					43,00				
	Taška sněholamu kovová (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu.	1	1,13	1 ks	●37359 cihlově červená	●37359 cihlově červená	●37362 antracitová	●37365 červeno- hnědá	●37361 černá
					1 469,00				

Spotřeba: od 33,7 ks/1 m²; Rozměr: 380x180 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo				
					Režná	Engoba		Glazura	
					režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche)	černá (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Ochrana proti sesuvu sněhu									
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,21	1 ks	●30401 cihlově červená	●30401 cihlově červená	●30399 černá	●30398 tmavo- hnědá	●30399 černá
					537,00				
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,21	1 ks	●33168 cihlově červená	●33168 cihlově červená	●33170 černá	●33169 tmavo- hnědá	●33170 černá
					537,00				
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,22	1 ks	●30405 cihlově červená	●30405 cihlově červená	●30396 černá	●30407 tmavo- hnědá	●30396 černá
					427,00				
	Mříž sněholamu 3 m Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5(100)		1 m	●39898 cihlově červená	●39898 cihlově červená	●39900 černá	●39896 tmavo- hnědá	●39900 černá
				565,00					
		4,30	1 ks	1 695,00					
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	0,033	1 ks	●39913 cihlově červená	●39913 cihlově červená	●39915 černá	●39911 tmavo- hnědá	●39915 černá
					89,00				
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Spotřeba podle délky sněholamu. Osová vzdálenost mezi držáky je u střeš o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.	10	1,20	1 ks	●35927 cihlově červená	●35927 cihlově červená	●35930 černá	●32213 červeno- hnědá	●35930 černá
					445,00				
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10		1 m	●35928 cihlově červená	●35928 cihlově červená	●35931 černá	●32212 červeno- hnědá	●35931 černá
				519,33					
		4,28	1 ks	1 558,00					
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35929 cihlově červená	●35929 cihlově červená	●35932 černá	●32214 červeno- hnědá	●35932 černá
					89,00				
Pohyb po střeše									
	Nosná taška stoupací plošiny kovová (bez držáku) Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/1 stoupací plošina	1	0,92	1 ks	●37294 cihlově červená	●37294 cihlově červená	●37297 antracitová	●37300 červeno- hnědá	●37296 černá
					1 490,00				
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnání do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/1 plošina	1	0,27	1 ks	●30101 cihlově červená	●30101 cihlově červená	●32032 černá	●37257 červeno- hnědá	●32032 černá
					541,00				
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1,36	1 ks	●30096 cihlově červená	●30096 cihlově červená	●32031 černá	●37266 červeno- hnědá	●32031 černá
					1 888,00				
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,27	1 ks	●30186 cihlově červená	●30186 cihlově červená	●32030 černá	●37275 červeno- hnědá	●32030 černá
					3 222,00				
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpra- vou. Sada obsahuje 2 závěsné háčky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	3,69	1 ks	●35917 cihlově červená	●35917 cihlově červená	●35918 černá	●32197 červeno- hnědá	●35918 černá
					2 404,00				

Spotřeba: od 33,7 ks/1 m²; Rozměr: 380x180 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo					
					Režná	Engoba		Glazura		
					režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche)	černá (tiefschwarz)	
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	
Pohyb po střeše										
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35920 cihlově červená	●35920 cihlově červená	●35921 černá	●32198 červeno- hnědá	●35921 černá	
					2 955,00					
Prostupy střechou										
	Průchozí taška pro sanitární odvětrání K prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity a kanalizace. Potrubí o světlosti Js 100 (Set obsahuje napojovací trubku, soupravu pro napojení DHV a pružnou spojku odvětrání Js 100). Spotřeba: dle objednávky	1	9,87	1 ks	●26304 5 904,00	●26327 6 143,00	●26394 6 143,00	●26417 6 377,00	●26463 6 377,00	
	Napojovací trubka DN 125 Slouží pro rozšíření světlosti napojovací trubky jako náhrada potrubí Js 100 na Js 125 v setu pro průchozí tašku pro sanitární odvětrání. Jedná se o potrubí o světlosti Js 125 o délce 22 cm. Spotřeba: 1ks/prostup	1	0,30	1 ks	●38825 černá	●38825 černá	●38825 černá	●38825 černá	●38825 černá	
					338,00					
	Pružná spojka odvětrání Js 125 K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DN 125. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/60	0,22	1 ks	●32559 šedá	●32559 šedá	●32559 šedá	●32559 šedá	●32559 šedá	
					726,00					
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,22	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	
					260,00					
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,19	1 ks	●38828 šedá	●38828 šedá	●38828 šedá	●38828 šedá	●38828 šedá	
					260,00					
	Průchozí taška pro anténu K prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu do vnějšího průměru až 77,5 mm. Nástavec je z plastu.	1	6,30	1 ks	●26305 5 275,00	●26328 5 436,00	●26395 5 436,00	●26418 5 673,00	●26464 5 673,00	
	Průchozí taška pro odvod spalin od kondenzačního kotle 116 mm Pro montáž dvoutrubkového vývodu odkouření kondenzačních kotlů do vnějšího průměru až 116 mm, jejichž teplota vnitřního pláště nepřesahuje 85°C. Nástavec je z plastu.	1	5,67	1 ks	●26302 5 300,00	●26325 5 436,00	●26392 5 436,00	●26415 5 673,00	●26461 5 673,00	
	Průchozí taška pro odvod spalin od kondenzačního kotle 128 mm Pro montáž dvoutrubkového vývodu odkouření kondenzačních kotlů do vnějšího průměru až 128 mm, jejichž teplota vnitřního pláště nepřesahuje 85°C. Nástavec je z plastu.	1	5,67	1 ks	●26303 5 300,00	●26326 5 436,00	●26393 5 436,00	●26416 5 673,00	●26462 5 673,00	
	Průchozí taška pro solární potrubí a kabely K prostupu potrubí a kabelů od solárního kolektoru o průměru 10 mm až do průměru 70 mm. Spotřeba dle objednávky	1	5,67	1 ks	●26306 4 729,00	●26329 4 805,00	●26396 4 805,00	●26419 4 883,00	●26465 4 883,00	
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS Slouží ke snadnému a spolehlivému, větrotěsnému a vodotěsnému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1ks/1 průstup	1	0,27	1 ks	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	
					667,00					
Zajištění proti větru, upevnění										
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 50 ks příchytok)	50	0,012	1 ks	●32261 pozink	●32261 pozink	●32261 pozink	●32261 pozink	●32261 pozink	
					41,00					
	Příchytka tašky Opál pro latě 30/50 Je vhodná pro šupinové krytí pro latě 30/50 a slouží k přichycení proti sacím účinkům větru. Používá se i pro korunové krytí spolu s příchytkou tašky Opál pro korunové krytí. Spotřeba: dle statického posouzení Prodej po krabicích (1 krabice = 50 ks příchytok)	50	0,019	1 ks	●37844 pozink	●37844 pozink	●37844 pozink	●37844 pozink	●37844 pozink	
					11,00					

Spotřeba: od 33,7 ks/1 m²; Rozměr: 380x180 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo				
					Režná	Engoba		Glazura	
					režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche)	černá (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Zajištění proti větru, upevnění									
	Přichytka tašky Opál pro latě 40/60 Je vhodná pro šupinové krytí pro latě 40/60 a slouží k přichycení proti sacím účinkům větru. Používá se i pro korunové krytí spolu s přichytkou tašky Opál pro korunové krytí. Spotřeba: dle statického posouzení Prodej po krabicích (1 krabice = 50 ks přichytek)	50	0,024	1 ks	●37843 pozink	●37843 pozink	●37843 pozink	●37843 pozink	●37843 pozink
					15,00				
	Přichytka tašky Opál pro korunové krytí Slouží k připevnění vrchní krycí řady Opálu při korunovém krytí a k přichycení proti sacím účinkům větru. Spotřeba: dle statického posouzení Prodej po krabicích (1 krabice = 50 ks přichytek)	50	0,010	1 ks	●37845 pozink	●37845 pozink	●37845 pozink	●37845 pozink	●37845 pozink
					10,00				
Upevnění hromosvodu									
	Hromosvodový držák pro Opál Pro upevnění vodiče hromosvodu na základní tašku bez potřeby úpravy tašek. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,17	1 ks	●32148 nerez	●32148 nerez	●32148 nerez	●32148 nerez	●32148 nerez
					196,00				
	Hromosvodový držák pro Hřebenáč kónický HO Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,21	1 ks	●32173 nerez	●32173 nerez	●32173 nerez	●32173 nerez	●32173 nerez
					312,00				
	Hromosvodový držák pro Hřebenáč kónický HO malý Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,20	1 ks	●32174 nerez	●32174 nerez	●32174 nerez	●32174 nerez	●32174 nerez
					312,00				
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu (pro keramické tašky) Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 ks držáku pro střešní tašku	1	0,059	1 ks	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez
					71,00				

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - keramické střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barevnost modelu keramické tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství							Cena v Kč bez DPH/ jednotka	
					režná	kaštanově hnědá	červeno- hnědá	tmavo- červená	tmavo- hnědá	černá	šedá		
					měděná				hnědá	antracitová	tmavě šedá		
Okapní hrana													
	Okapnice plechová 1,85 m Pro odvodnění doplňkové hydroizo- lační vrstvy v okapní hraně. Je samo- nosná. Včetně lepicí pásky. Délka: 185 cm. 1 ks = 185 cm Spotřeba: 1 ks = 1,80 m	10 (280)	1,50	1 ks 1 m	●32611 tmavo- hnědá	●32611 tmavo- hnědá	●32611 tmavo- hnědá	●32611 tmavo- hnědá	●32611 tmavo- hnědá	●32611 tmavo- hnědá	●32611 tmavo- hnědá	417,00 225,41	
	Okapnice plechová 2,75 m Pro odvodnění doplňkové hydroizo- lační vrstvy v okapní hraně. Je samo- nosná. Včetně lepicí pásky. Délka: 275 cm. 1 ks = 275 cm Spotřeba: 1 ks = 2,70 m	10 (300)	2,10	1 ks 1 m	●32309 tmavo- hnědá	●32309 tmavo- hnědá	●32309 tmavo- hnědá	●32309 tmavo- hnědá	●32309 tmavo- hnědá	●38704 černá	●38704 černá	617,00 224,36	
	Větrací mřížka Standard Ochrana proti vniknutí drobných živočichů pod krytinu v okapní hraně. Délka štětín: 55 cm. 1 ks = 1 m	50 (4 000)	0,073	1 ks	●38850 černá	●38850 černá	●38850 černá	●38850 černá	●38850 černá	●38850 černá	●38850 černá	31,00	
	Větrací mřížka Ochrana proti vniknutí drobných živočichů pod krytinu. Délka: 100 cm. 1 ks = 1 m	200 (3 600)	0,089	1 ks	●32684 černá	●32684 černá	●32684 černá	●32684 černá	●32684 černá	●32684 černá	●32684 černá	43,00	
	Větrací mřížka univerzální Ochrana proti vniknutí drobných živočichů pod krytinu a zajištění přívodu vzduchu pod krytinu vlastním větracím průřezem 200 cm²/m. Délka: 100 cm. 1 ks = 1 m	30 (720)	0,164	1 ks	●30036 černá	●30036 černá	●30036 černá	●30036 černá	●30036 černá	●30036 černá	●30036 černá	87,00	
	Větrací pás okapní Standard 80 mm K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Větrací průřez: 385 cm²/m Návin: 1 role/5 m	10 (800)	0,45	1 m	●38851 cihlově červená	●38852 černá	●38852 černá	●38852 černá	●38852 černá	●38852 černá	●38852 černá	37,40	
				1 role									187,00
	Větrací pás okapní - 100 mm K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Větrací průřez: 453 cm²/m Návin: 1 role/5 m	10 (500)	0,45	1 m	●30474 cihlově červená	●30475 tmavo- hnědá	●30475 tmavo- hnědá	●30475 tmavo- hnědá	●30475 tmavo- hnědá	●30473 černá	●30473 černá	43,60	
				1 role									218,00
	Větrací pás okapní - 100 mm - velké balení K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Větrací průřez: 453 cm²/m Návin: 1 role/50 m	1 (60)	4,85	1 m	●34971 cihlově červená	●34972 tmavo- hnědá	●34972 tmavo- hnědá	●34972 tmavo- hnědá	●34972 tmavo- hnědá	●34970 černá	●34970 černá	43,58	
				1 role									2 179,00
	Větrací pás okapní - 80 mm K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Větrací průřez: 365 cm²/m Návin: 1 role/5 m	10 (500)	0,34	1 m	●34231* cihlově červená							43,60	
				1 role									218,00
	Větrací pás okapní ALU šířka 80 mm K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Materiál: hliník Návin: 1 role/5 m	1	0,30	1 m	●●39183 cihlově červená/ černá	●O39184 tmavo- hnědá/bílá	●●39183 cihlově červená/ černá	●●39183 cihlově červená/ černá	●O39184 tmavo- hnědá/bílá	●●39183 cihlově červená/ černá	●●39183 cihlově červená/ černá	125,60	
				1 role									628,00
	Větrací pás okapní ALU šířka 100 mm K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Materiál: hliník Návin: 1 role/5 m	1	0,34	1 m	●●38932 cihlově červená/ černá	●O38933 tmavo- hnědá/bílá	●●38932 cihlově červená/ černá	●●38932 cihlově červená/ černá	●O38933 tmavo- hnědá/bílá	●●38932 cihlově červená/ černá	●●38932 cihlově červená/ černá	135,80	
				1 role									679,00
Hřeben / nároží													
	Uzávěra hřebene PVC Ukončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro ukončení hřebene	60	0,12	1 ks	●30470 cihlově červená	●30481 tmavo- hnědá	●30481 tmavo- hnědá	●30481 tmavo- hnědá	●30481 tmavo- hnědá	●38754 černá	●30555 šedá	94,00	
	Metalroll - větrací pás hřebene a nároží Pro napojení hřebene/nároží na plochu. Vrapovaný hliníkový pás s výztužnou hliníkovou mřížkou. Průřez odvětrání: 150 cm²/m. Variabilní šířka: 260 - 320 mm. Návin: 1 role/5 m	4 (72)	1,65	1 m 1 role	●33487 cihlově červená	●33488 tmavo- hnědá	●33488 tmavo- hnědá	●33488 tmavo- hnědá	●33488 tmavo- hnědá	●33489 černá	●33489 černá	565,60 2 828,00	

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U ORIGINÁLNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KERAMICKÉ STŘEŠNÍ TAŠKY JSOU ORIENTAČNÍ

Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

* Do vyprodání zásob

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - keramické střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barevnost modelu keramické tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství							Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					režná	kaštanově hnědá	červeno- hnědá	tmavo- červená	tmavo- hnědá	černá	šedá	
					měděná				hnědá	antracitová	tmavě šedá	
Hřeben / nároží												
	Figaroll PLUS - větrací pás hřebene a nároží Materiál: hliníkové barvené postranní pásy s pruhy butylového lepidla, střední větrací díl z PP. Průřez odvětrání: 150 cm²/m. Variabilní šířka: 280 - 320 mm. Návin: 1 role/5 m	5 (128)	1,10	1 m 1 role	●58962 cihlově červená	●58961 tmavo- hnědá	●58961 tmavo- hnědá	●58961 tmavo- hnědá	●58961 tmavo- hnědá	●58960 černá	●58960 černá	337,20 1 686,00
	Basicroll (Dryroll) - větrací pás hřebene a nároží Pro napojení hřebene/nároží na plochu. Materiál: netkaná textilie, postranní pásy vřapovaný hliník. Průřez odvětrání: 100 cm²/m. Návin: 1 role/5 m; Šířka: 295 mm	5 (105)	0,85	1 m 1 role	●35060 cihlově červená	●35062 tmavo- hnědá	●35062 tmavo- hnědá	●35062 tmavo- hnědá	●35062 tmavo- hnědá	●35061 černá	●35061 černá	301,60 1 508,00
	Ecoroll ALU - větrací pás hřebene a nároží Pro napojení hřebene/nároží na profilované střešní tašky Materiál: perforovaný hliníkový plech Průřez odvětrání: >110 cm²/m. Návin: 1 role/5 m; Šířka: 300 mm	4 (160)	1,05	1 m 1 role	●38853 cihlově červená	●38854 tmavo- hnědá	●38854 tmavo- hnědá	●38855 černá	●38855 černá	●38855 černá	●38855 černá	214,60 1 073,00
	Univerzální držák hřebenové latě nastavitelný (pro hřeben a nároží) Pro připevnění hřebenové/nárožní latě 4/6 cm. Materiál: pozinkovaná ocel.	50	0,18	1 ks	●58880 pozink	●58880 pozink	●58880 pozink	●58880 pozink	●58880 pozink	●58880 pozink	●58880 pozink	48,00
	Držák hřebenové latě s hřebem 40/210 Pro upevnění nárožní i hřebenové latě. Určeno pro lat 4/6 cm na stojato, možno použít i pro lat 5/3 cm. Spotřeba na hřeben: na každou vazbu, na nároží: 1 ks/0,6 m	100	0,11	1 ks	●30373 pozink	●30373 pozink	●30373 pozink	●30373 pozink	●30373 pozink	●30373 pozink	●30373 pozink	35,00
	Držák hřebenové latě s hřebem 40/250 Pro upevnění nárožní i hřebenové latě. Určeno pro lat 4/6 cm na stojato, možno použít i pro lat 5/3 cm. Spotřeba na hřeben: na každou vazbu, na nároží: 1 ks/0,6 m	100	0,12	1 ks	●32215 pozink	●32215 pozink	●32215 pozink	●32215 pozink	●32215 pozink	●32215 pozink	●32215 pozink	40,00
	Kohout 28 cm Režná (včetně závitové tyče a lepidla)	1		1 ks	●37569* červená	●37569* červená	●37569* červená	●37569* červená	●37569* červená	●37569* červená	●37569* červená	4 955,00
	Kohout 28 cm Engoba (včetně závitové tyče a lepidla)	1		1 ks	O37580* bílá	O37580* bílá	O37580* bílá	O37580* bílá	O37580* bílá	O37580* bílá	O37580* bílá	5 888,00
	Špička 35 cm Režná (včetně závitové tyče a lepidla)	1		1 ks	●26597* režná	●26597* režná	●26597* režná	●26597* režná	●26597* režná	●26597* režná	●26597* režná	5 619,00
	Špička 35 cm Engoba (včetně závitové tyče a lepidla)	1		1 ks	●26625* měděná				●26626* hnědá	●26627* antracitová		5 899,00
	Špička 35 cm Glazura (včetně závitové tyče a lepidla)	1		1 ks		●26628* kaštanově hnědá						6 460,00
	Špička 35 cm Glazura (včetně závitové tyče a lepidla)	1		1 ks						●26629* černá		7 020,00
Úžlabí												
	Hliníkový pás úžlabí (šíře 50 cm) Pro mělká úžlabí. Oboustranně lakovaný hliníkový plech, šířka 50 cm, délka 160 cm. Spotřeba: 1 ks/1,5 m úžlabí	8	1,45	1 m 1 ks	●●38466 cihlově červená/ červeno- hnědá ●●46912 terraccotta/ antracitová	●●38467 tmavo- hnědá/ černá	●●38467 tmavo- hnědá/ černá	●●38467 tmavo- hnědá/ černá	●●38467 tmavo- hnědá/ černá	●●38467 tmavo- hnědá/ černá ●●46912 terraccotta/ antracitová	●●38467 tmavo- hnědá/ černá ●●46912 terraccotta/ antracitová	811,88 1 299,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.
* do vyprodání zásob

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - keramické střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barevnost modelu keramické tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství							Cena v Kč bez DPH/ jednotka	
					režná	kaštanově hnědá	červeno- hnědá	tmavo- červená	tmavo- hnědá	černá	šedá		
					měděná				hnědá	antracitová	tmavě šedá		
Úžlabí													
	Připonka hliníkového pásu úžlabí Pro připevnění hliníkových pásů úžlabí. Materiál: lakovaný hliníkový plech. Spotřeba: 6 ks/úžlabní pás	1 500	0,01	1 ks	●30107 cihlově červená	●30107 cihlově červená	●30107 cihlově červená	●30107 cihlově červená	●30107 cihlově červená	●30107 cihlově červená	●30107 cihlově červená	13,00	
	Profilované úžlabí pozinkované Úžlabní pás s 10 podélnými prolisy s mimořádnou tuhostí. Materiál: pozinkovaný ocelový plech, povrchová úprava PES, délka 200 cm. Spotřeba: 1 ks/190 cm úžlabí	1	4,10	1 m 1 ks	●33734 cihlově červená	●33733 tmavo- hnědá	●33733 tmavo- hnědá	●33733 tmavo- hnědá	●33733 tmavo- hnědá	●33733 tmavo- hnědá	●33733 tmavo- hnědá	616,50 1 233,00	
	Spojovací pás úžlabí Pro spojení dvou úžlabí nad vikýřem. Materiál: polyizobutylene, šířka 14 cm. Návin: 1 role / 1 m Spotřeba: cca 80 - 90 cm/spoj	2	2,80	1 m 1 role	●30190 cihlově červená	●30189 tmavo- hnědá	●30189 tmavo- hnědá	●30189 tmavo- hnědá	●30189 tmavo- hnědá	●30189 tmavo- hnědá	●30189 tmavo- hnědá	531,00	
	Utěšňovací klínový pás 30 x 60 mm samolepící Ochrana proti vniknutí drobných živoči- chů úžlabím pod krytinu. Materiál: pěnový polyuretan s lepidlovou úpravou, délka 1 m. Spotřeba: 2 ks/m úžlabí	100	0,18	1 m = 1 ks	●32685 šedá	●32685 šedá	●32685 šedá	●32685 šedá	●32685 šedá	●32685 šedá	●32685 šedá	55,00	
Pohyb po střeše													
	Sada bezpečnostního háku (bez tašky) K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu. Spotřeba: dle objednávky	1	6,00	1 ks	●34220 cihlově červená	●34223 černá	●34223 černá	●34223 černá	●34223 černá	●34223 černá	●34223 černá	3 219,00	
	Kominová lávka UNI 100 s přímým zábradlím (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Umožňuje pohyb po střeše. Materiál: pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Rozměry: 250x1000 mm, výška zábradlí 1000 mm. Spotřeba: dle objednávky.	1	15,00	1 ks	●38866 cihlově červená	●38867 tmavo- hnědá	●32199 červeno- hnědá	●38867 tmavo- hnědá	●38867 tmavo- hnědá	●38868 černá	●38868 černá	7 068,00	
	Kominová lávka UNI 100 s rohovým zábradlím (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Umožňuje pohyb po střeše. Materiál: pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Rozměry: 250x1000 mm, výška zábradlí 1000 mm. Spotřeba: dle objednávky.	1	17,90	1 ks	●38910 cihlově červená	●38911 tmavo- hnědá	●32211 červeno- hnědá	●38911 tmavo- hnědá	●38911 tmavo- hnědá	●38912 černá	●38912 černá	7 680,00	
Prostupy střechou													
	Průchozí taška pro potrubí BSK Bezpečný a těsný průstup potrubí soustavy solárních kolektorů. Spotřeba: 2 ks/soustava	1	1,42	1 ks	●35924 cihlově červená	●35925 černá	●35925 černá	●35925 černá	●35925 černá	●35925 černá	●35925 černá	2 278,00	
	Průchozí taška pro kabely (8 ks) Bezpečný a těsný průstup kabelů od nadstřešních zařízení. Kapacita 8 kabelů o průměru 4 až 8 mm.	1	1,16	1 ks	●36417 cihlově červená	●36418 černá	●36418 černá	●36418 černá	●36418 černá	●36418 černá	●36418 černá	2 080,00	
Větrání půdních prostor / výstup na střeše													
	Luminex PLUS - UNI 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střeše. Spotřeba: dle objednávky	1	5,30	1 ks	●33834 cihlově červená	●33832 tmavo- hnědá	●33832 tmavo- hnědá	●33832 tmavo- hnědá	●33832 tmavo- hnědá	●58904 černá	●58904 černá	6 859,00	
	Luminex PLUS - MAX 87,4 x 88,6 cm (otvor 53,0 x 59,5 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střeše. Spotřeba: dle objednávky	1	5,80	1 ks	●33024 cihlově červená	●33025 tmavo- hnědá	●33025 tmavo- hnědá	●33025 tmavo- hnědá	●33025 tmavo- hnědá	●33026 černá	●33026 černá	8 814,00	

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - keramické střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barevnost modelu keramické tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství							Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					režná	kaštanově hnědá	červeno- hnědá	tmavo- červená	tmavo- hnědá	černá	šedá	
					měděná				hnědá	antracitová	tmavě šedá	
Větrání půdních prostor / výstup na střechu												
	Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Luminex ALU musí být po montáži zastíněn z důvodu ochrany okolní střešní fólie před UV zářením. Výstupní otvor: 60 x 60 cm Spotřeba: dle objednávky	1	15,00	1 ks	●39910 cihlově červená	●30353 tmavo- hnědá	●30353 tmavo- hnědá	●30353 tmavo- hnědá	●30353 tmavo- hnědá	●39895 antracitová ●32116 černá	●39895 antracitová ●32116 černá	8 038,00
	Náhradní plexisklo k Luminexu PLUS UNI, CL Spotřeba: dle potřeby Součástí balení je náhradní klička a osičky.	1	1,52	1 ks	●30052 průhledná	●30052 průhledná	●30052 průhledná	●30052 průhledná	●30052 průhledná	●30052 průhledná	●30052 průhledná	3 157,00
	Náhradní plexisklo k Luminexu PLUS MAX Spotřeba: dle potřeby Součástí balení je náhradní klička a osičky.	1	1,60	1 ks	●33620 průhledná	●33620 průhledná	●33620 průhledná	●33620 průhledná	●33620 průhledná	●33620 průhledná	●33620 průhledná	3 157,00
	Náhradní klička k oknu Luminex PLUS UNI, CL, MAX Spotřeba: dle potřeby	1	0,082	1 ks	●30374 černá	●30374 černá	●30374 černá	●30374 černá	●30374 černá	●30374 černá	●30374 černá	93,00
Zajištění proti větru, upevnění												
	Hřebík 45 mm pozinkovaný Spotřeba: dle potřeby	1	1,00	1 kg	●30497 pozink	●30497 pozink	●30497 pozink	●30497 pozink	●30497 pozink	●30497 pozink	●30497 pozink	193,00
	Hřebík 80 mm pozinkovaný Spotřeba: dle potřeby	1	1,00	1 kg	●30499 pozink	●30499 pozink	●30499 pozink	●30499 pozink	●30499 pozink	●30499 pozink	●30499 pozink	193,00
	Vrták pro betonové a keramické tašky Vrták s karbidovým břitem a s obou- stranným diamantovým brusem. Primárně určen pro betonové tašky. Lze použít i pro keramické tašky (menší účinnost). Vrták i materiál je nutné udržovat vlhký. Vrtání probíhá bez přiklepu. Spotřeba: dle potřeby	1	0,050	1 ks	●38462	●38462	●38462	●38462	●38462	●38462	●38462	74,00
Nápojení na zdi a komíny												
	EasyFlash 300 mm Pro napojení krytiny na prostupy a zvýšené konstrukce, např. komíny. Materiál: butylkaučuk na lakovaném hliníkovém nosiči. Spotřeba: podle velikosti prostupu. Návin: 1 role/5 m	5	2,54	1 m 1 role	●46294 cihlově červená	●46310 tmavo- hnědá	●46310 tmavo- hnědá	●46310 tmavo- hnědá	●46310 tmavo- hnědá	●35269 černá	●35269 černá	498,40 2 492,00
	Wakaflex 280 mm Pro napojení krytiny na prostupy a zvýšené konstrukce, např. komíny. Materiál: polyizobutylem. Spotřeba: podle velikosti prostupu. Návin: 1 role/5 m	4	5,20	1 m 1 role	●58837 cihlově červená	●58835 tmavo- hnědá	●58835 tmavo- hnědá	●58835 tmavo- hnědá	●58835 tmavo- hnědá	●58836 černá	●58836 černá	668,20 3 341,00
	Krycí lišta Wakaflexu Pro připevnění horního okraje Wakaflexu ke svislým plochám prostupů. Materiál: lakovaný hliníkový plech, délka lišty 240 cm. Oboustranně použitelná. Spotřeba: 1 ks/2,4 m	1	0,46	1 m 1 ks	●●34470 cihlově červená/ tmavo- hnědá	●●34470 cihlově červená/ tmavo- hnědá	●●34470 cihlově červená/ tmavo- hnědá	●●34470 cihlově červená/ tmavo- hnědá	●●34470 cihlově červená/ tmavo- hnědá	●●34470 cihlově červená/ tmavo- hnědá	●●34470 cihlově červená/ tmavo- hnědá	155,00 372,00
	Šroub ke krycí liště Wakaflexu Vrut s natloukáací hmoždinkou. Spotřeba: 12 ks/lišta Wakaflexu	240	0,004	1 ks	●30406 pozink	●30406 pozink	●30406 pozink	●30406 pozink	●30406 pozink	●30406 pozink	●30406 pozink	18,00
	Těsnící tmel K Transparentní butylkaučukový tmel pro utěsnění lišty Wakaflexu, anténního nástavce apod. Objem eurokartuše: 310 ml Spotřeba: cca 60 ml/m	1	0,40	1 tuba (310 ml)	●30536 průhledný	●30536 průhledný	●30536 průhledný	●30536 průhledný	●30536 průhledný	●30536 průhledný	●30536 průhledný	621,00
	Lepidlo M-Glue Pro přilepení butylkaučukových pruhů na vlhký/mokrý podklad. Spotřeba: cca 15 ml/m	1	0,50	1 tuba (290 ml)	●39024 černá	●39024 černá	●39024 černá	●39024 černá	●39024 černá	●39024 černá	●39024 černá	697,00

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - keramické střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barevnost modelu keramické tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství							Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					režná	kaštanově hnědá	červeno- hnědá	tmavo- červená	tmavo- hnědá	černá	šedá	
					měděná				hnědá	antracitová	tmavě šedá	
Fólie a příslušenství												
	Bramac Divoroll Standard+ 145 Difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva s plošnou hmotností 145 g/m². Použití: na bednění, na tepelnou izolaci, volně na krokve 1 role = 75 m² 	(20)	11,40	1 m² 1 role	●58831 šedá	●58831 šedá	●58831 šedá	●58831 šedá	●58831 šedá	●58831 šedá	●58831 šedá	56,00 4 200,00
	Bramac Divoroll Kompakt+ 145 Difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva s plošnou hmotností 145 g/m². Použití: na bednění, na tepelnou izolaci, volně na krokve 1 role = 75 m²	(20)	11,40	1 m² 1 role	●58846 zelená	●58846 zelená	●58846 zelená	●58846 zelená	●58846 zelená	●58846 zelená	●58846 zelená	66,00 4 950,00
	Bramac Divoroll KOMPAKT+2S 145 Difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva se dvěma lepicími pruhy a s plošnou hmotností 145 g/m². Použití: na bednění, na tepelnou izolaci, volně na krokve 1 role = 75 m²	(20)	11,40	1 m² 1 role	●58884 zelená	●58884 zelená	●58884 zelená	●58884 zelená	●58884 zelená	●58884 zelená	●58884 zelená	78,00 5 850,00
	Bramac Divoroll UNIVERSAL HYPER 2S 150 Difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva se dvěma lepicími pruhy a s meta- lizovanou paropropustnou membránou umístěnou uprostřed. Plošná hmotnost fólie je 150 g/m². 1 role = 75 m²	(20)	11,80	1 m² 1 role	●58847 modrá	●58847 modrá	●58847 modrá	●58847 modrá	●58847 modrá	●58847 modrá	●58847 modrá	115,00 8 625,00
	Bramac Divoroll UNIVERSAL PLUS 2S 160 Mimořádně pevná, difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva se dvěma lepicími pruhy. Střešní fólie je opatřena výztužnou mřížkou. Plošná hmotnost fólie je 160 g/m². Použití: na bednění, na tepelnou izolaci, volně na krokve 1 role = 75 m²	(20)	12,50	1 m² 1 role	●58833 zelená	●58833 zelená	●58833 zelená	●58833 zelená	●58833 zelená	●58833 zelená	●58833 zelená	92,00 6 900,00
	Bramac Divoroll TOP PLUS 230 Mimořádně pevná, difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva se dvěma lepicími pruhy. Plošná hmotnost fólie je 230 g/m². 1 role = 75 m²	(12)	18,30	1 m² 1 role	●58885 zelená	●58885 zelená	●58885 zelená	●58885 zelená	●58885 zelená	●58885 zelená	●58885 zelená	161,00 12 075,00
	Bramac Divoroll DUO MAXIMUM 200 Mimořádně odolná, difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva se dvěma lepicími pruhy. Plošná hmotnost fólie je 200 g/m². Použití: na bednění, na tepelnou izolaci. 1 role = 75 m² 	(20)	16,30	1 m² 1 role	●58834 zelená	●58834 zelená	●58834 zelená	●58834 zelená	●58834 zelená	●58834 zelená	●58834 zelená	126,00 9 450,00
	Bramac Divoroll PREMIUM 350 Difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva určená pro svařování. Může být použita až pro třídu těsnosti 1 (vodotěsné podstřeší). Plošná hmotnost fólie je 350 g/m². Použití: na bednění, na tepelnou izolaci. 1 role = 45 m² 	(20)	16,30	1 m² 1 role	●37137* ●58888 tmavě zelená	●37137* ●58888 tmavě zelená	●37137* ●58888 tmavě zelená	●37137* ●58888 tmavě zelená	●37137* ●58888 tmavě zelená	●37137* ●58888 tmavě zelená	●37137* ●58888 tmavě zelená	287,00 12 915,00
	Krycí pruh přes kontralatě Premium WU Systémové příslušenství k difúzní fólii Bramac Premium WU. Role: 50 x 0,3 m	1 (60)	3,00	1 m 1 ks	●38972 ●38972	●38972 ●38972	●38972 ●38972	●38972 ●38972	●38972 ●38972	●38972 ●38972	●38972 ●38972	105,28 5 264,00
	Hotový roh Premium WU Kompletně připravený vnější roh ze shodného materiálu jako je difúzní fólie Bramac Premium WU. Spotřeba: dle potřeby	2	0,05	1 ks	●46644 zelená	●46644 zelená	●46644 zelená	●46644 zelená	●46644 zelená	●46644 zelená	●46644 zelená	1 024,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

* Do vyprodání zásob

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - keramické střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barevnost modelu keramické tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství							Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					režná	kaštanově hnědá	červeno- hnědá	tmavo- červená	tmavo- hnědá	černá	šedá	
					měděná				hnědá	antracitová	tmavě šedá	
Fólie a příslušenství												
	Průchozí manžeta Premium WU Manžeta pro bezpečné utěsnění kruhových trubních průstupů. Spotřeba: dle potřeby	10	0,10	1 ks	● 37888 zelená	● 37888 zelená	● 37888 zelená	● 37888 zelená	● 37888 zelená	● 37888 zelená	● 37888 zelená	1 294,00
	Svářecí přípravek Premium WU Pro rychlé a jednoduché svaření pásů difuzní fólie Bramac Premium WU. Spotřeba: cca 1 l/100 m spoje	1	1,22	1,25 l	● R1899	● R1899	● R1899	● R1899	● R1899	● R1899	● R1899	1 363,00
	Parotěsná fólie Bramac Membran 100 2S Parotěsná/vzduchotěsná fólie s dvěma lepicími pruhy pod tepelnou izolaci Bramac Therm. 1 role = 75 m²	(20)		1 m²	● 36970 zelená/ stříbrná	● 36970 zelená/ stříbrná	● 36970 zelená/ stříbrná	● 36970 zelená/ stříbrná	● 36970 zelená/ stříbrná	● 36970 zelená/ stříbrná	● 36970 zelená/ stříbrná	85,00 6 375,00
	Lepicí páska DivoTape š. 60 mm Jednostranně lepicí páska pro utěsnění průstupů doplňkovou hydroizolací a pro případné opravy poškozené doplňkové hydroizolační vrstvy. Návin: 1 role/25 m	10		1 m	● 33810	● 33810	● 33810	● 33810	● 33810	● 33810	● 33810	35,64 891,00
	Lepicí páska Clima Tape š. 60 mm Jednostranně lepicí páska pro utěsnění průstupů doplňkovou hydroizolací a pro případné opravy poškozené doplňkové hydroizolační vrstvy a parotěsné fólie Membran 100 2S. Návin: 1 role/25 m	10		1 m	● 36354 průhledná	● 36354 průhledná	● 36354 průhledná	● 36354 průhledná	● 36354 průhledná	● 36354 průhledná	● 36354 průhledná	26,12 653,00
	Flexiroll ALU 90 mm x 5 m Lepicí páska s vysokou roztlačností pro vnější i vnitřní utěsnění průstupů doplňkové hydroizolační vrstvy. Návin: 1 role/5 m	10		1 m	● 38812 šedá	● 38812 šedá	● 38812 šedá	● 38812 šedá	● 38812 šedá	● 38812 šedá	● 38812 šedá	198,00 990,00
	Těsnicí páska pod kontralatě š. 50 mm/ oboustranně lepicí páska. K utěsnění spáry mezi doplňkovou hydroizolační vrstvou a kontralatí. Možnost použití také k oboustrannému slepení fólií v místě přesahu. Návin: 1 role/25 m	2		1 m	● 33735 šedočerná	● 33735 šedočerná	● 33735 šedočerná	● 33735 šedočerná	● 33735 šedočerná	● 33735 šedočerná	● 33735 šedočerná	33,96 849,00
	SEALROLL - těsnicí páska pod kontralatě š. 50 mm K utěsnění hřebíků v oblasti kontralatí. Návin: 1 role/30 m	10		1 m	O 37239 bílá	O 37239 bílá	O 37239 bílá	O 37239 bílá	O 37239 bílá	O 37239 bílá	O 37239 bílá	33,90 1 017,00
	Těsnicí pěna pod kontralatě K utěsnění spáry mezi doplňkovou hydroizolační vrstvou a kontralatí. Spotřeba: 1 tuba/cca 40 m	10	0,95	1 ks = tuba	● 34500 černá	● 34500 černá	● 34500 černá	● 34500 černá	● 34500 černá	● 34500 černá	● 34500 černá	1 140,00
	Lepicí tmel pro fólii TOP RU Resistant Pro slepení pásů fólii TOP RU Resistant. Spotřeba: dle potřeby (cca 20 m/tuba)	12	0,47	1 ks	● 58571 běžová	● 58571 běžová	● 58571 běžová	● 58571 běžová	● 58571 běžová	● 58571 běžová	● 58571 běžová	519,00
	Bramac Therm utěšňovací pás 20 x 50 mm Pro utěsnění vzduchotěsné vrstvy navazující na hrubé plochy (zdívo). Návin: 1 role/5 m	1		1 m	● 46570	● 46570	● 46570	● 46570	● 46570	● 46570	● 46570	89,00 445,00
	Těsnicí manžeta k fólii 42-55 mm Pro odborné provedení průstupů vzduchotěsnou vrstvou. Průměr průstupu 42-55 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	0,06	1 ks	● 36343	● 36343	● 36343	● 36343	● 36343	● 36343	● 36343	266,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - keramické střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barevnost modelu keramické tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství							Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					režná	kaštanově hnědá	červeno- hnědá	tmavo- červená	tmavo- hnědá	černá	šedá	
					měděná				hnědá	antracitová	tmavě šedá	
Fólie a příslušenství												
	Těsnicí manžeta k fólii 50-70 mm Pro odborné provedení prostupů vzduchotěsnou vrstvou. Průměr prostupu 50-70 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	0,07	1 ks	●36344	●36344	●36344	●36344	●36344	●36344	●36344	353,00
	Větrací prvek UV 2000 Prostup střešní fólie pro větrání vzduchových vrstev mezi tepelnou izolací a doplňkovou hydroizolační vrstvou ve tříplášťové skladbě střechy. Průřez odvětrání: cca 75 cm² 5 prvků v balení vč. šablony Spotřeba: dle objednávky	5	5 x 0,1	1 bal = 5 ks	O35814 bílá	O35814 bílá	O35814 bílá	O35814 bílá	O35814 bílá	O35814 bílá	O35814 bílá	462,00
	Větrací vsuvka Pro větrání vzduchových vrstev mezi tepelnou izolací a doplňkovou hydroizolační vrstvou ve tříplášťové skladbě střechy. Rozměr: 360 x 120 x 20 mm, průřez odvětrání: cca 60 cm² Spotřeba: dle objednávky	50 (2000)	0,04	1 ks	●33160 černá	●33160 černá	●33160 černá	●33160 černá	●33160 černá	●33160 černá	●33160 černá	69,00
Ostatní												
	Nadkroevní držák pro anténu, satelit, Wi-Fi Univerzální držák pro anténu. Materiál pozinkovaná ocel. Spotřeba: dle objednávky	1	6,00	1 ks	●35300 pozink	●35300 pozink	●35300 pozink	●35300 pozink	●35300 pozink	●35300 pozink	●35300 pozink	3 463,00
	Sada držáků pro nadstřešní kolektor (2 ks) Spotřeba: dle objednávky	2	2,90	1 sada = 2 ks držáků	●35700 nerez	●35700 nerez	●35700 nerez	●35700 nerez	●35700 nerez	●35700 nerez	●35700 nerez	1 082,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

BramacTherm **system nadkrokovní** **tepelné izolace**



BramacTherm - produkty



VÝHODY NADKROEVNÍ TEPELNÉ IZOLACE BRAMACTHERM

- široká možnost použití pro novostavby i rekonstrukce
- lepší tepelně-izolační vlastnosti než u minerální vlny
- umožňuje přiznání dřevěného krovu v interiéru podkrovní
- možná pokládka bez bednění
- spojitě zateplení střechy bez tepelných mostů
- rychlá pokládka, snadná manipulovatelnost
- systémové řešení detailů pomocí originálních doplňků
- nadstandardní záruka



BRAMACTHERM CLIMA COMFORT

Materiál: tvrzená pěna Resol opatřená z obou stran netkanou textilií a na horní ploše nakaširovanou fólií pro doplňkovou hydroizolaci z polypropylenu se svislými i vodorovnými samolepicími přesahy

Tepelná vodivost: $\lambda = 0,021 \text{ W/mK}$

Rozměry:

(vnější rozměry) 1200 x 2400 mm

(krycí rozměry) 1185 x 2385 mm

Tloušťka materiálu: 60, 80, 100, 120, 140, 160 mm*

Drážkování: spoj na pero a drážku

Utěsnění přesahů: integrované samolepicí proužky (dvojitě slepení)



BRAMACTHERM TOP

Materiál: tvrzená polyisokyanurátová pěna (PIR) oboustranně opatřená hliníkovou fólií a na horní ploše nakaširovanou fólií pro pojistnou hydroizolaci z polypropylenu se svislými i vodorovnými přesahy

Tepelná vodivost: $\lambda = 0,022 \text{ W/mK}$

Rozměry:

(vnější rozměry) 1240 x 2400 mm

(krycí rozměry) 1220 x 2380 mm

Tloušťka materiálu: 140, 160, 180, 200 mm

Drážkování: spoj na pero a drážku

Utěsnění přesahů: integrované samolepicí proužky (dvojitě slepení)

BramacTherm

- produkty



BRAMACTHERM BASIC ALU

Materiál: deska z polyisokyanurátové pěny (PIR) oboustranně opatřená hliníkovou fólií bez nakaširované střešní fólie

Tepelná vodivost: $\lambda = 0,022 \text{ W/mK}$


Rozměry:

(vnější rozměry) 1240 x 2400 mm

(krycí rozměry) 1220 x 2380 mm

Tloušťka materiálu: 140, 160, 180, 200 mm

Drážkování: spoj na pero a drážku



BRAMACTHERM KOMPAKT

Materiál: tvrzená polyisokyanurátová pěna (PIR) opatřená z obou stran netkanou textilií a na horní ploše nakaširovanou fólií pro pojistnou hydroizolaci z polypropylenu se svislými i vodorovnými přesahy

Tepelná vodivost: $\lambda = 0,024 \text{ W/mK}$

Rozměry:

(vnější rozměry) 1240 x 2400 mm

(krycí rozměry) 1220 x 2380 mm

Tloušťka materiálu: 120, 140, 160, 180 mm

Drážkování: spoj na pero a drážku

Utěsnění přesahů: integrované samolepicí proužky (dvojitě slepení)



BRAMACTHERM BASIC

Materiál: tvrzená polyisokyanurátová pěna (PIR) opatřená z obou stran netkanou textilií.

Tepelná vodivost: $\lambda = 0,024 \text{ W/mK}$


Rozměry:

(vnější rozměry) 1240 x 2400 mm

(krycí rozměry) 1220 x 2380 mm

Tloušťka materiálu: 120, 140, 160, 180 mm

Drážkování: spoj na pero a drážku



Nadkroevní tepelná izolace

Název výrobku	Množství balení (paleta)	Potřeba množství	Mater. č.	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
BramacTherm Clima Comfort*							
BramacTherm Clima Comfort 60	(20)	1 deska/ 2,83 m²	31385		1 m²	zelená s černým potiskem	981,63
				6,78	1 deska		2 778,00
BramacTherm Clima Comfort 80	(15)	1 deska/ 2,83 m²	31386		1 m²	zelená s černým potiskem	1 185,51
				9,04	1 deska		3 355,00
BramacTherm Clima Comfort 100	(12)	1 deska/ 2,83 m²	31387		1 m²	zelená s černým potiskem	1 388,69
				11,30	1 deska		3 930,00
BramacTherm Clima Comfort 120	(10)	1 deska/ 2,83 m²	31388		1 m²	zelená s černým potiskem	1 592,58
				13,57	1 deska		4 507,00
BramacTherm Clima Comfort 140	(8)	1 deska/ 2,83 m²	31389		1 m²	zelená s černým potiskem	1 796,11
				15,83	1 deska		5 083,00
BramacTherm Top							
BramacTherm Top 140	(8)	1 deska/ 2,9 m²	37128		1 m²	zelená s černým potiskem	1 357,93
				13,42	1 deska		3 938,00
BramacTherm Top 160	(7)	1 deska/ 2,9 m²	37129		1 m²	zelená s černým potiskem	1 495,52
				15,33	1 deska		4 337,00
BramacTherm Top 180	(6)	1 deska/ 2,9 m²	37130		1 m²	zelená s černým potiskem	1 629,31
				17,25	1 deska		4 725,00
BramacTherm Top 200	(6)	1 deska/ 2,9 m²	37131		1 m²	zelená s černým potiskem	1 759,66
				19,16	1 deska		5 103,00
BramacTherm Basic ALU							
BramacTherm Basic ALU 140	(8)	1 deska/ 2,9 m²	38844		1 m²	stříbrná	1 274,48
				13,42	1 deska		3 696,00
BramacTherm Basic ALU 160	(7)	1 deska/ 2,9 m²	38845		1 m²	stříbrná	1 412,07
				15,33	1 deska		4 095,00
BramacTherm Basic ALU 180	(6)	1 deska/ 2,9 m²	38846		1 m²	stříbrná	1 546,21
				17,25	1 deska		4 484,00
BramacTherm Basic ALU 200	(5)	1 deska/ 2,9 m²	38847		1 m²	stříbrná	1 676,55
				19,16	1 deska		4 862,00
BramacTherm Kompakt							
BramacTherm Kompakt 120	(10)	1 deska/ 2,9 m²	37098		1 m²	zelená s černým potiskem	1 162,41
				11,50	1 deska		3 371,00
BramacTherm Kompakt 140	(8)	1 deska/ 2,9 m²	37099		1 m²	zelená s černým potiskem	1 303,45
				13,42	1 deska		3 780,00
BramacTherm Kompakt 160	(7)	1 deska/ 2,9 m²	37120		1 m²	zelená s černým potiskem	1 441,03
				15,33	1 deska		4 179,00
BramacTherm Kompakt 180	(6)	1 deska/ 2,9 m²	37121		1 m²	zelená s černým potiskem	1 575,17
				17,25	1 deska		4 568,00
BramacTherm Basic							
BramacTherm Basic 120	(10)	1 deska/ 2,9 m²	38730		1 m²	šedá	1 078,97
				13,50	1 deska		3 129,00
BramacTherm Basic 140	(8)	1 deska/ 2,9 m²	38731		1 m²	šedá	1 220,34
				15,35	1 deska		3 539,00
BramacTherm Basic 160	(7)	1 deska/ 2,9 m²	38732		1 m²	šedá	1 357,93
				17,25	1 deska		3 938,00
BramacTherm Basic 180	(6)	1 deska/ 2,9 m²	38733		1 m²	šedá	1 491,72
				19,30	1 deska		4 326,00

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U NADKROEVNÍ IZOLACE BRAMACTHERM JSOU ORIENTAČNÍ
 * Informace o dostupnosti BramacTherm Clima Comfort 160 mm na vyžádání

Nadkroevní tepelná izolace

Název výrobku	Množství balení (paleta)	Potřeba množství	Mater. č.	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Systémové vruty BramacTherm/Vruty Duo Twin							
Vrut BramacTherm DuoTwin 7/170, Ø vrutu 7,5 mm	50	1 balení/50 ks	30855	0,054	1 ks	stříbrná	47,50
Vrut BramacTherm DuoTwin 7/210, Ø vrutu 7,5 mm	50	1 balení/50 ks	36052	0,054	1 ks	stříbrná	47,90
Vrut BramacTherm DuoTwin 7/230, Ø vrutu 7,5 mm	50	1 balení/50 ks	36053	0,060	1 ks	stříbrná	48,50
Vrut BramacTherm DuoTwin 7/250, Ø vrutu 7,5 mm	50	1 balení/50 ks	36054	0,066	1 ks	stříbrná	51,80
Vrut BramacTherm DuoTwin 7/270, Ø vrutu 7,5 mm	50	1 balení/50 ks	36055	0,072	1 ks	stříbrná	53,30
Vrut BramacTherm DuoTwin 7/300, Ø vrutu 7,5 mm	50	1 balení/50 ks	36056	0,082	1 ks	stříbrná	59,80
Vrut BramacTherm DuoTwin 7/330, Ø vrutu 7,5 mm	25	1 balení/25 ks	36057	0,092	1 ks	stříbrná	64,40
Vrut BramacTherm DuoTwin 7/360, Ø vrutu 7,5 mm	25	1 balení/25 ks	36058	0,102	1 ks	stříbrná	70,50
Vrut BramacTherm DuoTwin 7/400, Ø vrutu 7,5 mm	25	1 balení/25 ks	36059	0,120	1 ks	stříbrná	103,90
Vrut BramacTherm DuoTwin 7/440, Ø vrutu 7,5 mm	25	1 balení/25 ks	36080	0,132	1 ks	stříbrná	108,10
Systémové vruty BramacTherm/Vruty BramacTherm 90°							
Vrut BramacTherm 90°, 200 mm, Ø vrutu 8 mm	25	1 balení/25 ks	31326	0,054	1 ks	stříbrná	34,70
Vrut BramacTherm 90°, 220 mm, Ø vrutu 8 mm	25	1 balení/25 ks	31327	0,054	1 ks	stříbrná	38,50
Vrut BramacTherm 90°, 240 mm, Ø vrutu 8 mm	25	1 balení/25 ks	31328	0,054	1 ks	stříbrná	44,30
Vrut BramacTherm 90°, 260 mm, Ø vrutu 8 mm	25	1 balení/25 ks	31329	0,054	1 ks	stříbrná	48,10
Vrut BramacTherm 90°, 280 mm, Ø vrutu 8 mm	25	1 balení/25 ks	31330	0,054	1 ks	stříbrná	51,00
Vrut BramacTherm 90°, 300 mm, Ø vrutu 8 mm	25	1 balení/25 ks	31331	0,054	1 ks	stříbrná	52,90
Vrut BramacTherm 90°, 320 mm, Ø vrutu 8 mm	25	1 balení/25 ks	31332	0,054	1 ks	stříbrná	55,90
Vrut BramacTherm 90°, 340 mm, Ø vrutu 8 mm	25	1 balení/25 ks	31333	0,054	1 ks	stříbrná	59,60
Vrut BramacTherm 90°, 360 mm, Ø vrutu 8 mm	25	1 balení/25 ks	31334	0,054	1 ks	stříbrná	65,40
Vrut BramacTherm 90°, 400 mm, Ø vrutu 8 mm	25	1 balení/25 ks	31359	0,054	1 ks	stříbrná	81,70
Příslušenství							
Parotěsná fólie Membran 100 2S	20	1 role/75 m ²	36970		1 m ²	shora zelená/ zdola stříbrná	85,00
				11,50	1 role		6 375,00
Lepicí páska Clima Tape, šířka 60 mm	10	1 role/25 m	36354		1 m		26,12
				0,63	1 role		653,00
Flexiroll ALU 90 mm x 5 m	10	1 role/5 m	38812		1 m		198,00
				0,67	1 role		990,00
Lepicí tmel DivoFix Universal-K (Napojení parotěsné nebo vzduchotěsné fólie na ohraničující konstrukce při její montáži z vnější strany konstrukce nebo pro utěsnění příčných spojů fólií např. napojení na zeď v okapní hraně)	12	PE kartuše 310 ml	58592	0,33	1 ks		230,00
BramacTherm utěšňovací pás 20 x 50 mm	1	1 role/5 m	46570		1 m		89,00
				0,37	1 role		445,00
Těsnící manžeta k fólii Ø 42-55 mm	1	dle potřeby	36343	0,06	1 ks		266,00
Těsnící manžeta k fólii Ø 50-70 mm	1	dle potřeby	36344	0,07	1 ks		353,00
BramacTherm hřebeny/úžlabní pás 20 m, šířka 300 mm	1	1 role/20 m	30872		1 m	zelená	67,90
				0,22	1 role		1 358,00
BramacTherm PUR-pěna	12	1 tuba/750 ml	36356	0,60	1 ks		176,00
Bramac Divoroll Universal PLUS 2S	20	1 role/75 m ²	58833		1 m ²	zelená	92,00
				12,50	1 role		6 900,00
Prostup BramacTherm pro DuroVent přímý	1	dle potřeby	58561	1,10	1 ks		3 255,00
Prostup BramacTherm pro DuroVent 90°	1	dle potřeby	37091	2,35	1 ks		4 120,00

Okapový systém StabiCor



Okapový systém StabiCor - M



Pozinkovaný plech s ochrannou barevnou vrstvou



VÝHODY PRODUKTU

- Dlouhá životnost
- Odolnost proti korozi
- Minimální údržba
- Barevná stálost
- Výběr ze čtyř barev
- Jednoduchá a rychlá montáž
- Bezplatný výpočet
- Záruka 10 let

POPIS PRODUKTU

Důmyslný spojovací systém bez nutnosti pájení a lepení. Ochrana vůči oděům a poškození při montáži, resp. dopravě (žlaby a svodové roury jsou po celé délce baleny do ochranné fólie). Vyznačuje se vysokou stabilitou vůči povětrnostním vlivům

a UV záření. Odolává velkým teplotním změnám. Žlaby, svodové roury a tvarovky jsou z ocelového pozinkovaného plechu s ochrannou vrstvou (tl. povlaku 25 µm oboustranně - polyesterová vrstva) ve 4 barvách. Není nutný žádný nátěr. Na webových stránkách www.bramac.cz najdete širokou nabídku služeb zákazníkům a na základě předaných podkladů Vám bezplatně zpracujeme rozpis prvků střešní krytiny a okapového systému - v záložce **Kalkulace střešní krytiny zdarma**.



OKAPOVÝ SYSTÉM

STABICOR - M

Název výrobku	Hmotnost (kg/jednotka)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka množství	Barva / Materiálové číslo / Cena v Kč bez DPH/jednotka			Barva / Materiálové číslo / Cena v Kč bez DPH/jednotka			
	Průměr 100 mm/ RŠ 250	Průměr 150 mm/ RŠ 333		černá (RAL 9005)	tmavo- hnědá (RAL 8019)	cihlově červená (RAL 8004)	černá (RAL 9005)	antracitová (RAL 7016)	tmavo- hnědá (RAL 8019)	cihlově červená (RAL 8004)
				Průměr 100 mm / RŠ 250			Průměr 150 mm / RŠ 333			
Žlaby										
Žlab à 4 m	3,95	5,26	1 m 1 ks = 4 m	●36447	●36446	●36448	●36463	●39251	●36462	●36464
				203,75	203,75	203,75	262,00	262,00	262,00	262,00
				815,00	815,00	815,00	1 048,00	1 048,00	1 048,00	1 048,00
Žlab à 6 m		7,89	1 m 1 ks = 6 m	-	-	-	●36439	-	●36438	-
				-	-	-	262,00	-	262,00	-
				-	-	-	1 572,00	-	1 572,00	-
Spojka žlabu s těsněním a spojovacím elementem	0,048	0,072	1 ks	●36623	●36622	●36624	●36639	●39267	●36638	●36640
				288,00	288,00	288,00	297,00	297,00	297,00	297,00
Vnitřní roh 90°	0,52	0,63	1 ks	●36503	●36502	●36504	●36535	●39271	●36534	●36536
				464,00	464,00	464,00	528,00	528,00	528,00	528,00
Vnější roh 90°	0,58	0,69	1 ks	●36495	●36494	●36496	●36527	●39273	●36526	●36528
				464,00	464,00	464,00	528,00	528,00	528,00	528,00
Žlabové čelo s těsněním	0,081	0,081	1 ks	●36567	●36566	●36568	●36583	●39257	●36582	●36584
				105,20	105,20	105,20	108,50	108,50	108,50	108,50
Žlabové čelo falcované	0,040	0,073	1 ks	●36543	●36542	●36544	●36559	-	●36558	●36560
				52,00	52,00	52,00	60,70	-	60,70	60,70
Žlabový kotlík 150/100		0,41	1 ks	-	-	-	●36591	●39263	●36590	●36592
				-	-	-	288,00	288,00	288,00	288,00
Žlabový kotlík 100/80	0,41		1 ks	●36615	●36614	●36616	-	-	-	-
				269,00	269,00	269,00	-	-	-	-
Žlabový hák délka 300 mm	0,42		1 ks	●36671	●36670	●36672	●36687	●36690	●36686	●36688
				163,90	163,90	163,90	149,60	149,60	149,60	149,60
Speciální roh žlabu - úhel na objednávku	0,63		1 ks	●37084	●37083	●37085	●37084	-	●37083	●37085
				2 688,00	2 688,00	2 688,00	2 688,00	-	2 688,00	2 688,00

Název výrobku	Hmotnost (kg/jednotka)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka množství	Barva / Materiálové číslo / Cena v Kč bez DPH/jednotka			Barva / Materiálové číslo / Cena v Kč bez DPH/jednotka			
	Js 80 mm Ø žlabu 100 mm	Js 100 mm Ø žlabu 150 mm		černá (RAL 9005)	tmavo- hnědá (RAL 8019)	cihlově červená (RAL 8004)	černá (RAL 9005)	antracitová (RAL 7016)	tmavo- hnědá (RAL 8019)	cihlově červená (RAL 8004)
				Jmenovitá světlost 80 mm pro průměr žlabu 100 mm			Jmenovitá světlost 100 mm pro průměr žlabu 150 mm			
Svody										
Svodová roura à 4 m		5,26	1 m 1 ks = 4 m	-	-	-	●39056	-	●39012	-
				-	-	-	272,50	-	272,50	-
				-	-	-	1 090,00	-	1 090,00	-
Svodová roura à 3 m	3,23	3,94	1 m 1 ks = 3 m	●36719	●36718	●36720	●36727	●39255	●36726	●36728
				232,33	232,33	232,33	272,33	272,33	272,33	272,33
				697,00	697,00	697,00	817,00	817,00	817,00	817,00
Svodová roura à 1 m	1,08	1,31	1 m	●36735	●36734	●36736	●36743	●39253	●36742	●36744
				240,00	240,00	240,00	282,00	282,00	282,00	282,00
Koleno svodové roury 72°	0,29	0,36	1 ks	●36751	●36750	●36752	●36759	●39265	●36758	●36760
				234,00	234,00	234,00	322,00	322,00	322,00	322,00
Odbočka svodové roury 72° - 100/100		0,47	1 ks	-	-	-	●36799	●39277	●36798	●36800
				-	-	-	1 058,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00
Odbočka svodové roury 72° - 80/80	0,38		1 ks	●36807	●36806	●36808	-	-	-	-
				1 037,00	1 037,00	1 037,00	-	-	-	-
Spojka svodové roury	0,16	0,18	1 ks	●36863	●36862	●36864	●36871	●47191	●36870	●36872
				332,00	332,00	332,00	337,00	337,00	337,00	337,00
Klapka pro sběr dešťové vody	0,91	0,91	1 ks	●36823	●36822	●36824	●36831	●39279	●36830	●36832
				460,00	460,00	460,00	491,00	491,00	491,00	491,00
Soklový ohyb	0,29	0,36	1 ks	●36783	●36782	●36784	●36791	●47195	●36790	●36792
				566,00	566,00	566,00	610,00	610,00	610,00	610,00
Objímka svodové roury bez combi vrutu		0,18	1 ks	●36911	●36910	●36912	●36919	●39269	●36918	●36920
				115,00	115,00	115,00	118,00	118,00	118,00	118,00

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U OKAPOVÉHO SYSTÉMU STABICOR - M JSOU ORIENTAČNÍ

OKAPOVÝ SYSTÉM

STABICOR - M

Název výrobku	Hmotnost (kg/jednotka)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka množství	Barva / Materiálové číslo / Cena v Kč bez DPH/jednotka			Barva / Materiálové číslo / Cena v Kč bez DPH/jednotka			
				černá (RAL 9005)	tmavo- hnědá (RAL 8019)	cihlově červená (RAL 8004)	černá (RAL 9005)	antracitová (RAL 7016)	tmavo- hnědá (RAL 8019)	cihlově červená (RAL 8004)
	Js 80 mm Ø žlabu 100 mm	Js 100 mm Ø žlabu 150 mm		Jmenovitá světlost 80 mm pro průměr žlabu 100 mm			Jmenovitá světlost 100 mm pro průměr žlabu 150 mm			
Svody										
Combi vrut M10 200 mm k objímce svodu		0,085	1 ks	●34164 18,00	●34164 18,00	●34164 18,00	●34164 18,00	●34164 18,00	●34164 18,00	●34164 18,00
Koncový přechodový kryt svodu	0,05	0,07	1 ks	●36847 134,60	●36846 134,60	●36848 134,60	●36855 140,70	●37105 140,70	●36854 140,70	●36856 140,70
Hmoždinka do izolace (EPS, XPS) se závitem M10	0,055	0,055	1 ks (40)	○46635 203,00	○46635 203,00	○46635 203,00	○46635 203,00	○46635 203,00	○46635 203,00	○46635 203,00
Set pro zateplení do tl. 80 mm. Set se skládá:	0,17	0,17	1 ks (50)	●17480 101,80	●17480 101,80	●17480 101,80	●17480 101,80	●17480 101,80	●17480 101,80	●17480 101,80
Šroub 7,5 mm se závitem M10 (140 mm)	0,085	0,085	1 ks	●30906 72,40	●30906 72,40	●30906 72,40	●30906 72,40	●30906 72,40	●30906 72,40	●30906 72,40
Hmoždinka (120 mm)	0,085	0,085	1 ks	●30938 29,40	●30938 29,40	●30938 29,40	●30938 29,40	●30938 29,40	●30938 29,40	●30938 29,40
Set pro zateplení do tl. 140 mm. Set se skládá:	0,17	0,17	1 ks (50)	●17481 149,50	●17481 149,50	●17481 149,50	●17481 149,50	●17481 149,50	●17481 149,50	●17481 149,50
Šroub 7,5 mm se závitem M10 (200 mm)	0,085	0,085	1 ks	●30907 106,30	●30907 106,30	●30907 106,30	●30907 106,30	●30907 106,30	●30907 106,30	●30907 106,30
Hmoždinka (180 mm)	0,085	0,085	1 ks	●30346 43,20	●30346 43,20	●30346 43,20	●30346 43,20	●30346 43,20	●30346 43,20	●30346 43,20
Set pro zateplení do tl. 180 mm. Set se skládá:	0,17	0,17	1 ks (50)	●17482 164,80	●17482 164,80	●17482 164,80	●17482 164,80	●17482 164,80	●17482 164,80	●17482 164,80
Šroub 7,5 mm se závitem M10 (250 mm)	0,085	0,085	1 ks	●30908 117,20	●30908 117,20	●30908 117,20	●30908 117,20	●30908 117,20	●30908 117,20	●30908 117,20
Hmoždinka (240 mm)	0,085	0,085	1 ks	●30347 47,60	●30347 47,60	●30347 47,60	●30347 47,60	●30347 47,60	●30347 47,60	●30347 47,60
Set pro zateplení do tl. 220 mm. Set se skládá:	0,17	0,17	1 ks (50)	●17483 174,40	●17483 174,40	●17483 174,40	●17483 174,40	●17483 174,40	●17483 174,40	●17483 174,40
Šroub 7,5 mm se závitem M10 (300 mm)	0,085	0,085	1 ks	●30936 124,00	●30936 124,00	●30936 124,00	●30936 124,00	●30936 124,00	●30936 124,00	●30936 124,00
Hmoždinka (280 mm)	0,085	0,085	1 ks	●30348 50,40	●30348 50,40	●30348 50,40	●30348 50,40	●30348 50,40	●30348 50,40	●30348 50,40

Název výrobku	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka množství	Barva / Materiálové číslo / Cena v Kč bez DPH/jednotka			
			černá (RAL 9005)	antracitová (RAL 7016)	tmavo- hnědá (RAL 8019)	cihlově červená (RAL 8004)
Ostatní prvky						
Korekční lak, 40 ml se štětečkem	0,037	1 ks	●34885 546,00	●32272 546,00	●34530 546,00	●34532 546,00
Tabule plechu 2x1 m	7,89	1 ks	●37022 1 823,00	●47192 1 823,00	●37021 1 823,00	●37023 1 823,00
		1 m²	911,50	911,50	911,50	911,50
Thermo stop		1 ks (50)	●30372 šedá	●30372 šedá	●30372 šedá	●30372 šedá
			221,00	221,00	221,00	221,00
Těsnící tmel - kaučukový	0,40	1 ks	●32216 transparentní	●32216 transparentní	●32216 transparentní	●32216 transparentní
			289,00	289,00	289,00	289,00
Krytka vrutu/šroubu k objímce		1 ks	●39842 šedá	●39842 šedá	●39842 šedá	●39842 šedá
			11,70	11,70	11,70	11,70

BARVY

RAL 9005
černá

RAL 7016
antracitová

RAL 8019
tmavohnědá

RAL 8004
cihlově červená

Okapový systém StabiCor



StabiCor - M



černá
(RAL 9005)



antracitová
(RAL 7016)



tmavohnědá
(RAL 8019)



cihlově červená
(RAL 8004)



Servis a poradenství

Široká nabídka služeb

BRAMAC

Společnost BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o. Vám nabízí kompletní servis a poradenství, které usnadní Vaše rozhodování při výběru té správné střechy pro Váš dům. Na webových stránkách www.bmigroup.com/cz najdete širokou nabídku služeb zákazníkům.

- Na základě projektové dokumentace Vaší střechy vypočítáme požadované množství střešních tašek, střešních tvarovek a příslušenství s důrazem na optimální řešení Vaší střešní konstrukce.
- Individuální cenovou nabídku s Vámi projedná náš oblastní zástupce s ohledem na potřeby a specifika střešních detailů konkrétního projektu.
- Nemáte projektovou dokumentaci a přemýšlíte o rekonstrukci střechy stávajícího objektu? Nevadí. Na základě zaměření Vaší střechy podle přesné adresy Vám vypočítáme požadované množství střešních tašek a příslušenství potřebné pro rekonstrukci. Využijte naši službu **BRAMAC SCAN**. Více informací naleznete na našich webových stránkách v sekci „Kalkulace střešní krytiny zdarma“.

Bramac SCAN

Zaměření a kalkulace střechy

CO JE BRAMAC SCAN?

- služba pro zaměření a kalkulaci střechy
- pro výpočet jsou použity letecké snímky s vysokým rozlišením z více úhlů
- vytvoříme model jakéhokoli objektu s přesností na centimetry
- jako podklad stačí pouze přesná adresa objektu



Cena obalů a služeb

Obaly a služby

BRAMAC

AKTUÁLNÍ CENÍK

Abychom vám mohli garantovat vždy ty nejpřesnější a nejaktuálnější informace, přesunuli jsme detailní ceník našich služeb, obalů a dopravy malých zakázek do online prostředí.

Kompletní ceník najdete na našich webových stránkách:

<https://www.bmigroup.com/cz/bmi-bramac/o-znacce-bmi-bramac/vseobecne-podminky/>

Pro okamžité zobrazení cen jednoduše naskenujte přiložený QR kód.



Všeobecné dodací a prodejní podmínky

AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ

Aktuální všeobecné dodací a prodejní podmínky naleznete na našich webových stránkách:


<https://www.bmigroup.com/cz/bmi-bramac/o-znacce-bmi-bramac/vseobecne-podminky/>

Pro okamžité zobrazení jednoduše naskenujte přiložený QR kód.



Poznámky:

Prodejní oblasti Bramac



**DOMLUVTE SI NÁVŠTĚVU NAŠEHO OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE,
KTERÝ VÁM POMŮŽE S VÝBĚREM A PLÁNOVÁNÍM VAŠÍ STŘECHY:**

1 Ivo Svoboda 602 682 870	4 Jiří Hamerník 602 168 234	7 Radek Skácel 602 170 478	10 Petr Peša 602 170 491
2 Libor Velinský 721 966 544	5 Miroslav Machalec 721 969 766	8 Petr Včeliš 602 170 483	11 Petr Pospíšil, DiS 602 170 487
3 Bohumil Lejnar 602 168 235	6 Radek Vaněk 721 969 796	9 Ing. Jaromír Jelínek 725 786 232	12 Radim Kučera 734 788 559

BRAMAC

BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.

Prosek Point

Prosecká 855/68

190 00 Praha 9

T 266 770 111

E bramac.cz@bmigroup.com

www.bramac.cz

www.bmigroup.com/cz

STŘECHA NA CELÝ ŽIVOT